


Výpočet spotřeby tapet



Při montáži terasových prken je často jednodušší nechat je na koncích přečnávat. Přečnávající konce se po skončení montáže jednoduše najednou odříznou pomocí ruční kotoučové pily. Řezná hrana se zajišťí brusným papírem (zlomení hrany). Jako obložení spodní nosné konstrukce se po celé délce mohou namontovat terasová prkna. Šroubuje se shora nebo ze strany do spodní nosné konstrukce. To záleží na směru pokládky spodní nosné konstrukce.

I po montáži obkládacích prken by měla být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Díky dostatečné cirkulaci vzduchu se životnost dřevěné terasy celkově zvýší.



Tip

Použij uzavírací nátěr pro čelní dřevo. Terasová prkna jsou neustále vystavena povětrnostním vlivům. Právě oblasti čelního dřeva (řezné hrany) nabízejí vlhkosti nekryté působíště. Ochranný nátěr na těchto místech zvyšuje životnost dřeva.



Na co bys neměl zapomenout:

Materiál:

- ☐ Materiál na ochranu proti mrazu 0-32
- ☐ Dlažební kamení
- ☐ Univerzální vliesová tkanina
- ☐ Betonové desky
- ☐ Lepicí čtverečky
- ☐ Spodní nosná konstrukce
- ☐ Hřebíkové hmoždinky
- ☐ Distanční držák
- ☐ Terasové desky
- ☐ Terasové šrouby
- ☐ Uzavírací nátěr pro čelní dřevo

Nářadí:

- ☐ Skládací metr / měřicí pásma
- ☐ Šňůrové hřebíky / železné tyčky
- ☐ Zednická šňůra
- ☐ Zednický úhelník
- ☐ Malé kladívko / kladivo
- ☐ Krepová lepicí páska
- ☐ Nivelační lať / stahovací prkno
- ☐ Rýč / lopata / kolečko
- ☐ Vibrační deska / přístroj k pronájmu
- ☐ Ochrana proti hluku
- ☐ T-profil
- ☐ Příklepová vrtačka
- ☐ Aku šroubovák
- ☐ Zkracovací pila / stolní kotoučová pila
- ☐ Ruční kotoučová pila
- ☐ Šroubové svěrky
- ☐ Plochý štětec
- ☐ Brusný špalek / brusný papír

Úroveň obtížnosti pro stavbu terasy ze dřeva

nízká



vysoká

HORNBACK projektové návody

S našimi projekty porosteš.
Ty máš pracovní odhodlání,
my odbornost na
www.hornbach.cz/videonavody



Mnoho dalších projektových tipů
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACK
S námi to zvládnete.

Stavba dřevěné terasy

návod




Videonávody nyní
online na
hornbach.cz/videonavody

HORNBACK

S námi to zvládnete.

1) Terasové desky	6) Univerzálny vliesová tkanina
2) Distančný držiak	7) Dlažebné kamení
3) Spodní nosná konstrukce	8) Materiál na ochranu proti mrazu
4) Podložní hranoly	
5) Betonová deska	



The diagram shows a cross-section of a terrace. From top to bottom, the layers are: 1) Terasové desky (terrace slabs), 2) Distančný držiak (spacers), 3) Spodní nosná konstrukce (bottom load-bearing structure), 4) Podložní hranoly (sub-base beams), 5) Betonová deska (concrete slab), 6) Univerzálny vliesová tkanina (universal fleece fabric), 7) Dlažebné kamení (paving stones), and 8) Materiál na ochranu proti mrazu (material for protection against frost). The concrete slab is labeled '2% sklon' (2% slope).

The diagram illustrates the layout of a drainage system. It shows a manhole (a circular opening in the ground) and a catchment area (a rectangular area defined by dashed lines). The catchment area is connected to the manhole by a pipe. The diagram also shows the ground surface and the building foundation.

[illegible]

**Distanční držák
pro konstruktivní
ochranu dřeva**

