

Leistungserklärung
Nr.: 102471981-CPR1 (Version: 20200110)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MODULAN 624 Maler-Acryl Express (10247198)

2. Verwendungszweck(e):

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle, ift Rosenheim GmbH, Kennnummer 0757, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A. Substrat: Mörtel

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25%	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23 °C)	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 10.01.2020

Declaration of Performance
No 102471981-CPR1 (Version: 20200110)

1. Unique identification code of the product-type:

MODULAN 624 Maler-Acryl Express (10247198)

2. Intended use/es:

Joint sealant for sealing applications for interior and exterior facades.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

System 3 for the type test
System 3 for reaction to fire

6. Harmonised standard:

EN 15651-1:2012

Notified body/ies:

The notified body, ift Rosenheim GmbH, NB 0757, has performed the type test following system 3 and a product inspection according to system 3 to determine the reaction to fire class.

7. Declared performance/s:

Conditioning: Procedure A. Substrate: Mortar

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	E	EN 15651-1: 2012
Release of chemicals harmful to health and/or the environment	NPD	
Stability	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 25%	
Tensile behaviour (i.e. elongation properties) at break (at 23 °C)	≥ 25%	
Durability	Passed	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

At Bornheim on 10.01.2020

Déclaration des Performances
N° 102471981-CPR1 (Version 20200110)

1. Code d'identification unique du produit type :

MODULAN 624 Mastic acrylique express (10247198)

2. Usage(s) prévu(s) :

Mastic d'étanchéité à joints pour éléments de façade pour l'extérieur et l'intérieur.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3 pour le contrôle de type

Système 3 pour le comportement au feu

6. Norme harmonisée :

EN 15651-1:2012

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, ift Rosenheim GmbH, NB 0757, a effectué le contrôle de type selon le système 3 et a vérifié le classement au feu à l'appui d'un contrôle du produit selon le système 3.

7. Performance(s) déclarées :

Conditions : Comportement A. Substrat : Mortier

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	E	EN 15651-1: 2012
Dégagement de produits chimiques dangereux pour la santé et / ou l'environnement	NPD	
Stabilité	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Allongement à la rupture (c'est-à-dire comportement à la dilatation) (à 23 °C)	≥ 25%	
Durabilité	Réussi	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 10.01.2020

Dichiarazione di Prestazione
N. 102471981-CPR1 (Versione 20200110)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MODULAN 624 Acrilico per verniciatori Express (10247198)

2. Usi previsti:

Sigillante per giunti per elementi di facciata per interni ed esterni.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 per la prova di tipo

Sistema 3 per il comportamento antincendio

6. Norma armonizzata:

EN 15651-1:2012

Organismi notificati:

L'ente di notifica ift Rosenheim GmbH, NB 0757 ha realizzato la prova di tipo secondo il sistema 3 ed ha definito la classe del comportamento antincendio sulla base di un controllo del prodotto conformemente al sistema 3.

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Processo A. Substrato: Malta

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	E	EN 15651-1: 2012
Rilascio di agenti chimici dannosi per la salute e/o l'ambiente	NPD	
Stabilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 25%	
Comportamento alla trazione (allungamento) a rottura (a 23 °C)	≥ 25%	
Durevolezza	Superata	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 10.01.2020

Prestatieverklaring

Nr. 102471981-CPR1 (Versie 20200110)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

MODULAN 624 Schilder-acryl express (10247198)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voegafdichtingsmateriaal voor gevelelementen, voor gebruik binnen en buiten.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 voor de typetest

Systeem 3 voor het brandgedrag

6. Geharmoniseerde norm:

EN 15651-1:2012

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde instantie, ift Rosenheim GmbH, NB 0757 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd en heeft de bepaling van de klasse van het brandgedrag aan de hand van een producttest volgens het testsysteem 3 uitgevoerd .

7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A. Substraat: Mortel

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1: 2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu	NPD	
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 25%	
Treksterkte (d.w.z. rekgedrag) bij een breuk (bij 23 °C)	≥ 25%	
Duurzaamheid	Aangetoond	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 10.01.2020

Prestandadeklaration
Nr 102471981-CPR1 (Version 20200110)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

MODULAN 624 Målarfog akryl express (10247198)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Fogtätningssmedel för fasader i inom- och utomhusområden.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 för typprovning
System 3 för förhållningssätt vid brand

6. Harmoniserad standard:

EN 15651-1:2012

Anmält/anmälda organ:

Det officiella certifieringsorganet, ift Rosenheim GmbH, NB 0757 har utfört typprovningen enligt system 3 och har utfört klassificeringen av förhållningssättet vid brand genom en produktkontroll enligt system 3.

7. Angiven prestanda:

Konditionering: Förfarande A. Substrat: Murbruk

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	E	EN 15651-1: 2012
Utsläpp av hälso- och / eller miljöfarliga kemikalier	NPD	
Stabilitet	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 25%	
Dragbeteende (dvs töjning) vid brott (vid 23 °C)	≥ 25%	
Beständighet	godkänd	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 10.01.2020

Prohlášení o Vlastnostech

č. 102471981-CPR1 (Verze 20200110)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MODULAN 624 Malířský akrylátový tmel express (10247198)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Těsnicí tmel na spáry pro fasádní prvky pro vnitřní i venkovní prostory.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 pro typovou zkoušku
Systém 3 pro požární vlastnosti

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, ift Rosenheim GmbH, NB 0757 provedlo typovou zkoušku podle systému 3 a provedlo zjištění třídy požárních vlastností na základě zkoušky výrobku podle systému 3.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Nastavení podmínek: Postup A. Substrát: Malta

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	E	EN 15651-1: 2012
Uvolňování zdraví a/nebo životnímu prostředí škodlivých chemikálií	NPD	
Stabilita	≤ 3 mm	
Objemová ztráta	≤ 25%	
Mezní protažení (tzn. roztažnost) (při 23 °C)	≥ 25%	
Trvanlivost	Obstál	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back

vedoucí oddělení kvality & CSR

V Bornheim dne 10.01.2020

Vyhlasenie o Parametroch
č. 102471981-CPR1 (Verzia 20200110)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MODULAN 624 Maliarsky akrylátový tmel express (10247198)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tesniaci tmel na časti fasád v interiéri a exteriéri.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3 na skúšku typu
Systém 3 pre správanie sa pri požiari

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikačné miesto, ift Rosenheim GmbH, NB 0757 skúšku typu podľa systému 3 a vykonalo určenie triedy správania sa pri požiari na základe výrobnej kontroly podľa systému 3.

7. Deklarované parametre:

Uskladnenie: Proces A. Substrát: Malta

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	E	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo ekologicky nebezpečných chemikálií	NPD	
Príľnavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 25%	
Ťažné vlastnosti (napr. správanie sa pri rozpínaní) pri prasknutí (pri 23 °C)	≥ 25%	
Životnosť	V poriadku	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 10.01.2020

Declarația de Performanță
Nr. 102471981-CPR1 (Versiunea 20200110)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MODULAN 624 Pastă de etanșare acrilic express (10247198)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Chit de etanșare a rosturilor pentru elemente de fațadă la interior și exterior.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

fără relevanță

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

sistemul 3 pentru încercarea de tip

sistemul 3 pentru reacția la foc

6. Standard armonizat:

EN 15651-1:2012

Organism (organisme) notificat(e):

Organismul notificat, ift Rosenheim GmbH, NB 0757 a efectuat încercarea de tip conform sistemului 3 și a stabilit clasa de reacție la foc pe baza unei încercări a produsului conform sistemului 3.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Procedul A. Substrat: mortar

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	E	EN 15651-1: 2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediu	NPD	
Stabilitate	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 25%	
Comportare la tracțiune (adică comportare la întindere) la rupere (la 23 °C)	≥ 25%	
Durabilitate	Corespunde	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 10.01.2020