

S námi to dáte

Ceresit

CT 84 EXPRESS PLUS

PU lepidlo pro rychlou a jednoduchou aplikaci, vynikající přídržnost a trvanlivou fasádu.

Seznamte se s naším vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS - Ceresit Ceretherm Popular, Classic, Premium) a využijte jej ve svých projektech!



- 100% vyšší výtežnost a o 15 % vyšší lepivost ve srovnání s tradičními cementovými lepidly
- Rychlé vytvrzování a kotvení - od aplikace po výztužnou vrstvu během téhož dne
- Jedna 850 ml nádoba dokáže upevnit až * 15 m² izolačních desek - dvakrát více než 25 kg pytel cementového lepidla
- Lepší přilnavost na minerální a kritické podklady: dřevo, kovy a plasty. Bez potřeby použití kontaktního můstku.
- Použití od -10 °C i při zvýšené vlhkosti - použití při podmínkách, kdy cementové lepidlo nelze použít

- Nízká expanze zabraňuje nežádoucím deformacím
- Nízká hmotnost je rozhodující při použití na doteplení, zdvojení a lepení "izolace na izolaci" - 1 m² desky EPS upevněné pomocí CT 84 EXPRESS PLUS váží 100 g oproti 5 kg lepidlům na cementové bázi
- Vylepšené tepelněizolační vlastnosti, podobné jako u EPS nebo minerální vlny MW
- Malé vzduchové bubliny a vysoká homogenita zaručují jednoduchou a účinnou aplikaci s dlouhou životností



Zlepšené pokrytí

Dóza o objemu 850 ml vyprodukuje až * 15 m² pro aplikacev soklové oblasti a až 12 m² pro systémová řešení ETICS.

Větší rozsah

CT 84 Express Plus se může používat v teplotách už od -10 °C až do +40 °C a zvýšené vzdušné vlhkosti nad 80%.

Rychlejší práce

Přebroušení povrchu a následné kotvení izolačních desek hmoždinkami už po 2 hodinách.

Rozsah použití

- Upevňování desek z expandovaného polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MW) v systému ETICS
- Vyplnění mezer mezi deskami EPS
- Lepení izolačních desek EPS a MW v systému "zateplení na zateplení"
- Upevňování vnějších okenních parapetů
- Dodatečná sanace lepením uvolněných stávajících izolačních desek

Jednoduchost použití

- Připraveno k okamžitému použití
- Jednoduchá bezprašná aplikace pomocí pistole
- Aplikace bez potřeby míchání s vodou a bez potřeby elektriky

Materiály

Pomocí CT 84 EXPRESS PLUS můžete připevnit EPS, XPS a tvrdou minerální vlnu MW na podklady, jako jsou:

- Dřevo
- Dřevovláknité desky (OSB)
- Keramický obklad
- Beton
- Sádrovláknité desky
- Cementovláknité desky
- Pozinkovaný plech
- Keramické tvarovky
- Lehčený pórobeton

Lze použít i na vrstvené upevnění expandovaného polystyrenu a minerálních desek při běžných a nižších teplotách.



až o 50 % nižší obsah cementu



3x rychlejší instalace



lehčí provedení



kotvení po cca 2 hodinách



vhodné i pro aplikaci ETICS na ETICS



aplikace od -10 °C do +35 °C



o 15 % silnější přilnavost



funguje i při vysoké vlhkosti