



DCP580NT-XJ

18 Volt Akku-Hobel

- Leistungsstarker 82 mm Akku-Hobel mit einer hohen Durchzugskraft für beste Ergebnisse, auch in Hartholz
- Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate
- Gummiertes Spantiefen-Einstellrad, auch als Zusatzhandgriff verwendbar
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur max. Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle aus hochwertigem Aluminium gewährleistet präzises Hobelbild bei allen Anwendungen und Materialien
- Besonders langer Aufnahmeschuh mit einer V-Nut zum einfachen und präzisen Anfasen
- Integrierter sowie arretierbarer Parkschuh ermöglicht das Starten auch in der Mitte des Werkstückes und verhindert Materialbeschädigung beim Absetzen bzw. Auslaufen des Hobels
- Sicherer Vertikal-und Horizontaleinsatz durch ausbalancierte Bauweise und geringem Gewicht
- Kompakten Abmessungen sowie ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort, auch im Einhand-Betrieb
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine
- Sicherer Messerwellenstop innerhalb von 2 Sekunden durch elektronische Auslaufbremse
- Sauberer Arbeitsplatz sowie gesundheitsschonender Einsatz durch Anschluß an ein externes Absaugsystem (schnelle und einfache Verbindung über Air Lock-System) oder durch Verwendung des Staubfangsacks (DWV 9390)
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit von 2 Ersatz-Messern und einem Torx-Montageschlüssel direkt im Gehäuse
- Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- 1 Satz HM Streifen-Wendemesser plus Einstelllehre für Hobelmesser
- Parallelanschlag
- T STAK-Box VI

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spantiefe	2 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Hobelsohlenlänge	295 mm
Messerwellenbreite	82 mm
Messerwellendurchmesser	48 mm
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku; kg)	2,9 bzw 3,1 kg
Schalldruckpegel (LPA)	88 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	99 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A))
Vibrationen	< 2,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5035048635162