



GUIDE SUR LES COLLES CONSTRUIRE ET RÉPARER

ALL WEATHER TAPE

ALU TAPE

BUTYL TAPE

DUCT TAPE

DUCT TAPE POWER

DUCT TAPE OUTDOOR

CHAMP
D'APPLI-
CATION

Intérieur

✓

✓

✓

✓

✓

Extérieur

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PROPRIÉTÉS

Pouvoir adhésif max. (N/10 mm)

2

8

-

3,9

8,7

3,32

Durée de collage maximale

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

2 semaines

Matériau support

PE

Alu

Butyl

PE - laminé

PE - laminé

PE

Épaisseur

0,15

0,06

0,7

0,2

0,28

0,3

Résiste aux UV

permanent

permanent

temporaire

-

-

2 semaines

Résistant à l'humidité

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Isolant

✓

✓

Extrêmement sollicitable

✓

✓

Très grande adhérence

✓

✓

Extrêmement puissant

✓

✓

Peut être déchiré à la main

✓

✓

✓

Résistant à la chaleur

60°C

110°C

90°C

90°C

90°C

40°

Imperméable

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Difficilement inflammable

-

UL723

-

-

-

-

Couleur

Transparent

Argent

Noir

Blanc/argent/noir

Argent/noir

Bleu

SUPPORT REQUIS

Métal

✓

Bois

✓

✓

✓

✓

PVC dur

✓

Verre

✓

✓

Ouvrage de maçonnerie

✓

Ciment

✓

Béton

✓

Pierre

✓

Caoutchouc

✓

✓

✓

Plastique

✓

✓

✓

✓

Art.

6822205

5722615

10457831

6517020, 6517024,
6517027, 6517028,
6517029, 6517030

6804171, 6804172

10457829