




FLOORING

Vinyl floor Roca with integrated impact sound insulation







Type: 12442057

Product properties






Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Wear layer	0,3 mm
Packaging	Pack = 8 Piece = 1,488 m ² /  12,67 kg
Note	This product is regularly tested for emissions and ingredients. This ensures compliance with the European Chemicals Regulation (REACH) as well as national requirements.
	See instructions for cleaning and care
	Subject to technical changes



Classification

		Testing standard	Rating
	Use class	EN 16511	NK 31 Commercial areas with light or temporary usage
	Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl - s1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1	Class E1
	Slip resistance	EN 13893	DS
	Chair caster test	EN 245 ISO 4918	No visible changes after 25,000 cycles
	Lightfastness	EN ISO 105-B02	Blue wool scale: level ≥ 6

Product properties

	Click system/installation method	Välinge 2G, Angle-Angle
	Bevel type/joint	Genuine all-round bevel
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 27°C
	Thermal resistance	R = 0,061 (m ² * K)/W
	Suitable for wet rooms	100% waterproof product construction enables use in wet rooms
	Requirement for optional additional underlay	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm




FLOORING

Vinylboden Roca

mit integrierter Trittschalldämmung







Art: 12442057

Produkteigenschaften






Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Nutzschicht	0,3 mm
Verpackung	PK = 8 Stück = 1,488 m ² /  12,67 kg
Hinweise	Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
 Nutzungsklasse	EN 16511	NK 31 Gewerbliche/Objektbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
 Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
 Gleitwiderstand	EN 13893	DS
 Stuhlrollenversuch	EN 245 ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen
 Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6


Produkteigenschaften

	Klicksystem, Verlegeart	Välinge 2G, Angle-Angle
	Fasenart / Fuge	reale Fase umlaufend
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,061 (m ² * K)/W
	Feuchtraumgeeignet	100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen
	Anforderung an die optional zusätzliche Unterlagsbahn	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm







**FLOORING****Sol vinyle Roca
avec isolation phonique intégrée**

Art: 12442057






Propriétés du produit

Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Couche d'usure	0,3 mm
Conditionnement	paq. 8 pièce = 1,488 m ² /  12,67 kg
Remarques	Cet article est régulièrement contrôlé en ce qui concerne les émissions et les composants. Nous garantissons ainsi le respect du règlement européen sur les produits chimiques (REACH) ainsi que des exigences nationales.
	Nettoyage et entretien, voir instructions
	Sous réserve de modifications techniques

**Classification**

		Norme de contrôle	Évaluation
	Classe d'utilisation	EN 16511	NK 31 Zones industrielles/commerciales à usage limité ou périodique
	Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl - s1
	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	Classe E1
	Résistance au frottement	EN 13893	DS
	Essai de la chaise à roulettes	EN 245 ISO 4918	Aucune modification visible après 25 000 cycles
	Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	Échelle des bleus : niveau ≥ 6

Propriétés du produit

	Système d'encliquetage, type de pose	Välinge 2G, Angle-Angle
	Type de chanfrein/joint	Véritable chanfrein de pourtour
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 27°C
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,061 (m ² * K)/W
	Convient aux pièces humides	La structure du produit 100 % étanche permet une utilisation dans des pièces humides
	Exigences relatives au lé de sous-couche supplémentaire facultatif	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm




FLOORING

Vinylvloeren Roca

met geïntegreerde contactgeluidsisolatie







Art. 12442057

Producteigenschappen






Afmetingen	610 mm x 305 mm x 5 mm
Bovenlaag	0,3 mm
Verpakking	PK = 8 stuks = 1,488 m ² /  12,67 kg
Opmerkingen	Dit artikel wordt regelmatig gecontroleerd op emissies en bestanddelen. Hierbij waarborgen wij de naleving van de Europese verordening inzake chemische stoffen (REACH) en nationale voorschriften.
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding
	Technische wijzigingen voorbehouden



Classificatie

	Testnorm	Beoordeling
 Gebruiksklasse	EN 16511	NK 31 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met gering of tijdelijk
 Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emissie van formaldehyde	EN 717-1	Klasse E1
 Glijweerstand	EN 13893	DS
 Bureaustoeltest	EN 245 ISO 4918	Geen zichtbare veranderingen na 25.000 cycli
 Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	Blauwe wolschaal: schaal ≥ 6

Producteigenschappen

	Kliksysteem, legwijze	Välinge 2G, Angle-Angle
	Type afschuining/voeg	Echte afschuining rondom
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 27°C
	Warmteweerstand	R = 0,061 (m ² * K)/W
	Geschikt voor vochtige ruimtes	100% watervaste productsamenstelling maakt gebruik in vochtige ruimtes mogelijk
	Eisen aan optionele extra ondervloer	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm




FLOORING

Vinylová podlaha Roca

s integrovanou kročejovou izolací







Druh: 12442057

Vlastnosti výrobku






Formát	610 mm x 305 mm x 5 mm
Užitná vrstva	0,3 mm
Obal	Bale 8 kusů = 1,488 m ² /  12,67 kg
Pokyny	Tento výrobek je pravidelně testován na uvolňování emisí a složení. Tímto zajišťujeme dodržování evropského nařízení o chemických látkách (REACH) a také národních požadavků.
	Čištění a péče viz návod
	Technické změny vyhrazeny



Klasifikace

	Zkušební norma	Hodnocení
 Užitná třída	EN 16511	NK 31 Komerční/interiérové prostory se sporadickým nebo občasným využitím
 Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl - s1
 Uvolňování formaldehydu	EN 717-1	Třída E1
 Kluzný odpor	EN 13893	DS
 Test kolečkovým křeslem	EN 245 ISO 4918	nevykazuje žádné viditelné změny po 25 000 cyklů
 Stálost na světle	EN ISO 105-B02	Modrá stupnice: stupeň ≥ 6

Vlastnosti výrobku

	Systém Klick, druh pokládky	Välinge 2G, Angle-Angle
	Typ zkosené hrany / spára	skutečná obvodová zkosená hrana
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	ano – upozornění: lze použít do teploty 27°C
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,061 (m ² * K)/W
	Vhodné pro vlhké prostory	100% voděodolná struktura výrobku umožňuje jeho použití ve vlhkém prostředí
	Požadavek na případnou podložku pod podlahu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a začíná platit ode dne: 24.04.2026




FLOORING

Vinylgolv Roca med integrerad stegljudsisolering







Art: 12442057

Produktegenskaper






Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Slitskikt	0,3 mm
Förpackning	Pkt. = 8 st. = 1,488 m ² /  12,67 kg
Information	Denna artikel testas regelbundet med avseende på emissioner och innehåll. På så sätt säkerställer vi att den europeiska kemikalieförordningen (REACH) och nationella krav efterlevs.
	Rengöring och skötsel, se instruktion
	Tekniska ändringar förbehållna



Klassificering

	Provningsstandard	Omdöme
 Användningsklass	EN 16511	NK 31 Offentliga fastigheter med låg eller begränsad användning
 Brandegenskaper	EN 13501-1	Bfl - s1
 Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	Klass E1
 Glidmotstånd	EN 13893	DS
 Test av stolorullning	EN 245 ISO 4918	inga synliga förändringar efter 25 000 cykler
 Ljusåktthet	EN ISO 105-B02	Ljusåktthet (blå ullskala): nivå ≥ 6


Produktegenskaper

 Klicksystem, läggningstyp	Välinge 2G, Angle-Angle	
	Avfasningstyp/fog	Verklig omringande fasning
 Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 27°C	
 Termiskt motstånd	R = 0,061 (m ² * K)/W	
 Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök	Produkten är 100 % vattenfast, vilket gör att den kan användas i utrymmen med hög fuktbelastning	
 Krav på eventuellt extra underlagsmaterial	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm	







**FLOORING****Vinylová podlaha Roca****s integrovanou kročajovou izoláciou**

Druh: 12442057






Vlastnosti výrobku

Formát	610 mm x 305 mm x 5 mm
Úžitková nášľapná vrstva	0,3 mm
Balenie	Balenie = 8 kusov = 1,488 m ² /  12,67 kg
Upozornenie	Tento výrobok je podrobovaný pravidelnému testovaniu emisií a zložiek. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť dodržanie európskeho nariadenia o chemických látkach (REACH) a vnútroštátne požiadavky.
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode
	Vyhradujeme si právo na technické zmeny

**Klasifikácia**

	Testovacia norma	Hodnotenie
 Závažová trieda	EN 16511	NK 31 Komerčne/interierove priestory so sporadickým alebo občasným využitím
 Správanie pri požiari	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisie formaldehydu	EN 717-1	Trieda E1
 Klzný odpor	EN 13893	DS
 Závažový test nábytkom s kolieskami	EN 245 ISO 4918	žiadne viditeľné zmeny po 25 000 cykloch
 Svetlostálosť	EN ISO 105-B02	Modrá stupnica: stupeň ≥ 6

Vlastnosti výrobku

 Systém Klick, druh pokládky	Välinge 2G, Angle-Angle
Typ skosenej hrany/škára	skutočná obvodová skosená hrana
 Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	áno – upozornenie: možno použiť do teploty 27°C
 Tepelná odolnosť	R = 0,061 (m ² * K)/W
 Vhodná do vlhkých priestorov	100% vodeodolná štruktúra výrobku umožňuje jeho použitie vo vlhkom prostredí
 Požiadavka na prípadnú podložku pod podlahu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce vydania a začína platiť odo dňa: 24.04.2026


RO

FLOORING

Pardoseală vinil Roca
cu izolație fonică integrată







Tipul: 12442057

Caracteristici produs






Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Strat de uzură	0,3 mm
Ambalaj	Cutie = 8 Buc. = 1,488 m ² /  12,67 kg
Indicații	Acest articol este testat în mod regulat pentru emisii și conținut. Astfel, asigurăm respectarea Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), precum și a cerințelor naționale.
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice



Clasificare

	Standard de testare	Evaluare
 Clasă de trafic	EN 16511	NK 31 Spații comerciale/publice cu utilizare redusă sau periodică
 Conduită în caz de incendiu	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisii de formaldehidă	EN 717-1	Clasa E1
 Rezistență la alunecare	EN 13893	DS
 Test role de scaun	EN 245 ISO 4918	Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri
 Stabilitatea la lumină	EN ISO 105-B02	Scala lăunii albastre: treapta ≥ 6

Caracteristici produs


 Sistem cu clic, tip de montaj	Vălinge 2G, Angle-Angle
Tip țesire / rost	șanfren real circular
 Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	da - Indicație: utilizabil până la 27°C
 Rezistență termică	R = 0,061 (m ² * K)/W
 Potrivit pentru încăperi umede	Construcția 100% impermeabilă a produsului permite utilizarea în încăperi umede
 Cerință privind substratul suplimentar opțional	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la: 24.04.2026







**FLOORING****Vinil podovi Roca****sa integrisanom zvučnom izolacijom**

Art.: 12442057






Karakteristike proizvoda

Format	610 mm x 305 mm x 5 mm
Habajući sloj	0,3 mm
Pakovanje	PK = 8 Komada = 1,488 m ² /  12,67 kg
Napomene	Ovaj artikal se redovno testira na emisije i sastojke. Time se osigurava usklađenost sa Evropskom uredbom o hemikalijama (REACH) i nacionalnim zahtevima.
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo
	Podložno tehničkim izmenama

**Klasifikacija**

	Standard za testiranje	Ocena
 Klasa korišćenja	EN 16511	NK 31 Komercijalni prostori/objekti koji se koriste malo ili povremeno
 Otpornost na požar	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisije formaldehida	EN 717-1	Klasa E1
 Dinamički koeficijent trenja	EN 13893	DS
 Ispitivanje pomoću stolice sa točkovima	EN 245 ISO 4918	Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri
 Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti	EN ISO 105-B02	Scala lăinii albastre: treapta ≥ 6

Karakteristike proizvoda

 Klik sistem, način polaganja	Vălinge 2G, Angle-Angle
Vrsta žleba/spoj	realni žleb sa svih strana
 Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 27°C
 Toplotni otpor	R = 0,061 (m ² * K)/W
 Pogodan za vlažne prostorije	100% vodootporna struktura proizvoda omogućava upotrebu u vlažnim prostorijama
 Zahtev za opcionu dodatnu podlogu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Ova verzija zamenjuje sva prethodna izdanja i važi od: 24.04.2026