

0106_Knauf_IM_ONE_12,5_2024-10-15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **H2 - Knauf IM ONE 12,5 mm**
2. Zamýšlené použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **Knauf Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavská 949 | CZ-19700 Praha 9 - Kbely
Tel: +420 272 110 111
Fax: +420 272 110 301
E-Mail: info-cz@knauf.com**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém / systémy POSV: **Systém 4**
- 6.a) Harmonizovaná norma: **EN 520:2004 + A1:2009**
Oznámený subjekt: **není relevantní**
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: **není relevantní**
Evropské technické posouzení: **není relevantní**
Subjekt pro technické posuzování: **není relevantní**
Oznámený subjekt: **není relevantní**

7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti		Vlastnost
Reakce na oheň	R2F	A2-s1, d0 (C1)
Pevnost ve smyku	↓↑	NPD
Odpor difuze vodní páry	μ	10/4 (EN ISO 10456)
Tepelná vodivost	λ	0,21 W/mK (EN 10456)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru	F	≥ 550 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru	F	≥ 210 N
Nebezpečné látky	DS	NPD
Odolnost proti rázu*	→	viz dokumentace výrobce www.knauf.com
Vzduchová neprůzvučnost*	R	
Zvuková pohltivost*	α	

**Tyto vlastnosti jsou závislé na systému a jsou uvedeny v technických listech výrobce na základě zamýšleného použití.*


Prohlášení o vlastnostech se týká systému, jehož je produkt součástí.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha, 15.10.2024


KNAUF Praha spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí Produktmanagementu Knauf Praha