



Bostik

smart adhesives

SF 701

Multifunkční fixační prostředek

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Možnost nanášení válečkem a stěrkou
- Bezpečná konečná přilnavost
- Rozpustné ve vodě
- Bez obsahu ředidel

OBLASTI POUŽITÍ

Fixační přípravek s vysokou počáteční přilnavostí pro textilní podlahové krytiny s různou zadní stranou a CV krytiny na stěrkané potěry a stávající užitkové podlahy, jako je PVC a CV krytina, linoleum, dřevěná podlaha a rovněž přírodní a umělý kámen v soukromých obytných prostorách. Po zředění vodou rovněž vhodné jako prostředek proti klouzání samonosných dlaždic.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovný, pevný, čistý a trvale suchý. Stávající užitkové podlahy musí být pevně spojeny s podkladem. Fixační přípravek lze použít na dřevěných podkladech. Při pozdějším uvolňování však nelze vyloučit poškození podkladu působením vody. Změna starých nášlapných vrstev výslovně nespadá do oblasti naší záruky.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik SF 701 se nanáší válečkem nebo stěrkou s jemnými zuby rovnoměrně na podklad, po uplynutí doby odvětrání 15–20 minut se položí krytina a důkladně se přitlačí třením dlaněmi. Po 30–45 minutách opět přitlačte třením dlaněmi. Na nesavých podkladech/užitkových krytinách: U hustých krytin jako např. CV pokládejte teprve, když je fixační prostředek zaschlý, avšak ještě přilnavý (zkouška prstem). U CV krytin se doporučuje zalití spár (prostředek pro svařování PVC za studena).

Používáte-li **Bostik SF 701** jako prostředek proti klouzání samonosných dlaždic, přidejte max. 10 procent vody, dobře promíchejte a pomocí válečku s jemnými póry naneste na podklad. Doba schnutí je na savých podkladech 15–30 minut. U nesavých podkladů dodržte delší dobu odvětrání, dokud nebude nátěr zcela zaschlý. Poté položte krytinu a důkladně přitlačte třením dlaněmi. U dvojitých podlahových konstrukcí dbejte na to, aby nebyly zalepeny spáry desek.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny.



KRÁTKODOBÉ PŮSOBENÍ VLHKOSTI

Krátkodobé působení vlhkosti oslabuje lepidlo fixačního přípravku. Promočená místa podlahové krytiny proto vysušte, příp. zatíže. Poté se opět dosáhne plné lepidlosti fixačního přípravku.

SEJMUTÍ KRYTINY

Krytinu v jednom rohu uvolněte a zcela sejměte. Zbytky pěnové zadní strany a fixačního prostředku navlhčete teplou vodou s obsahem mycího prostředku. Po namočení odstraňte zbytky pomocí hladké stěrky nebo kartáče.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracovávání produktu nejzte, nepijte ani nekuřte. Při vniknutí do očí nebo při styku s kůží ihned důkladně omyjte vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Čištění nástrojů ihned po použití vodou a mýdlem. Základním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky pro pokládku v souladu s normou a dobře proschlé podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje methyl- a benzisothiazolon. Informace pro alergiky na čísle +49 (0)5425/801-0.

LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno zachyťte a opět použijte. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Plastové obaly, vyprázdňené bezzbytky, vyškábané, resp. vykapané, jsou recyklovatelné. Obaly s kapalnými zbytky a rovněž zachycené, kapalné zbytky produktu jsou zvláštní odpad. Obaly s vytvrzenými zbytky obsahu jsou stavební/domovní odpad.

SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu trvanlivost až 18 měsíců. Chraňte před mrazem

DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ

3,5 kg, číslo zboží 30610810

800 g, číslo zboží 30610811

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperzní systém
Barva	Bílá
Viskozita	Vhodné k nanášení válečkem a stěrkou
Hustota	1,1 g/cm ³
Teplota zpracování	Nejlépe mezi + 15 °C a + 20 °C.
Nanášení	Válečkem nebo stěrkou s jemnými zuby
Spotřeba	100 - 250 g/m ² Je nutno dbát na dostatečné omočení zadní strany krytiny.
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost pro zatížení kolečky židlí (kolečka podle DIN EN 12529), na podlahové topení a při šamponování	Ano – v soukromých obytných prostorách při odpovídajícím nanesení fixačního přípravku
Nařízení GefStoffV, VbF, GGVs/ADR	Netýká se
Čistící prostředky	Pro nevytvrzené lepidlo: voda a mýdlo



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technická a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 05.18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

