



MARIMEX[®] cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K MONTÁŽI

Solární sprcha Uno 35

Všeobecně

Pro společnost Marimex CZ s.r.o. vyrábí Garsys s.r.o., Průmyslová zóna u dolu František, ulice K Prádlu, 735 Horní Suchá, 735 35. Země původu: Česká republika

Popis

Zahradní solární sprcha je konstruována jako těleso ve tvaru sloupku, kterého polypropylenový plášť slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako sluneční kolektor. Tento plášť je samonosný. Přírodní vodovodní armatury jsou uloženy uvnitř tělesa sloupku. Ovládací páka, sprchová hadice s ručicí a držák sprchové ručice, jsou umístěny vně sprchového tělesa. Spodní část sloupku je opatřena montážní patičí.

Použití

Zařízení je určeno pro provoz v soukromých objektech, jako jsou zahrady, příslušenství k zahradním bazénům, nebo soukromým tenisovým kurtům. Slouží k individuálnímu sprchování osob. Není určeno pro využívání širokou veřejností, nebo komerčnímu využití.

Označení pokynů v návodu

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení zdraví osob, jsou značeny obecnými symboly pro nebezpečí:

Bezpečnostní značka odpovídá normě ČSN ISO 3864.

Bezpečnostní pokyny

JE NUTNO BEZ VÝJIMKY DBÁT VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU!

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci a provozu solární sprchy. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, nýbrž také ohrožení okolního prostředí a samotného zařízení.

Zahradní solární sprcha je určena pouze pro klasické sprchování osob. Při její používání k jiným účelům, nebo při přestavbě, která nebyla povolena výrobcem, zanikají veškeré záruční nároky.

Zařízení nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou solární sprchy v rozsahu tohoto návodu.

S ohledem na teplotu vody uvnitř tělesa sprchy, která může dosahovat 60 – 70°C, doporučujeme nejprve natočit pákový ventil vpravo, jeho vychýlením směrem od těla sprchy a nejprve pustit proud studené vody a až poté, následovně vodu domíchat na požadovanou teplotu natáčením pákového ventilu směrem vlevo.

Předejdete tím nežádoucímu sprchování přehřátou vodou!

Montážní pokyny

Solární sprchu montujte kolmo na pokud možno pevný a vodorovný podklad. Nejlépe pomocí hmoždinek na betonovou patku, nebo keramickou dlažbu, případně speciálními hřeby hluboko do hlíny.

Přišroubujte hadici sprchy k vyústění sprchové armatury na přední části sprchového sloupu. Šroubení sprchové hadice je opatřeno pryžovým těsněním, proto jej dotáhněte pouze rukou, bez použití nářadí. Sprchovou ručici zavěste do držáku, ve vrchní části sprchového tělesa.

Ve spodní zadní části sprchového sloupu ústí šroubení armatury sprchy (1/2"), pro snadné připojení zařízení k vodovodní síti. Připojte k němu ještě nespustěný vnější přívod vody. Po připojení vodovodního vedení k tělesu sprchy, přívod vody otevřete, pouze pokud tlak ve vašem vodovodním řádu nepřesahuje hodnotu 3 bar.

Po připojení solární sprchy k vodovodnímu zdroji proveďte úplné naplnění tubusu sprchy vodou a současně proveďte její odvětrání: Otevřete ventil pro napouštění solární sprchy a současně otevřete ovládací pákovou armaturu sprchy do polohy otevřené teplé vody a ponechte ji plně otevřenou, než začne ze sprchové ručice plynule téci voda. Ovládací páku zatlačte do polohy „zavřeno“. Solární sprcha je připravena k provozu.

K připojení armatury solární sprchy k vodovodnímu řádu, nebo k domácí vodárně, použijte výhradně typizované, schválené a nepoškozené vodoinstalační montážní prvky.

Na závěr montáže zkontrolujte těsnost spojů armatur.

Údržba, zazimování

Zahradní solární sprcha nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Solární sprchu udržujte v čistotě, po skončení sezóny solární sprchu zcela odpojte od zdroje vody a přes vývod pro sprchovou růžici převrácením vypusťte důkladně veškerou vodu z tělesa, páková baterie musí být v poloze otevřeno. Dbejte, aby páková ovládací baterie, sprchová hadice a růžice zůstaly suché. Pákovou ovládací baterii a sprchovou růžici neprodyšně zabalte proti vniknutí vlhka. Takto ošetřená sprcha musí být přes zimu uschována v temperované místnosti, kde teploty neklesají pod bod mrazu.

Doporučujeme zazimovaný výrobek skladovat mimo sezónu na suchém místě.

Doprava a skladování

Aby se zabránilo poškození a ztrátám jednotlivých součástí, smí být originální obal rozbalen až bezprostředně před montáží.

Obsah balení

- Těleso solární sprchy s namontovaným pákovým ventilem
- Sprchová hlavice s ramínkem
- Hadicová vstupní rychlospojka
- Návod k použití a k montáži

Základní parametry solární sprchy

Objem zásobníku solární sprchy: 35 l

Maximální povolený tlak vody na vstupu do armatury: 3 bar

Rozměry

Výška tělesa 2100 mm

Kotevní spodní deska: 4 x otvor $\varnothing$ 9 s roztečí 145x145 mm

Záruční podmínky

Za předpokladu dodržení všech podmínek způsobu užívání daných výrobcem, poskytuje výrobce záruku na výrobek 2 roky.

Dodavatel neručí za vady a poškození vzniklé nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nesprávným zazimováním.

Servis a náhradní díly zajišťuje společnost Marimex CZ s.r.o. přes síť svých prodejen.

Výrobce, GARSYS, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny výrobku.

Datum vydání: prosinec 2012

MARIMEX.cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

...možná řešení?

Proč bazény Marimex?

- Marimex provozuje bazény již 18 let, zkušenosti a znalosti v oblasti bazénů a relaxačních technologií uplatňuje při poskytování rad a řešení v oblasti bazénů. Bazény vynikají kvalitou a odolností. Naše odbornost jsou vždy připraveni vám poradit.
- Na výměnu zboží, dopravu zdarma. Bezplatná příjezd.
- Nabízíme odbornou pomoc.
- Garantujeme nejvyšší kvalitu.
- Garantujeme nejlepší cenu na trhu.
- Nabízíme rychlou a spolehlivou službu.

Akcční nabídka
Nadzemní bazény
Bazénová filtrace
Infra sauna

Prodejna
Solární program Ekosun
Bazénové příslušenství
Čištění bazénů a vody

Výhodné sety Marimex
Nakupujte výhodně a ušetřete

ProStar 4
Luxusní užitková edice

Marimex doporučuje:

- Plavková filtrace ProStar 4**
4 000 Kč, sleva 34%, **2 990 Kč s DPH**
- Bazén Tansa 3,05 x 6,78 m s karbidovou filtrací**
3 000 Kč, sleva 30%, **2 100 Kč s DPH**
- Bazén Tansa 3,66 x 9,21 m s karbidovou filtrací**
3 000 Kč, sleva 26%, **2 190 Kč s DPH**

Newsletter:
Ať Vám nic neudele! Zadejte svůj email a získáte přehled o novinkách a výhodných akcích.
Odeslat newsletter
Přihlásit k odběru

Aktuality:

- 20.06.2012 - Anketa ShopRoku 2012
Hlasujte pro nás v ankety ShopRoku.
[Četý článek >](#)
- 14.06.2012 - Skladový inventura
Na našem skladě právě probíhá kontrola zboží.
[Četý článek >](#)
- 02.06.2012 - Uložte si letní výprodej!
Bazény a příslušenství za bombastické ceny!
[Četý článek >](#)

© 2012 Marimex CZ s.r.o.
Tel.: +420 241 727 740 | e-mail: info@marimex.cz
Mapa webu | Kontakt

Logo APKX a další certifikace.

Social media icons: Facebook, Twitter, YouTube.

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY

MARIMEX.cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4
Infolinka: 241 727 740
E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2013