

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP.A_-PA.004

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Aqua-pan CLASSIC;
Easy-Tuile/Pan/Cover STANDARD 113 x 86 cm;
Easy-Pan/Tuile/Cover MINI

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Samonosný plech pro zastřešení

3. Výrobce:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgie
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém/systémy POSV: **Systém 4, pro použití podléhající reakci na oheň a působení vnějšího ohně Systém 3**

6. Evropský dokument pro posuzování: **220106-00-0402**

Evropské technické posouzení: **ETA-20/0592 - 22.01.2021**

Subjekty pro technické posuzování: **BUTgb vzw**

Oznámené subjekty: **0987, 1173**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Výsledek		Harmonizované technické specifikace
Mechanická odolnost	NPD		ETA-20/0592
Propustnost vody	Vodotěsný		
Změny rozměrů	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Uvolňování nebezpečných látek (Poznámka 1)	NPD		
Chování při vnějším požáru	Třída	B _{roof} (t1), B _{roof} (t2), B _{roof} (t3), B _{roof} (t4)	
Reakce na oheň	Třída	D-s2.d0	
Trvanlivost	Tloušťka oceli 0,35 mm EN10346 - DX52D - AZ150		

NPD=No Performance Determined / Není stanoveno

Poznámka 1: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ham, 15/02/2021
(místo a datum vydání)

Popa Dragos-Horea – Technický produktový manažer
(jméno a funkce)

 0987, 1173 21 ETA-20/0592	Aqua-pan CLASSIC; Easy-Tuile/Pan/Cover STANDARD 113 x 86 cm; Easy-Pan/Tuile/Cover MINI	
	DOP.A_-PA.004	
	Výrobce: IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgie Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu	
	Samonosný plech pro zastřešení	
Propustnost vody	Vodotěsný	
Změny rozměrů	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Chování při vnějším požáru	Třída	B _{roof} (t1), B _{roof} (t2), B _{roof} (t3), B _{roof} (t4)
Reakce na oheň	Třída	D-s2.d0
Trvanlivost	0,35 mm - EN10346 - DX52D - AZ150	