



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0022_Flexkleber schnell_2023-07-05

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Flexkleber Schnell**
Zlepšené, rychle tuhnoucí flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem podle **EN 12004:2007+A1:2012 – C2FT S1**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Flexkleber Schnell**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Pro lepení keramiky s nízkou i vysokou nasákavostí, dlažby a obkladu ze slinuté, umělé nebo gresové jemné kameniny a běžné interiérové hydrotermické namáhání, pro vnitřní i venkovní použití.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
5. Není relevantní
6. **Systém 3**
7. Výrobce, **KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 973 46 Iphofen, Deutschland**, provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3 a vydal Protokol o posouzení vlastností: **č. PZ-Nr. 61470401.101**
8. Není relevantní
9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje		
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 10 min	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trvalá odolnost		
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Zvláštní charakteristika		
Skluz	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní



KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, Kbely, 197 00 Praha 9, ČR
Tel.: 272 110 111 (118), E-mail: info-cz@knauf.com, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: č. ú. 2105769421/2700, IČ 16191102, DIČ CZ 16191102
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4, Želetavská 1525/1
OR u MS v Praze oddíl C vložka 2519





10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Ullrich Köhler

Iphofen, den 05.07.2023



KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, Kbely, 197 00 Praha 9, ČR
Tel.: 272 110 111 (118), E-mail: info-cz@knauf.com, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: č. ú. 2105769421/2700, IČ 16191102, DIČ CZ 16191102
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4, Želetavská 1525/1
OR u MS v Praze oddíl C vložka 2519

