


DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Beton, přírodní kámen a jemná kamenina



Produkt naneste mopem nebo ručním rozprašovačem (pro max. dosah) po celé ploše.




Vetřete hrubým kartáčem (a popř. jemným křemenným pískem), a nechte působit min. 15 minut.



Důkladně omyjte vodou. Dodatečně ošetřete přípravkem FLAIRSTONE 2001 – Neutralizátor na beton, přírodní kámen a jemnou kameninu.



Produkt naneste mopem nebo ručním rozprašovačem (pro max. dosah) po celé ploše.



Vetřete hrubým kartáčem (a popř. jemným křemenným pískem), a nechte působit min. 15 minut.



Důkladně omyjte vodou.



Vyčištěnou plochu nechte uschnout a ochraňte impregnací FLAIRSTONE 3001/3002.



Vyčištěnou plochu nechte uschnout a naneste **impregnaci FLAIRSTONE 3001 na beton a přírodní kámen** nebo **3002 na jemnou kameninu** proužkem bavlny. Přebytečný materiál utřete čistým hadrem a nechte schnout alespoň 1 hodinu.

1. KROK: ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

FLAIRSTONE 1001 – HLOUBKOVÝ ČISTIČ –

č. výr. 5893768

na beton, přírodní kámen a jemnou kameninu v exteriéru

Velmi silný, kyselý hloubkový čistič, odstraňuje obecné znečištění a vápenatý a cementový povlak, zbytky malty a spárovací hmoty. Na speciální skvrny, jako např. rez, řasy, olej a organické skvrny (zemina, cigarety atd.) použijte vhodný speciální čistič.

Připraveno k okamžitému použití 1 l až 30 m²

- podle savosti podkladu



2. KROK: NEUTRALIZÁTOR

FLAIRSTONE 2001 – NEUTRALIZÁTOR –

č. výr. 5893767

na beton, přírodní kámen a jemnou kameninu v exteriéru

Zásaditý neutralizátor pro hloubkový čistič. Bez neutralizace může dojít k vykvétání (kvůli kyselinám v hloubkovém čističi). Obsahuje mírný pohlcovač mastnoty. V případě mastných a olejových skvrn produkt naneste v silnějších vrstvách, zakryjte igelitovou fólií a nechte působit přes noc. V případě potřeby zopakujte.

Připraveno k okamžitému použití 1 l až 30 m²

- podle savosti podkladu



3. KROK: OCHRANA

FLAIRSTONE 3001 – IMPREGNACE –

č. výr. 5893769

na beton a přírodní kámen v exteriéru

FLAIRSTONE 3002 – IMPREGNACE –

č. výr. 5893800

na jemnou kameninu v exteriéru

Ochrana proti skvrnám a nečistotám. Ochraňte svůj povrch na dobu až dvanácti měsíců před znečištěním a skvrnami. Po uplynutí této doby by se impregnace měla obnovit.

Připraveno k okamžitému použití 1 l až 30 m²

- podle savosti podkladu



VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Čistící přípravky vyzkoušejte před použitím na velkých plochách na nějakém nenápadném místě.

Mějte prosím na paměti: u desek, které jsou již z výroby naimpregnovány nebo potaženy, může použití čistících prostředků tuto impregnaci, resp. potah odstranit.