

## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 004-CPR/2021**

**1. Unikátní identifikační kód typového výrobku:**

**Střešní membrána**

**STROTEX V**

**(Fólie kontaktní Smart V)**

**2. Určené použití:**

pro použití jako paropropustný podklad pod střešní krytinu, materiál je  
větrotěsný

**3. Výrobce:**

FOLIAREX Sp. z o. o.  
ul. Osiedle Przemysłowe 22  
69-100 Słubice  
Polsko

**4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 3**

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

**Oznámené subjekty č. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  
S.A.**

## 6. Deklarovaná(é) vlastnost(i):

| Základní vlastnosti                             |                                 | Funkční vlastnosti  | Jednotka | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                  |                                 | Třída E             | -        | EN 13859-1:2010                     |
| Odolnost vůči průniku vody                      |                                 | Třída W1            | -        | EN 13859-2:2010                     |
| Tahové vlastnosti                               | Pevnost v tahu v podélném směru | 230 (+60; -60)      | N/50mm   |                                     |
|                                                 | Pevnost v tahu v příčném směru  | 120 (+40; -40)      | N/50mm   |                                     |
|                                                 | Roztažení v podélném směru      | 80 (+40; -40)       | %        |                                     |
|                                                 | Roztažení v příčném směru       | 150 (+50; -50)      | %        |                                     |
| Odolnost vůči roztržení v podélném směru        |                                 | 130 (+50; -50)      | N        |                                     |
| Odolnost vůči roztržení v příčném směru         |                                 | 140 (+50; -50)      | N        |                                     |
| Pružnost při nízkých teplotách                  |                                 | -30                 | °C       |                                     |
| Odolnost proti průniku vody při umělém stárnutí |                                 | Třída W1            | -        |                                     |
| Tahové vlastnosti po umělém stárnutí            | Pevnost v tahu v podélném směru | 180 (+50; -50)      | N/50 mm  |                                     |
|                                                 | Pevnost v tahu v příčném směru  | 90 (+40; -40)       | N/50 mm  |                                     |
|                                                 | Roztažení v podélném směru      | 70 (+30; -30)       | %        |                                     |
|                                                 | Roztažení v příčném směru       | 120 (+50; -50)      | %        |                                     |
| Propustnost vodní páry ( $S_d$ )                |                                 | 0,02 (+0,03; -0,01) | m        | EN 13859-2:2010                     |

**Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. V souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.**

Podepsal za a jménem výrobce:

**PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI**  
/vlastnoruční podpis: Anna Rakowska/  
**mgr inż. Anna Rakowska**

Słubice, 25. 08. 2023