

DoP. No. 60CZ (STŘEŠNÍ KRYTINA Nordic 0.5 mm Lakovaný)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ve smyslu Nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011

1. Unikátní identifikační kód produktu: **BRVCL050**
2. Určené použití: **Střešní krytina**
3. Výrobce: **Bravo International CZ**
 Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic
 tel. +(420) 702 164 837; Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Zplnomocněný zástupce: **./.**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- 6.a. Harmonizovaná norma : **EN 14782:2006**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:		
Prohlášené vlastnosti :	Hodnota :	
Mechanická pevnost:	EN 14782:2006	
Účel použití:		
Ocel:		
Jmenovitá tloušťka:		
Geometrický tvar příčného řezu:		
Rozměrové tolerance:		
Odolnost vůči bodovému zatížení:		
Rozpětí laťování:		
Propustnost vody:		
Změny rozměrů:		
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Chování při vnějším požáru:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Reakce na oheň	A1	
Trvanlivost – kov	viz výše	
Trvanlivost – kovový povlak	Z 225	
Trvanlivost - organický povlak	Lakovaný	Strana 1: SP (Polyester) 35 µm Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm

*NPD: No Performance Determined

8. Příslušná technická dokumentace: Nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na základě výlučné odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Podepsáno výrobcem a pro výrobce:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [místo] dne [datum vydání]

Ondřej Šrámek - Managing Director



 16	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVCL050	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 60CZ EN 14782:2006 Střešní krytina	
Mechanická pevnost:	Střešní krytina
Účel použití:	S220GD Z 225
Ocel:	0.5 mm
Jmenovitá tloušťka:	Výška profilu: 30.5mm, Užitiná šířka: 1080mm
Geometrický tvar příčného řezu:	Třída 1
Rozměrové tolerance:	1,2 kN
Odolnost vůči bodovému zatížení:	≤ 350 mm
Rozpětí laťování:	Voděodolný
Propustnost vody:	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Změny rozměrů:	NPD
Uvolňování nebezpečných látek	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Chování při vnějším požáru:	A1
Reakce na oheň	viz výše
Trvanlivost – kov	Z 225
Trvanlivost – kovový povlak	Strana 1: SP (Polyester) 35 µm
Trvanlivost - organický povlak	Lakovaný
	Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm