

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ve smyslu Nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011

1. Unikátní identifikační kód
produktu: **BRVS18SL0401**
2. Určené použití: **Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru**
3. Výrobce: **Bravo International CZ**
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic tel. +(420) 702 164 837;
Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Zplnomocněný zástupce: **./.**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- 6.a. Harmonizovaná norma : **EN 14782:2006**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:		
Prohlášené vlastnosti :	Hodnota :	
Mechanická pevnost:	EN 14782:2006	
Účel použití:		
Ocel:		
Jmenovitá tloušťka:		
Geometrický tvar příčného řezu:		
Rozměrové tolerance:		
Odolnost vůči bodovému zatížení:		
Rozpětí laťování:		
Propustnost vody:		
Změny rozměrů:		
Uvolňování nebezpečných látek		
Chování při vnějším požáru:		
Reakce na oheň		
Trvanlivost – kov	viz výše	
Trvanlivost – kovový povlak	AZ 120	
Trvanlivost organický povlak	Lakovaný	Strana 1: SP (Polyester) - 25 µm Strana 2: SP (Polyester) - 7 -> 10 µm

*NPD: No Performance Determined

8. Příslušná technická dokumentace: Nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na základě výlučné odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Podepsáno výrobcem a pro výrobce:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [místo] dne [datum vydání]



Ondřej Šrámek - Managing Director

 18	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVS18SL0401	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 42PCZ EN 14782:2006 Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru	
Mechanická pevnost: Účel použití: Ocel: Jmenovitá tloušťka: Geometrický tvar příčného řezu: Rozměrové tolerance: Odolnost vůči bodovému zatížení: Rozpětí laťování:	Střešní krytina S220GD AZ 120 0.4 mm Výška profilu: 18mm, Užitná šířka: 829mm Třída 1 1.2 kN ≤ 400 mm
Propustnost vody:	Voděodolný
Změny rozměrů:	12x10° K ⁻¹
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Chování při vnějším požáru:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reakce na oheň	A1
Trvanlivost – kov	viz výše
Trvanlivost – kovový povlak	AZ 120
Trvanlivost - organický povlak	Lakování
	Strana 1: SP (Polyester) 25µm
	Strana 2: SP (Polyester) 7- >10µm