

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ve smyslu Nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011

1. Unikátní identifikační kód  
BRVH12SL0401
2. Určené použití:  
Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru
3. Výrobce:  
Bravo International CZ  
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic tel. +(420) 702 164 837;  
Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Zplnomocněný zástupce:  
./.
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):  
Systém 4
- 6.a. Harmonizovaná norma :  
EN 14782:2006

| Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: |                                          |                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prohlášené vlastnosti :                       | Hodnota :                                | Harmonizovaná technická norma:        |
| Mechanická pevnost:                           |                                          | EN 14782:2006                         |
| Účel použití:                                 | Střešní krytina                          |                                       |
| Ocel:                                         | S220GD AZ 120                            |                                       |
| Jmenovitá tloušťka:                           | 0.4 mm                                   |                                       |
| Geometrický tvar příčného řezu:               | Výška profilu: 12mm, Užité šířka: 847 mm |                                       |
| Rozměrové tolerance:                          | Třída 1                                  |                                       |
| Odolnost vůči bodovému zatížení:              | 1,2 kN                                   |                                       |
| Rozpětí laťování:                             | ≤ 400 mm                                 |                                       |
| Propustnost vody:                             | Voděodolný                               |                                       |
| Změny rozměrů:                                | 12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>      |                                       |
| Uvolňování nebezpečných látek                 | NPD                                      |                                       |
| Chování při vnějším požáru:                   | B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)     |                                       |
| Reakce na oheň                                | A1                                       |                                       |
| Trvanlivost – kov                             | viz výše                                 |                                       |
| Trvanlivost – kovový povlak                   | AZ 120                                   |                                       |
| Trvanlivost organický povlak                  | Lakovaný                                 | Strana 1: SP (Polyester) - 25 µm      |
|                                               |                                          | Strana 2: SP (Polyester) - 7 -> 10 µm |

\*NPD: No Performance Determined

### 8. Příslušná technická dokumentace: Nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na základě výlučné odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Podepsáno výrobcem a pro výrobce:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [místo] dne [datum vydání]



Ondřej Šrámek - Managing Director

AUSTRIA  
GERMANY  
FRANCE  
CZECH  
ROMANIA  
BULGARIA  
POLAND  
HUNGARY  
NETHERLANDS

BRAVO eU.EU GmbH  
Schachtstraße 38, 06406,  
Bernburg (Saale), Germany  
Email: office.de@bravo.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

BRAVO INTERNATIONAL CZ s.r.o  
Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice,  
Czech Republic  
E-mail: office.cz@bravo.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

BRAVO INTERNATIONAL RO SRL  
55, Muncii St., Office No.1, Fundulea,  
915200, Calarasi County, Romania  
E-mail: office@bravo.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>16</b>                                                                                           |                                                                                                                            |
| Bravo International CZ<br>Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic<br>BRVH12SL0401                                                                                             |                                                                                                                            |
| PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 52CZ<br>EN 14782:2006<br>Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru                                                                   |                                                                                                                            |
| Mechanická pevnost:<br>Účel použití:<br>Ocel:<br>Jmenovitá tloušťka:<br>Geometrický tvar příčného řezu:<br>Rozměrové tolerance:<br>Odolnost vůči bodovému zatížení:<br>Rozpětí laťování: | Střešní krytina<br>S220GD AZ 120<br>0.4 mm<br>Výška profilu: 12mm, Užitná<br>šířka: 847mm<br>Třída 1<br>1,2 kN<br>≤ 400 mm |
| Propustnost vody:                                                                                                                                                                        | Voděodolný                                                                                                                 |
| Změny rozměrů:                                                                                                                                                                           | 12x10 ° K <sup>-1</sup>                                                                                                    |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                                        |
| Chování při vnějším požáru:                                                                                                                                                              | B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)                                                                                       |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                                           | A1                                                                                                                         |
| Trvanlivost – kov                                                                                                                                                                        | viz výše                                                                                                                   |
| Trvanlivost – kovový povlak                                                                                                                                                              | AZ 120                                                                                                                     |
| Trvanlivost - organický povlak                                                                                                                                                           | Lakování                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | Strana 1: SP (Polyester) 25µm                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          | Strana 2: SP (Polyester) 7-<br>>10µm                                                                                       |