



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: 87948851-CPR

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Easy 3Tab, Easy Beaver**
Obchodní název výrobku: **Precit 3Tab, Precit Beaver**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Asfaltové šindele typu 4X2 pro střešní krytinu.**
- Výrobce:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com
- Systém/systémy POSV: **Systém 4, ale pro použití podléhající reakci na oheň a působení vnějšího ohně Systém 3.**
- Evropský dokument pro posuzování: **220020-00-0402:2015**
Evropské technické posouzení: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Subjekty pro technické posuzování: **BÜTGB vzw**
Oznámené subjekty: **1173**

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	ETA-17/0510
Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
Reakce na oheň	E	
Venkovní chování při požáru	BroofT1	
Prostupnost vody (hmotnost bitumenu)	896 ± 150 g/m ²	
Tvorba puchýřků	Vyhovuje	
Šířka	3Tab: 777 ± 3mm Beaver: 808 ± 3mm	
Výška	336 ± 3mm	
Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě	≤ 2mm	
Přilnavost granulátu	≤ 2,5g	
Nasákavost	< 2%	
Odolnost proti tepelnému stárnutí		
Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	
Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě	< 2mm	
Přilnavost granulátu	< 2,5g	
Odolnost proti UV záření		
Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	
Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
Nebezpečné látky (Poznámka 1 a 2)	NPD	

NPD = Není stanoveno

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo složky dehtu.

Poznámka 2: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Belgia, Ham, 28.10.2024

(místo a datum vydání)

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dragos-Horea Popa, Technický produktový manažer

(jméno a funkce)

Výrobce :			
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com			
	NB 1173	Easy 3Tab, Easy Beaver	
		17	
		DOP : 87948851-CPR (www.hornbach.com/dop)	
ETA-17/0510 Asfaltové šindele typu 4X2 pro střešní krytinu.			
 Vyhovuje	 > 400 N/50mm	 > 100N	 NPD
 > 600 N/50mm	 B _{roof} T ₁	 896 ± 150 g/m ²	 336 ± 3mm
 E	 ≤ 2mm	 ≤ 2,5g	 < 2%
	Tvorba puchýrků		Podélné tržné zatížení
	Příčné tržné zatížení		Tržná odolnost hřebíkem
	Nebezpečné látky NPD = NPD = Není stanoveno		Reakce na oheň
	Venkovní chování při požáru		Prostupnost vody (hmotnost bitumenu)
	Výška		Šířka
	Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě		Přilnavost granulátu
	Nasákavost	Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo složky dehtu. Poznámka 2: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.	