

No: FE 4573

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **FE 4573**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Světlík je určen pro použití v budovách s nevytápěnými a neobytnými prostory.
3. Výrobce: Altaterra Kft., Maďarsko, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016
Oznámené subjekty: 0757, 1415
7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristiky	Vlastnost	NB ⁽¹⁾
Odolnost vůči zatížení větrem ⁽²⁾	B3	0757
Odolnost vůči zatížení sněhem ⁽³⁾	3-8-3	
Reakce na oheň	B s1,d0	1415
Chování při vnějším požáru	Broof (t1)	1415
Vodotěsnost	2A	0757
Odolnost vůči nárazu	npd	
Nosnost bezpečnostních zařízení	npd	
Pohlcování hluku R_w	npd (dB)	
Přenos tepla (U_w) ⁽⁴⁾	npd (W/m^2K)	
Solární koeficient (g)	npd	
Propustnost světla (T_w)	npd	
Propustnost vzduchu	npd	

npd: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

¹ Oznámené subjekty: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Pro šířku okna > 1140 mm nebo výšku okna > 1398 mm: NPD

³ Vrstvy z vnější strany do vnitřní. H: tvrzené, HS: tepelně tvrzené

⁴ Komunikovaná hodnota nebo testovaný referenční rozměr 114/134 x 140 cm se vztahuje na vertikální polohu podle normy EN 12567-2, nebo v případě výpočtu na referenční rozměr 123 x 148 cm ve svislé poloze podle normy EN 10077-1/2.

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Krzysztof Dudek, CEO

Fertőd, Hungary on 11.12.06





FE 4573

**Světlík je určen pro použití v budovách s nevytápěnými
a neobytnými prostory.**

**Harmonizovaná
norma EN 14351-
1:2006 +A2:2016**

Základní charakteristiky	Vlastnost	NB
Odolnost vůči zatížení větrem ⁽²⁾	B3	0757
Odolnost vůči zatížení sněhem ⁽³⁾	3-8-3	
Reakce na oheň	B s1,d0	1415
Chování při vnějším požáru	Broof (t1)	1415
Vodotěsnost	2A	0757
Odolnost vůči nárazu	npd	
Nosnost bezpečnostních zařízení	npd	
Pohlcování hluku R_w	npd (dB)	
Přenos tepla (U_w) ⁽⁴⁾	npd ($W/m^2 K$)	
Solární koeficient (g)	npd	
Propustnost světla (T_w)	npd	
Propustnost vzduchu	npd	

npd: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

¹ Oznámené subjekty: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Pro šířku okna > 1140 mm nebo výšku okna > 1398 mm: NPD

³ Vrstvy z vnější strany do vnitřní. H: tvrzené, HS: tepelně tvrzené

⁴ Komunikovaná hodnota nebo testovaný referenční rozměr 114/134 x 140 cm se vztahuje na vertikální polohu podle normy EN 12567-2, nebo v případě výpočtu na referenční rozměr 123 x 148 cm ve svislé poloze podle normy EN 10077-1/2.