

geboquick

**UNIVERZÁLNÍ SVĚRNÉ SPOJKY Z LITINY PRO
OCELOVÉ TRUBKY, ČERNÉ OCELOVÉ
TRUBKY A PE TRUBKY**



TYP DSK

K OPRAVĚ TRHLIN, OTVORŮ A PORÉZNÍCH MÍST, KRÁTKÁ VERZE

PRO OCELOVÉ TRUBKY

DIN EN 10255 a DIN EN 10220 série 1

SÉRIE 260: 17,2 mm - 114,3 mm



MAX. PROVOZNÍ TLAK/TEPLOTA:

Voda: max 25 °C/max. 16 bar

Topná voda: max. 90 °C/max. 6 bar

Stlačený vzduch bez oleje max. 10 bar

DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Výrobek č.
10	17,2 [3/8"]	01.260.28.00
15	21,3 [1/2"]	01.260.28.01
20	26,9 [3/4"]	01.260.28.02
25	33,7 [1"]	01.260.28.03
32	42,4 [1 1/4"]	01.260.28.04
40	48,3 [1 1/2"]	01.260.28.05
50	60,3 [2"]	01.260.28.06
65	76,1 [2 1/2"]	01.260.28.07
80	88,9 [3"]	01.260.28.08
100	114,3 [4"]	01.260.28.09

ROZMĚRY A VÁHY

DN	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Délka		
			~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]
10	17,2	0,21	70	28	53
15	21,3	0,3	70	33	60
20	26,9	0,35	70	40	70
25	33,7	0,46	70	46	74
32	42,4	0,64	80	57	86
40	48,3	1,03	100	66	94
50	60,3	1,27	100	80	109
65	76,1	1,99	100	100	140
80	88,9	2,38	100	115	150
100	114,3	3,31	100	140	187

TŘMEN PRO OCELOVOU TRUBKU

17,2 mm – 114,3 mm

