

NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.10/2463/23

- Název a obchodní název stavebního výrobku:
IVT Spojovací trubka
- Typové označení stavebního výrobku:
PVC-P trubka Ø 125 s redukcí PP
- Zamýšlené použití:
Připojovací trubky představují pomocná zařízení pro střešní krytiny a jsou určena k použití jako větrací a dokončovací prvky ve střešních krytinách. Připojovací trubky jsou určeny pro připojení větracích šachet k větracím systémům podkroví nebo ke kanalizačním a sanitárním instalacím.
- Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku:
IVT Sp. z o.o., ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
- Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, je-li zmocněn: **Neuplatňuje se**
- Národní systém používaný pro posuzování a ověřování stálosti parametrů: **4**
- Národní technická specifikace:
Národní technické posouzení ITB-KOT-2023/2463 1. Vydání Větrací komíny a střešní prostupy TRIVENTA a připojovací trubky IVT
Subjekt pro technické posuzování/Národní orgán pro technické posuzování: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro jeho zamýšlené použití nebo použití	Deklarované výkonnostní vlastnosti	Poznámky
Vicatův bod měknutí redukce z PP, °C	≥ 60	
Charpyho rázová houževnatost redukce z PP, kJ/m ²	≥ 10	
Rozměrová a tvarová stabilita redukcí PP při (70 ± 2) °C po dobu 3 hodin, změna rozměru %	≤ 1,0 Žádné změny tvaru ani povrchové vady	
Odolnost ABS prvku vůči zrychlenému stárnutí po ozáření energií ,6 GJ/m ²	Změna barvy ne větší než 3 stupně na stupnici šedé	
Změny vyplývající ze zahřívání redukce z PP	žádné praskliny, delaminace ani známky štěpení materiálu či puchýřů přesahující 20 % tloušťky stěny; žádná část svarové linie nevykazuje žádné oddělení větší než 20 % tloušťky stěny.	
Rázová pevnost redukce z PP	Žádné poškození, výška pádu 1 m	
Rázová houževnatost trubky PVC-U	Žádné poškození, výška pádu 1,8 m	
Nárazová pevnost v tahu trubky PVC-U	Žádné praskliny	

- Vlastnosti uvedeného výrobku jsou v souladu se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobce: – Maciej Śliwocki – Předseda představenstva

Zakrzewo, 2023.06.15