

NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2/2463/23

- Název a obchodní název stavebního výrobku:
Větrací komín TRIVENTA Ø 125
- Typové označení stavebního výrobku:
Větrací komín pro ploché nebo profilované plechové střechy
- Zamýšlené použití:
Větrací komíny jsou pomocná zařízení pro střešní krytiny a jsou určena k použití jako větrací a dokončovací prvky při výstavbě střešních krytin. Větrací otvory TRIVENTA jsou určeny k odvádění vodní páry hromadící se pod hydroizolací nebo tepelnou izolací střešních krytin, k odvětrání neobydlených podkroví a k odvětrání stoupaček v kanalizačních systémech procházejících střechou. V závislosti na použitém podkladu lze větrací otvory TRIVENTA použít na plochých nebo šikmých střechách pokrytých plochým nebo profilovaným plechem.
- Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku:
IVT Sp. z o.o., ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
- Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, je-li zmocněn: **Neuplatňuje se**
- Národní systém použitý pro posuzování a ověřování stálosti parametrů: **4**
- Národní technická specifikace:
Národní technické posouzení ITB-KOT-2023/2463 Vydání 1 Větrací komíny a střešní prostupy TRIVENTA a spojovací trubky IVT
Subjekt pro technické posuzování/Národní orgán pro technické posuzování: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Deklarované parametry:

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro zamýšlené použití nebo použití	Deklarované výkonnostní vlastnosti	Poznámky
Vicatův bod měknutí prvků z ABS, °C	≥ 80	
Charpyho rázová houževnatost ABS prvků, kJ/m ²	≥ 20	
Rozměrová a tvarová stálost prvků ABS při teplotě (70 ± 2) °C po dobu 3 hodin, změna rozměru %	≤ 1,0 Žádné změny tvaru ani povrchové defekty	
Odolnost vůči urychlenému stárnutí ABS součástek po ozáření energií 2,6 GJ/m ² stanovená změnou barvy	Změna barvy ne větší než 3 na stupnici šedé	
Změny vyplývající ze zahřívání lisovaných dílů z ABS	Žádné praskliny, delaminace ani známky štěpení materiálu nebo puchýře hlouběji než 20 % tloušťky stěny, žádná část spoje nevykazuje mezeru větší než 20 % tloušťky stěny	
Odolnost lisovaných dílů z ABS proti nárazu	Bez poškození, výška pádu 1 m	
Přilnavost nátěru	Stupeň 0	

1) Platí pro hnědé, černé a antracitové ABS prvky

- Vlastnosti uvedeného výrobku jsou v souladu se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobce: – Maciej Śliwocki – Předseda představenstva

Zakrzewo, 2023.06.15

