

LEDtube HF T5 HE – 600 mm



Kompatibilita s vysokofrekvenčními předřadníky

*	Předřadník je kompatibilní.
*	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >10 %.
**	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >20 %.
	Předřadník není kompatibilní.

Seznam kompatibility slouží pouze pro informační účely a je třeba jej považovat za doporučení. Společnost Signify se snažila dosáhnout nejlepších výsledků. Výsledky byly dosaženy v kontrolovaném laboratorním prostředí a mohou se lišit od skutečných podmínek použití.



LED T5 HF 600 mm 7,1 W
Číslo modelu / kód EAN: 9290037741 / 872069309500 9290037742 / 872069309524

	EVG Značka a typové označení	12nc	Žárovky na předřadníku
HELVAR	EL3/4x14ngn5		3
	EL3/4x14ngn5		4
	EL1x14-35ngn5		1
	EL2x14-35ngn5		2
	EL2x14-35iDim		2
	EL2x14-35s		2
TRIDONIC ATCO	PC 1x14 T5 TEC Ip	87500211	1
	PCA 2x14 T5 BASIC Ip	22185077	2
	PC 3/4x14 T5 TOP Ip	22185220	3
	PC 3/4x14 T5 PRO Ip	22185211	3
	PC 4x14 T5 TEC Ip	87500214	4
	PC 3/4x14 T5 TOP Ip	22185220	4
	PC 3/4x14 T5 PRO Ip	22185211	4
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	22185157	1
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1
	PC 1x14-21W BASIC sl	22176001	1
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22087725	1
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22176096	1
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	2
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22185148	2
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22176186	2
	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	22176184	1
	PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M Ip	22176185	2
	PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	22185095	2
	PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all Ip	22185104	2
	PCA 3x14/24 T5 EXCEL one4all Ip	22176209	3
PCA 3x14/24 T5 ECO Ip	22176211	3	
PCA 3x14/24 T5 EXCITE Ip	28000307	3	
PCA 4x14/24 T5 EXCEL one4all Ip	22176210	4	
PCA 4x14/24 T5 ECO Ip	22176212	4	
PCA 4x14/24 T5 EXCITE Ip	28000308	4	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 114.238	183122	1
	ELXc 214.240	183124	2
	ELXc 414.227	183109	3
	ELXc 414.868	188438	3
	ELXc 414.227	183109	4
	ELXc 414.242	183126	4
	ELXc 414.868	188438	4
	ELXc 135.220	188921	1
	ELXc 228.229	183111	1
	ELXc 228.229	183111	2
	ELXc 135.231	183113	1
	ELXc 135.856	188093	1
	ELXc 228.229	183111	2
	ELXc 235.857	188094	2
	ELXc 235.221	188922	2
	ELXd 235.735	183059	2
	ELXc 139.632	188945	1
	ELXd 124.600	188329	1
	ELXd 124.607	188336	1
	ELXc 239.635	188948	2
	ELXd 224.601	188330	2
	ELXd 224.608	188337	2
	ELXd 324.623	188597	3
	ELXd 324.626	188597	3
	ELXd 424.624	188598	4
	ELXd 424.628	188598	4

Kompatibilní s předřadníkem AC (50 Hz) na HF	
*	
*	
*	
**	
*	
**	
**	
*	
**	
**	
*	
**	
*	
*	
**	
**	

(1) Nepoužívat v uzavřených svítidlech

LEDtube HF T5 HE – 600 mm



Kompatibilita s vysokofrekvenčními předřadníky

*	Předřadník je kompatibilní.
*	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >10 %.
**	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >20 %.
	Předřadník není kompatibilní.

Seznam kompatibility slouží pouze pro informační účely a je třeba jej považovat za doporučení. Společnost Signify se snažila dosáhnout co nejlepších výsledků. Výsledky byly získány v kontrolovaném laboratorním prostředí a mohou se lišit od skutečných podmínek použití.



	Značka a typ elektronického předřadníku	12nc	Žárovky na předřadníku
BAG-HUECO	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	3
	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	4
	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	1
	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	2
	MLS54.2F-01/220-240	166412	2
	MLD39.1FR-11/220-240/DALI	10097811	1
	MLS39.1-2FR-11/220-240	10092026	1
	MLS39.1-2FR-11/220-240	10092026	2
	MLD39.2FR-11/220-240/DALI	10092117	2
	MLD14/24.3FR-04/220-240/DALI	10105150	3
	MLS14/24.3-4FR-11/220-240	10095345	3
	MLS14/24.3-4FR-11/220-240	10095345	4
	MLS80.1F-01/220-240		1
	D35.1-23051E		1
	SCS35.1F-01/220-240		1
SCS14.3-4F-01/220-240		3	
SCS14.3-4F-01/220-240		4	
D14.3-23051E		1	
TCI	BTL 414		3
	BTL 414		4
Arlen EFA	BE - 214-35 - T5		2
Others	LYZ-1X14WT5-240		1
	Direct mains		

LED T5 HF 600 mm 7,1 W
Číslo modelu / kód EAN: 9290037741 / 872069309500 9290037742 / 872069309524
Kompatibilní s předřadníkem AC (50 Hz) na HF
*
*
**
**
*
*
**

(1) Nepoužívat v uzavřených svítidlech

Obecné upozornění pro LEDtube HF T5 HE -600 mm

Obecné pokyny: Pro použití tohoto seznamu kompatibility mezi produktem a předřadníkem použijte referenční číslo produktu v záhlaví sloupců. Vešměte prosím na vědomí, že LED trubice Philips T5 byly testovány pouze s vysokofrekvenčními předřadníky (EVG) v režimu střídavého proudu. Výkon LED trubice Philips T5 s vysokofrekvenčními předřadníky (EVG) v režimu stejnosměrného proudu nebyl testován, a proto jej nelze zaručit. Řada LED trubice Philips T5 je navržena pouze pro provoz s vysokofrekvenčními předřadníky (EVG). Tento dokument slouží pouze pro informační účely a je třeba jej považovat za doporučení. Společnost Philips nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto dokumentu. Společnost Philips nepřebírá žádnou odpovědnost, záruku ani ručení, pokud jsou LEDtrubice společnosti Philips používány s předřadníky, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, nebo pokud jsou používány nástupnické modely testovaných předřadníků. Ačkoli se společnost Philips snaží poskytovat co nejpřesnější informace a výsledky testů z kontrolovaných testů produktů, výsledky se mohou u různých aplikací lišit. Tento dokument se zaměřuje na chování výše uvedených LED trubice Philips.

Vešměte prosím na vědomí také instalační pokyny výrobců vysokofrekvenčních předřadníků (EVG).

Vždy zkontrolujte nejnovější aktualizaci seznamu kompatibility na <https://www.philips.com/dokumente>

LEDtube HF T5 HE – 900 mm



Kompatibilita s vysokofrekvenčními předřadníky

	Předřadník je kompatibilní.
*	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >10 %.
**	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >20 %.
Dim	Předřadník je kompatibilní a je podmíněně schválen pro stmívání.
	Předřadník není kompatibilní.

Seznam kompatibility slouží pouze pro informační účely a je třeba jej považovat za doporučení. Společnost Signify se snažila dosáhnout nejlepších výsledků. Výsledky byly dosaženy v kontrolovaném laboratorním prostředí a mohou se lišit od skutečných podmínek použití.



	EVG Značka a typové označení	12nc	Žárovky na předřadníku	
PHILIPS	HF-MATCHBOX BLUE 121 LH TL5	9137004183	1	
	HF-E 121 TL5 II	9137130416	1	
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1	
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1	
	HF-R 121 TL5 220-240	9137001288	1	
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	9137006708	1	
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	9137006983	1	
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1	
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1	
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2	
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2	
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2	
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2	
	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2	
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006709	2	
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006984	2	
	HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2	
	HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2	
	HF-S 3/414 TL5 II	9137130330	3	
	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006240	1	
	HF-S 114-21 TL5 II	9137130328	1	
	OSRAM	EZPS 1x21/220-230		1
		EZPS 1x21/220		1
QTP5 1x14-35			1	
QT-FIT5 1x14-35			1	
QT-FIT5 2x14-35			1	
QTP5 2x14-35			2	
QTI 1x21/39 Dim			2	
QTI DALI 1x21/39 Dim			1	
QTI 2x21/39 Dim			1	
QTI DALI 2x21/39 Dim			2	
Qti 2x28/54			2	
QTI 1x14/24/21/39 GII			2	
QTI 2x14/24/21/39 GII		1		
HELVAR	EL1x14-35ngn5		2	
	EL2x14-35ngn5		1	
	EL2x14-35iDim		2	
TRIDONIC ATCO	EL2x14-35s		2	
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	87500217	1	
	PC 1x21 T5 TEC Ip	22185157	1	
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1	
	PC 1x14-21W BASIC sl	22176001	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22176096	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22087723	1	
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	1	
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22185148	2	
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22176186	2	
	PCA 1x21/39 T5 ECO IP		2	
	PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all Ip		1	
	PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M Ip	22185101	1	
	PCA 2x21/39 T5 ECO IP	22176185	1	
	PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all Ip	22185110	2	
	22185102	2		
	22185111	2		

LED T5 HF 900 mm 11,5 W
Číslo modelu / kód EAN: 9290035968 / 8720169309623 9290035969 / 8720169309647
Kompatibilní s předřadníkem AC (50 Hz) na HF
** / (1)
**
Dim (4)
**
Dim (3)
Dim (3)
*
*
Dim (1) (3)
Dim (4)
Dim (3)
*
** / Dim (3)
**
**
**
*
*
**
**
*

(1) Nepoužívejte v uzavřených svítidlech
 (2) V tichém prostředí mohou být slyšitelné zvuky
 (3) Nestmírejte pod 10 % / úroveň Dali 170
 (4) Nestmírejte pod 20 % / úroveň Dali 185
 (5) Nastavte maximální stupeň stmívání na úroveň Dali 240



KEY

	Předřadník je kompatibilní.
*	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >10 %.
**	Předřadník je kompatibilní, světelný výkon se může lišit od specifikací o >20 %.
	Předřadník není kompatibilní.

Seznam kompatibility slouží pouze pro informační účely a je třeba jej považovat za doporučení. Společnost Signify se snažila dosáhnout nejlepších výsledků. Výsledky byly dosaženy v kontrolovaném laboratorním prostředí a mohou se lišit od skutečných podmínek použití.



LED T5 HF 1200 mm 17,1 W

Číslo modelu / kód EAN:
9290037744 / 8720169309548
9290037745 / 8720169309562

Kompatibilní s předřadníkem AC (50 Hz) na HF

	Značka a typové označení EVG	12nc	Žárovky na předřadníku	Kompatibilní s předřadníkem AC (50 Hz) na HF
PHILIPS	HF-P 128 TL5 220-240	9137001366	1	
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	1	
	EB-C 228 TL5 II	9137130406	2	
	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	1	*
	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	9137006956	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	9137006525	1	
	EB-C 128 TL5	9137131964	1	
	EB-Ci 1-2 14-28 W	9137130432	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1	
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1	
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1	
	BLUE 128 LH TL5	9137004199	1	**
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	1	
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1	
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1	**
	HF-Ri TD 1 28-35-49-54 TL5 E+	9137006560	1	
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	9137006526	2	
	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006958	2	
	EB-C 228 TL5	9137131971	2	
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2	
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2	*
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2	*
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2	
HF-R T 228 TL5 220-240	9137001863	2	**	
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2		
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006526	2		
HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2		
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006561	2		
HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2		
OSRAM	QT-FIT5 1x14-35		1	
	QTP5 1x14-35		1	
	QT-FIT5 2x14-35		2	*
	QTP5 2x14-35		2	**
	Qti 1x28/54/35/49 GII		1	*
	Qti 1x28/54 DIM		1	*(1)
	Qti 2x28/54/35/49 GII		2	
	Qti 2x28/54 DIM		2	
	Qti DALI 2x28/54 DIM		2	*(1)
	Qti 2x28/54		2	
HELVAR	EL1x14-35ngn5		1	**
	EL2x14-35ngn5		2	*
	EL2x14-35iDim		2	
	EL2x14-35s		2	*
TRIDONIC ATCO	PCA 1x28 T5 BASIC Ip	22185086	1	
	PCA 2x28 T5 BASIC Ip	22J 85087	2	
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	22185J 57	1	*
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1	
	PC 1/14-2J -28-35 T5 PRO Ip	22087725	1	
	PC 1/14-2J -28-35 T5 PRO Ip	22J 76096	1	
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	2	**
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22J 85148	2	
	PCA J x28/54 T5 ECO Ip	22J 85099	1	
	PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22185108	1	
	PCA 2x28/54 T5 ECO Ip	22185100	2	
	PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22J 85J 09	2	
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22J 76186	2	**
	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	22176184	1	*

(1) Nepoužívat v uzavřených svítidlech



© 2024 Signify

Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu

mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Signify neposkytuje žádné záruky ani ujištění ohledně správnosti a úplnosti zde obsažených informací a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli z nich vyplývající jednání. Informace obsažené v tomto dokumentu

nelze považovat za nabídku a nejsou součástí žádné nabídky ani smlouvy, pokud není s

dohodnuto se společností Signify. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo jejich příslušných vlastníků.

04/2024

www.philips.com