

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

1. Označení výrobku:

charBIT ELAST PV S42 FINAL, charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL

2. Přesné označení i s datem a časem výroby je vytištěno na každé roli zboží

3. Pásky typu charBIT ELAST PV S42 FINAL a charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL jsou asfaltové pásy s impregnovanou vložkou z polyesterového rouna, na které je oboustranně nanesen modifikovaný asfalt SBS. Horní strana pásu je opatřena hrubozrnným posypem, dolní strana je potažena tavitelnou folií. Tyto pásy jsou určeny jako svrchní vrstvy vícevrstvé střešní systémy nejvyšší kvality.

Pásy se vyrábí v tloušťce $4,2 \pm 0,2$ mm.

Pás charBIT ELAST PV S42 FINAL je vyroben s ohebností za nízkých teplot do -15°C , pás charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL je vyroben s ohebností za nízkých teplot do -25°C .

4. Výrobce: Charvát a.s.
Družstevní 289
51742 Doudleby nad Orlicí, Česká republika
Telefon: +420 494 383 431

5. Systém kontroly: 2+

6. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., notifikovaná osoba NO 1020

Provedla počáteční inspekci ve výrobním závodě a kontrolu řízení výroby, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Vydala ES Certifikáty systému řízení výroby: 1020-CPR-050015906

7. Vyrobeno a zkoušeno dle:

Tab. č. 1

 EN 13707:2013	Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1)	
	Reakce na oheň	E	
	Vodotěsnost	200kPa vyhovuje	
	Tahové vlastnosti	podélně	napříč
		N/50mm	N/50mm
		≥700	≥500
		%	%
		≥35	≥35

Neobsahuje složky a přísady považované za nebezpečné.

Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance.

Více technických dat v technickém listě na www.charvat.cz. 1.0.2

8. Technické vlastnosti výrobků ad. 1 jsou sepsány v tabulce č. 1

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová – obchodní ředitel

V Doudleběch nad Orlicí dne: 29.9.2017

Platnost: do 30.9.2018

Strana 1 (celkem 1)

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

.....
podpis