

OCHRANA PRAČKY A MYČKY PROTI VODNÍMU KAMENI

- Cenově výhodný způsob, jak zabránit vzniku vodního kamene.
- Nahrazuje změkčovací přísady do pračky i myčky, což výrazně zlevňuje jejich provoz.
- Prodlužuje život pračky i myčky, chrání proti korozi, šetří el. energii, pozvolna rozpouští staré úsady.
- Malá spotřeba krystalů (3-5 gramů/tis. litrů). Je vhodné mít v zásobě 0,5 kg balení náhradní náplně. Vydrží více než na tři naplnění.
- Instalace je jednoduchá, netřeba instalatéra. Vstup i výstup je 3/4" tj. běžný pračkový i myčkový ventil a hadice.
- Z uvedených vlastností je to výhodné zařízení i k napouštění a doplňování topných systémů (kotlů).

POZOR!

- Připojte jen na přívod studené vody (max. 30°C, max.tlak 0,7 MPa, max. tvrdost 6 mmol/l).
- Po půl roce starou náplň vyměňte za novou.

Pokyny k montáži (viz. obrázky)

1. Sešroubujte pračkovou hadici z ventilu a na něj opatrně našroubujte toto zařízení včetně prvního přiloženého těsnění. Závity nasadte a šroubujte opatrně, dotahujte s citem, abyste je nepoškodili.
2. Pod zařízení našroubujte zpět hadici s druhým těsněním.

ZÁRUKA

Poskytuje se na 2 roky dle zákona, nevztahuje se na životnost spotřební náplně a na případy, kdy nejsou dodrženy tyto pokyny popř. je zařízení použito k jiným účelům.



7 71161 02553 8



Ing. Zdeněk Žák - ENVIROmarket, Lipová alej 4, 695 03 Hodonín
telefon: 518 321 396, fax: 518 340 758, mobil: 603 267 880