



Čištění a ošetřování

08/2008

Klinkeröl

Slínekový olej

Technické údaje

Vydatnost cca 5–10 m²/l v závislosti na nasáklivosti podkladu

Skladovatelnost

Skladovat v suchu, chladu, do teploty 25 °C max. 3 roky.

Způsob použití

Knauf Klinkeröl je vysoce kvalitní přípravek bez zápachu, který je určený pro ochranu a údržbu neglazovaných slínekových a keramických dlaždic, dlažebních pásků, štěrbinových, savých pálených cihlových a hliněných dlaždic. Vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

Slínekový olej Knauf Klinkeröl, který se vyznačuje nízkou viskozitou, pronikne hluboko pod savý povrch, kterému propůjčí rustikální, barevně atraktivní vzhled. Současně usnadňuje péči a snižuje citlivost povrchu. Knauf Klinkeröl netvoří vrstvy.

Pracovní postup

Zpracování

Knauf Klinkeröl nanášíte na plochu štětcem, válečkem nebo hadříkem bez vlasu a nechtejete olej vsáknout. V případě nedostatečně savých podkladů naneste Knauf Klinkeröl jen ve slabé vrstvě a popř. přebytečný olej odstraňte. Jakmile se sníží účinek oleje, je třeba povrch znovu napustit.

Doplňující informace:

Knauf Klinkeröl není určen pro glazované, leštěné ani lakované povrchy. V případě pochyb vyzkoušejte účinek na méně nápadném místě. Knauf Klinkeröl má při venkovním použití omezenou trvanlivost, která činí až půl roku v závislosti na klimatických podmínkách, při vnitřním použití činí několik měsíců až jeden rok. Slínkový olej není určen pro ošetření povrchů s vysokou teplotou.

Olej není mísitelný s vodou.

Bezpečnost

Olej Knauf Klinkeröl není nebezpečná látka a není ji nutné značit podle nařízení o nebezpečných látkách.

Složení: Minerální jemný olej, změkčovadlo.

Balení

dóza 1 l

EAN 4006379017218

Výrobní č. 00006073