

Robustní čerpadlo pro hloubkové studně je ideálně vhodné pro čerpání čisté vody z nádrží, studen a šachet. Je také schopno čerpat vodu z velkých hloubek a díky víceetapovému systému lopatkových kol přivádět vodu pod velkým tlakem. Vestavěná tepelná ochrana motoru chrání čerpadlo proti přetížení. Čerpadlo je vybaveno externí spínací krabičkou a 23 m dlouhým propojovacím kabelem. Svislý přípoj tlakového vedení s integrovaným zpětným ventilem je z mosazi a má vnitřní závit 47,8 mm (1 1/2").

Vybavení

- Robustní tlakový přípoj s mosaznou vložkou + zpětný ventil
- Těleso čerpadla z nerezové oceli
- Nerezové sítko na nečistoty
- Externí spínací krabička
- Ochrana proti přetížení
- Spínač zap/vyp
- Kontrolka provozu
- Síťová kontrolka
- Spouštěcí lano 23 m

Technické údaje

- Síťový přípoj	230 V 50 Hz
- Výkon	1250 W
- Max. čerpané množství	5800 l/h
- Max. výška čerpání	66 m
- Max. hloubka ponoru	20 m
- Max. teplota vody	35 °C
- Hadicový přípoj	47,8 mm (G11/2 IG)
- Síťový kabel	2 m H07RN8-F
- Spojovací vedení	23 m H07RN8-F
- Průměr čerpadla	102 mm
- Hmotnost výrobku	12.7 kg

