

Výkonné a robustní čerpadlo na znečištěnou vodu pro vyprazdňování zahradních jezírek, sklepů, vsakovacích šachet nebo zaplavených stavebních jam. Odsávány mohou být nečistoty až do velikosti částic Ø 25 mm. Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem k automatickému zapínání a vypínání při měnící se hladině vody. Vysoká kvalita materiálů a konstrukčního provedení, jako je např. nerezová hnací hřídel, zaručují, že čerpadlo téměř nevyžaduje údržbu, a umožňují dlouhodobé použití.

### Vybavení

- Držadlo
- Integrované navíjení kabelu
- Plynule výškově nastavitelný plovákový spínač
- Univerzální přípoj
- Možnost odsávání nečistot až 25 mm
- Kluzný těsnicí kroužek
- Automatický a manuální provoz
- Hadicový přípoj na horní straně
- Zpětný ventil

### Technické údaje

- Síťový přípoj	230 V   50 Hz
- Výkon	420 W
- Max. čerpané množství	12500 l/h
- Max. výška čerpání	5 m
- Max. hloubka ponoru	7 m
- Max. teplota vody	35 °C
- Max. velikost cizích těles	25 mm
- Hadicový přípoj	47,8 mm - 1 1/2" (závit)
- Síťový kabel	10 m   H07RN8-F
- Hmotnost výrobku	5.9 kg

