



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iID
Typ produktu nebo součásti	Residual current circuit breaker (RCCB)
Označení přístroje	iID
Popis pólů	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	100 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Třída AC
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	1500 A vyhovuje IEC 61008-1 1500 A vyhovuje EN 61008-1
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
Standardy	EN 61008-1 IEC 61008-1

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400/415 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje IEC 60947
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montáž	Instalace na vyjímatelnou hřeben. sběrnici
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	8
Výška	91 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,37 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	AC-1 : 15000 cyklu AC 50/60 Hz
Připojení - svorky	Dvojitá svorka horní nebo dolní 1...35 mm ² neohebný Dvojitá svorka horní nebo dolní 1...25 mm ² ohebný
Délka odizolování vodiče	14 mm (horní nebo dolní)
Krouticí moment	3,5 N.m (horní nebo dolní)

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 vyhovuje IEC 60529
Stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947
Elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné 250 A vyhovuje IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1225 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------