



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 MIN
Označení přístroje	MINt
Typ produktu nebo součásti	Tichý elektronický časovač
Kompatibilita	Mech. kompatibilita s el. hřebenovými lištami
Dostupné funkce	Impulzní relé Varování před vypnutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	22 zářivka, předřadník : elektronický, (23 W) 230 V AC halogenová lampa, (3600 W) 230 V AC žárovka, (3600 W) 24 zářivka, předřadník : elektronický, (15 W) 27 zářivka, předřadník : elektronický, (11 W) 34 zářivka, předřadník : elektronický, (7 W) Dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (3600 VA) Kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (1500 VA) Zářivka, předřadník : elektronický, (1000 VA) Zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (3600 VA) Zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (1200 VA) Zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (3600 VA)
Příkon	<= 6 VA
Maximální spínací proud	16 A - 230 V AC cos fi = 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Časové zpoždění	Nastav. od 0,5 do 60 min.
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Připojení - svorky	Šroubové svorky : <= 6 mm ²
Třída el. izolace	Třída II
Šířka	18 mm
Výška	89 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	76 g

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
Stupeň krytí IP	IP20 B

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1346 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------