



Základní popis

Řada výrobků	ICT
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT
Použití zařízení	Motor-heating-lighting
Popis pólů	2P
Složení kontaktů	2 Z
Typ sítě	AC
Kategorie použití	AC-1 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-3 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-7A vyhovuje EN 61095 AC-7A vyhovuje IEC 1095 AC-7B vyhovuje EN 61095 AC-7B vyhovuje IEC 1095
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Complementary

[Ie] jmenovitý pracovní proud	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	1,2 kW 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínací frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Přidržený příkon (VA)	2,7 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	9,2 VA
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	200000 cyklu AC 50 Hz vyhovuje EN 61095 200000 cyklu AC 50 Hz vyhovuje IEC 1095
Connections - terminals	Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1,5 mm ² pro neohebný kabel(y) Power circuit : 1 tunnel type terminals 1...4 mm ² for flexible cable(s) Power circuit : 1 tunnel type terminals 1.5...6 mm ² for rigid cable(s) Control circuit : 1 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Krouticí moment	Ovládací obvod : 0,8 N.m Výkonový obvod : 0,8 N.m
Kompatibilita	IACts IATEt IACtp IACt 24 IACtc

Prostředí

Standardy	IEC 1095 EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	0,9 W
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 2 vyhovuje IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % (55 °C)
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------