



Základní popis

Řada výrobků	ICT
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT
Použití zařízení	Motor-heating-lighting
Popis pólů	2P
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
Typ sítě	AC
Kategorie použití	AC-1 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-3 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-7A vyhovuje EN 61095 AC-7A vyhovuje IEC 1095 AC-7B vyhovuje EN 61095 AC-7B vyhovuje IEC 1095
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A AC-7B 16 A AC-7A
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	2,1 kW 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínací frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Přidržený příkon (VA)	3,8 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	9,2 VA
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje EN 61095 200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 1095
Připojení - svorky	Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1,5 mm ² pro neohebný kabel(y) Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 1...4 mm ² pro ohebný kabel(y) Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 1,5...6 mm ² pro neohebný kabel(y) Ovládací obvod : 1 tunelové svorky 1,5...2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Krouticí moment	Ovládací obvod : 0,8 N.m Výkonový obvod : 0,8 N.m
Kompatibilita	IACts

Prostředí

Standardy	IEC 1095 EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	0,9 W
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 vyhovuje EN 60947-4-1 2 vyhovuje EN 61095 2 vyhovuje IEC 1095
Relativní vlhkost	95 % (55 °C)
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------