

Prohlášení o vlastnostech

- podle Přílohy III Vyhlášky (EU) č. 305/2011 -

2013-07-01/LE/KSTMZT/70/BAZ 1360 GO/1000/R

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: KSTMZT70-BAZ 1360 GO-1000-R
- Ident. č.: 157055
- Účel použití: Plastové víceúčelové dveře ; BAZ 1360 GO; jednokřídlé otvírání dovnitř; vícenásobné zamykání; pro použití v bytových i nebytových budovách
- Výrobce: RORO
Kalkgrub 1-2
D-84427 St. Wolfgang
-
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 3
- Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A1:2010
Certifikované místo: PfB (NB 1644) provedla typovou zkoušku podle systému 3 a vystavila zkušební a klasifikační zprávy pro základní charakteristické vlastnosti
-

9. Vlastnosti, uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost vůči zatížení větrem	C2/B3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost vůči průtrži mračen	3A	
Prodyšnost	2	
Nebezpečné látky	-	
Zvuková izolace	npd	
Součinitel prostupu tepla [W/m²K]	1,6	
Radiační vlastnosti		
- Celkový energetický stupeň prostupnosti	0,60	
- Stupeň transmise světla	0,80	
Nosnost bezpečnostních zařízení	-	
Odolnost proti nárazu	1	
Výška [mm]	2100	

10. Vlastnost výrobku, uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností, uvedenou v bodě 9. Zodpovědným za vyhotovení tohoto Prohlášení o vlastnostech je podle bodu 4 samotný výrobce. Podepsaný za výrobce a jménem výrobce:

Rudolf Rott jun., jednatel

St. Wolfgang, 01.07.2013



2013-07-01/LE/KSTMZT/70/BAZ 1360 GO/1000/R

RORO
Kalkgrub 1-2
D-84427 St. Wolfgang

10

EN 14351-1:2006+A1:2010

KSTMZT70-BAZ 1360 GO-1000-R

Plastové víceúčelové dveře

BAZ 1360 GO

jednokřídlé otvírání dovnitř

vícenásobné zamykání

pro použití v bytových i nebytových budovách

Odolnost vůči zatížení větrem	C2/B3
Odolnost vůči průtrži mračen	3A
Prodyšnost	2
Nebezpečné látky	-
Zvuková izolace	npd
Součinitel prostupu tepla [W/m²K]	1,6
Radiační vlastnosti	
- Celkový energetický stupeň prostupnosti	0,60
- Stupeň transmise světla	0,80
Nosnost bezpečnostních zařízení	-
Odolnost proti nárazu	1
Výška [mm]	2100

Vlastnosti jsou závislé na výběru systému, velikosti prvků a provedení. U změněných konstrukcí jsou možné jiné klasifikace.

Údaje pro U_g -a radiační vlastnosti jsou platné pro izolační sklo s hliníkovými distančními drážky.
Výpočet velikosti 1230 x 2180 mm
Výpočet podle DIN EN ISO 10077-1