

CE
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. PPBIA-001

1. Unikátní identifikační kód výrobku-typ:

KERAMICKÉ KACHLE LISOVANÉ ZA SUCHA S NASÁKAVOSTÍ VODY E <- 0,5 %

2. Zamýšlené použití nebo užití:

PRO VNITŘNÍ POKLÁDKU PODLAH A ZDÍ A EXTERNÍCH ZDÍ

3. Název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce:

KERABEN GRUPO S.A.
Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3
12520 Nules (Castellón) Španělsko

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4

5. Název a identifikační číslo laboratoře: neuvedeno

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (rozhodnutí 96/603/EEC změněno)	Třída A1-A1fl	EN 14411:2012
Lomové zatížení (ISO 10545-4)	>- 1300 N	
Protiskluznost	NPD	
Taktilita	NPD	
Přilnavost s typem cementového lepidla	Třída C2: >-1 N/mm2	
Uvolňování nebezpečných látek (kadmium, emise olova)	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu (ISO 10545-9)	vyhovuje	
Stálost pro vnitřní použití	vyhovuje	
Stálost pro vnější použití: mrazuvzdornost (ISO 10545-12)	vyhovuje	

Vlastnosti výrobků uvedené v bodě 1 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává výlučně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Před použitím prosím zkontrolujte: typ, odstín, kalibr a kvalitu. Nemíchat kalibry.

Materiál musí být instalován s následující minimální šířkou spáry: 2 mm pro rektifikované výrobky, 2,5 mm pro nerektifikované výrobky nebo 3 mm pro venkovní použití. V případě modulárního použití je nutná minimální spára 2 mm pro rektifikované výrobky nebo 4 mm pro nerektifikované výrobky.

Na stěnách s vnitřními úhly musí být ponecháno 5 mm prostoru pro případné roztažení kachlí. Bude nutné správně a přesně naplánovat a vytvořit hraniční spáry o rozměrech 5 mm na plochách větších než 7 m² a 5 mm roztažnosti, každých 20 až 40 m² plochy a dvojnásobku pro interiéry. Pokládka beze spár se z technického hlediska nedoporučuje.

Doporučuje se chránit podlahy a stěny, jestliže po pokládce musí být provedena další práce zahrnující použití nebo posouvání předmětů, jako jsou žebříky, stejně jako jejich ochrana před poškrábáním, skvrnami nebo pády předmětů během této práce.

V případech, kdy chcete kachle dávat do vazby, nesmí být větší než 20 % délky kachle.

Pokládka kachlí znamená, že byly přijaty a z tohoto důvodu nemohou být akceptovány žádné reklamace na instalovaný materiál z důvodu nedodržení těchto podmínek.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martínez Rodríguez
ředitel oddělení kvality

Nules, 1. 7. 2013