

HG ochranný film s leskom pro přírodní kámen (ochrana a lesk) (HG výrobek 33)

HG "ochranný film s leskem pro přírodní kámen" je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím se horní vrstva přírodního kamene chrání proti opotřebení a poškození nebo narušení kyselým prostředím, jako jsou ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matice pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.
- 2) Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
- 3) Stávající podlahy musí být po očištění řádně suché. Případné podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením.
- 4) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdlá láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček), při nanášení válečkem se však vyhněte nadměrné tvorbě pěny.
- 5) Nařed'te přípravek se studenou vodou v poměru 1:1, poté nalijte roztok na podlahu a naneste ho jedním směrem na podlahu bez vynaložení tlaku na leštič nebo váleček.
- 6) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 7) Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zasklý.

Spotřeba: ± 60–80 m² z litru na jednu vrstvu.

Údržba: Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič s leskem pro přírodní kámen" (HG výrobek 37). Viz rovněž HG uživatelská matice pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.

Pozor: Nepoužívejte na povrch ošetřený přípravkem HG "ochranná politura pro přírodní kámen" (HG výrobek 35). Používejte výlučně v interiéru. Tento výrobek není vhodný pro použití na mokřích površích, jako je sprchový kout v koupelně.

HG ochranný film s leskem na přírodní kameň (ochrana a lesk) (HG výrobek 33)

HG "ochranný film s leskem na přírodní kameň" (ochrana a lesk) je tekutá polymérová emulze s velmi jednoduchým způsobem nanášení, která po vysušení vytvoří lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva přírodního kameňa chránená pred opotrebovaním a poškodením alebo naleptaním kyselinami, ako sú napríklad nealkoholické nápoje a víno. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrovanie: pozrite si aj spôsob použitia HG na podlahy z prírodného kameňa na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Lepidlo/malta a spoje nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4 – 6 týždňov.
- 3) Existujúce podlahy musia byť po vyčistení dobre vysušené. Prípadné podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
- 4) Pre správne nanesenie prostriedku použite postup pre nanesenie (viď etiketu na prednej strane hrdlá tejto fľaše). V prípade potreby použite hladkú, čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky. Na drsný podklad použite maliarsky valček (valček z vlny), ale vyhnite sa nadmernej tvorbe peny počas nanášania valčekom.
- 5) Tekutinu zried'te v pomere 1:1 so studenou vodou, potom nalejte roztok na podlahu a rozotierajte ho jedným smerom bez vyvíjania tlaku na mop alebo valček.
- 6) Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- 7) Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 60 – 80 m² na liter na 1 vrstvu.

Údržba: Pre pravidelné umývanie: HG "čistič s leskom na prírodný kameň" (HG výrobek 37). Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z prírodných kameňov na bočnej strane tejto fľaše.

Tip: Tento produkt je dostupný aj v matnom prevedení. (ak je tu málo miesta, presuňte túto vetu pod Upozornenie)

Upozornenie: Nepoužíвайте na povrchy ošetrené produktom HG "ochranná politúra na prírodný kameň" (HG výrobek 35). Použíвайте výlučne v interiéru. Tento produkt nie je vhodný na použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako je priestor sprchy v kúpeľni.

0520100310027

1902