

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 01N/015

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Identifikace výrobku:

H-PROFIL®, HOLLAND, HOLLAND II, III, HOLLAND Kombi, UNI-DEKOR, PAROLIN®, UNI-MARKANT®, HAKL, KOLOS, VISIO, QUATRO® I,II,III,IV,V, RHOMBEN®, GOTIK® III,IV, VELA, BRENDA, TRES, GRITO, GRITO III, HYDRONET, HYDROSTAR, HYDROSET, HYDROBAR, RUBIK, MAGIK I, II, IV, RELIT I, II, MEMORIK I, II, CUSTO, KASTEla, HISTORIK I, II, VEKTORIT, Rumplovaný krajový kámen tl. 40, 60, 80 a 100 mm.

2. Typ výrobku:

Betonové dlažební bloky

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

všechny typy zpevněných ploch jako jsou nemotoristické komunikace (chodníky, cyklistické stezky), motoristické komunikace, komunikace místní účelové a jejich části, dopravní a jiné plochy apod.

4., 5. Výrobce:

PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257
E-mail: info@presbeton.cz, www.presbeton.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

7., 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizované normy:

Dle normy ČSN EN 1338 provedeno výrobcem uvedeným v bodě 4.

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1338 čl. 5.2.4
Tloušťka bloku < 100 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Tloušťka bloku ≥ 100 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v příčném tahu	≥ 3,6 MPa			ČSN EN 1338 čl. 5.3.3
Odolnost proti obrušování	≤ 18 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1338 čl. 5.3.4 (příl. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1338 čl. 5.3.5

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce:

V Olomouci 30.3.2015

Ing. René Horský, generální ředitel

