

Technický list

Výrobek: TCA33508 standardní	Jmenovitý rozměr: 30x30 cm
Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL-schodovka	Deklarovaný rozměr: 298x298x7 mm
Série: STARLINE 508	Norma: STO 030-049916, annex G Bla
Povrch: standardní	

Technické vlastnosti	Norma	STO 030-049916 annex G Bla	LB/RAKO
Rozměry a jakost povrchu			
- Délka / šířka	ISO 10545-2	± 2,0%	± 2,0%
- Tloušťka	ISO 10545-2	± 10%	± 10%
- Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Nasákavost	ISO 10545-3	E<0,5%;jedm.max 0,6%	E<0,5%;jedm.max 0,6%
Pevnost v ohybu	ISO 10545-4	Min. 28 N/mm ²	Min. 28 N/mm ²
Lomové zatížení	ISO 10545-4	# 7,5 mm min. 1300 N # 7,5 mm min. 600 N	# 7,5 mm min. 1300 N # 7,5 mm min. 600 N
Mrazuvzdornost	ISO 10545-12	Deklarovaná hodnota	Odolné
Obrusnost	ISO 10545-6	Max. 275 mm ³	Max. 275 mm ³
Otěruvzdornost	ISO 10545-7	Deklarovaná hodnota	
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 10545-8	Deklarovaná hodnota	Max. 0,000008 / K
Odolnost proti změnám teploty	ISO 10545-9	Požaduje se	Odolné
Odolnost proti kyselinám a louhům			
- nízká koncentrace	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	Bez viditelných změn
- vysoká koncentrace	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	Bez viditelných změn
Odolnost proti chemikáliím použív. v domácnosti	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	Bez viditelných změn
Odolnost proti tvorbě skvrn	ISO 10545-14	Bez viditelných změn	Bez viditelných změn
Protiskluznost	DIN 51 130 DIN 51 097	Deklarovaná hodnota	R9
Vyluhovatelnost olova	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	Pb max. 0,80 mg/dm ²
Vyluhovatelnost kadmia	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	Cd max. 0,07 mg/dm ²
Tvrdość povrchu podle Mohse	ČSN EN 101	Deklarovaná hodnota	Min. 5