



Základní popis

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Počet vodorovných řad	1
Typ čelního krytu	Kouřový
Šířka	268 mm venkovní
Výška	228 mm venkovní
Hloubka	102 mm venkovní

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	24
Celkový počet 18 mm modulů	12
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Kabelová průchodka	1 příruba pro kabel, vedení 1 holá příruba
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 8 našroubované vývody 1 nulová svorkovnice s 8 našroubované vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 3 x 6 mm ² pro zemní 3 x 6 mm ² pro nulová 4 x 10 mm ² pro zemní 4 x 10 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Dveře : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Dveře : kouřová Čelní : bílá (RAL 9003)

Prostředí

Standardy	EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529
Označení kvality	IMQ
Požární odolnost	Dveře : 650 °C Čelní : 650 °C Zadní díl : 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------