



Základní popis

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Počet vodorovných řad	1
Typ čelního krytu	Plný
Šířka	270 mm nástěnná 294 mm venkovní
Výška	228 mm nástěnná 252 mm venkovní
Hloubka	98 mm total 18 mm venkovní 80 mm nástěnná

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Celkový počet 18 mm modulů	12
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Kabelová průchodka	Předvyříznuté otvory
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 8 našroubované vývody 1 nulová svorkovnice s 8 našroubované vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 3 x 6 mm ² pro zemní 3 x 6 mm ² pro nulová 4 x 10 mm ² pro zemní 4 x 10 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Dveře : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Dveře : bílá (RAL 9003) Čelní : bílá (RAL 9003)

Prostředí

Standardy	EN 50102 IEC 60439-3 IEC 529 IEC 60695-2-11 IEC 60670-24
Označení kvality	IMQ
Požární odolnost	Dveře : 650 °C Čelní : 650 °C Zadní díl : 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Vliv Na Životní Prostředí
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------