

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OptiLight B (8799), OptiLight VB (8792), OptiLight B-W (8796), OptiLight VB-W (878M), OptiLight VB FSC (873L), OptiLight C (8798), OptiLight VC (8790), (RB-xxxxxx)**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Dřevěná střešní okna určená k použití v obytných a obchodních budovách**
3. Výrobce: **KRONMAT Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c,
33-300 Nowy Sącz, Polska**
4. Zplnomocněný zástupce: **./.**
5. Systém/systémy POSV: **3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Oznámený subjekt/ Oznámené subjekty: **Centrum stavebního inženýrství a. s. (1390)**
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti		Harmonizované technické specifikace
	OptiLight B, OptiLight VB, OptiLight B-W, OptiLight VB-W, OptiLight VB FSC	OptiLight C OptiLight VC	
7.1 Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3 (1)	Třída C3 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2 Odolnost proti zatížení sněhem	4H-16-4 (2)	4H-14-33.1 (2)	
7.3 Reakce na oheň	npd (3)	npd (3)	
7.4 Chování při vnějším požáru	npd	npd	
7.5 Vodotěsnost. Nechráněné (A)	Třída 9A	Třída 9A	
7.6 Odolnost proti nárazu	Třída 3 - 450mm	Třída 3 - 450mm	
7.7 Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	npd	
7.8 Akustické vlastnosti	31 (-1;-3) [dB]	npd	
7.9 Součinitel prostupu tepla	1,3 [W/m ² K] (4)	1,3 [W/m ² K] (4)	
7.10 Činitel prostupu sluneční energie g	0,53	0,52	
Světelný činitel prostupu	0,76	0,75	
7.11 Průvzdušnost	Třída 3	Třída 3	

(1) pro okna šířky >114 cm nebo výšky > 118 cm: npd, (2) H – vnější tvrzené sklo, (3) npd – nedefinované vlastnosti (no performance determined), (4) pro referenční rozměr (1,14 x 1,40) m - dle normy EN ISO 12567-2

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 06.09.2021

