


29241 SANI IP44 DSO-W

Stropní bodové svítidlo

5905339292414

IP
44

MO
DE
RN
design



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve dvou barvách - bílé a černé. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Průměr [mm]: 80

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16 LED

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 44

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Výška [mm]: 95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 280

Gramáž [g]: 334

Délka jednotkového balení [cm]: 9

29241 SANI IP44 DSO-W

Stropní bodové svítidlo



Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.68
Šířka kartonu [cm]: 19.5
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.020183