



Stropní bodové svítidlo

5905339333612

IP
65



KANLUX AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak vysokým stupněm krytí - IP65. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 90

Průměr [mm]: 70

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 254

Gramáž [g]: 298.4

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 14.92

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 42

Délka kartonu [cm]: 52

33361 AQILO IP65 DSO-B

Stropní bodové světlo



Objem kartonu [m³]: 0.037128

KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

