

WILD STONE PN

CZ | Charakteristika: Disperzní penetrační nátěr WILD STONE PN je vyrobený pro přípravu podkladů pro lehčený kamenný obklad a dlažby WILD STONE. Nátěr je vhodný k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů, na podklady s vpitými zbytky lepidel a asfaltu. Díky obsahu speciálních přísad vytváří na podkladech adhezni můstek, zvyšuje přídržnost cementových hmot. Připraven k přímému použití. Spotřeba: podle podkladu 0,15 – 0,3 kg/m², **nutno aplikovat v minimální vrstvě**, doba zasychání: 3 - 12 hodin.

Použití: Podklad musí být vyztřelý, pevný, trvale suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. **Zbytky starého lepidla, případně asfaltu je třeba co nejvíce odstranit.** WILD STONE PN se před použitím pečlivě rozmíchá, nanáší na podklad v neředěném stavu rozetřením válečkem nebo štětcem do minimální vrstvy. Vzniklé louže je nutno rozetřít. Po vyschnutí vytvoří WILD STONE PN souvislý, pružný film nerozpustný ve vodě. Doporučená teplota zpracování je 5 – 25 °C. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou. Podmínky při aplikaci (teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, teplota materiálu, struktura a vlhkost podkladu) ovlivňují spotřebu a dobu zasychání. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Skladování a likvidace odpadu: V uzavřeném obalu při teplotách od +5 °C do +28 °C. Při dodržení podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škrálop vzniklý delším skladováním odstranit. Obaly s vytvrzenými zbytky odložit na místa k tomu určená a likvidovat běžnými postupy (skládky, spalovny).

První pomoc: Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 1010.09. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Pro Wild Stone vyrábí Bralop.

PENETRAČNÍ NÁTĚR

pro přípravu podkladů pro lehčený kamenný obklad Wild Stone®



SK | Charakteristika: Disperzný penetračný nátěr WILD STONE PN je vyrobený pre prípravu podkladov pre ľahčený kamenný obklad a dlažby WILD STONE. Nátěr je vhodný na úpravu nesavých, hladkých a hutných podkladov, na podklady s vpitými zvyšky lepidiel a asfaltu. Vďaka obsahu špeciálnych prísad vytvára na podkladoch adhezny mostík, zvyšuje príľnavosť cementových hmôt. Pripravený na priame použitie. Spotřeba: podľa podkladu 0,15 - 0,3 kg/m², **nutné aplikovať v minimálnej vrstve**, doba zaschnutia: 3 - 12 hodín.

Použitie: Podklad musí byť vyzretý, pevný, trvale suchý, zbavený nečistôt, zvyškov lepidiel, mastnoty, prachu a nesúdržných povrchových vrstiev. **Zvyšky starého lepidla, prípadne asfaltu treba čo najviac odstrániť.** WILD STONE PN sa pred použitím dôkladne rozmieša, nanáša na podklad v neriedenom stave rozotrením válečkom alebo štetcom do minimálnej vrstvy. Vzniknuté kaluže je potrebné rozotrieť. Po vyschnutí vytvorí WILD STONE PN súvislý, pružný film nerozpustný vo vode. Odporúčaná teplota spracovania je 5 - 25 °C. Všetky použité nástroje sú pred zaschnutím umývateľné vodou. Podmienky pri aplikácii (teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti, teplota materiálu, štruktúra a vlhkosť podkladu) ovplyvňujú spotrebu a dobu schnutia. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.

Skladovanie a likvidácia odpadu: V uzavretom obale pri teplotách od +5 °C do +28 °C. Pri dodržaní podmienok si uchováva deklarované po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby. Chránit pred mrazom a slnečným žiarením. „Kožu“ vzniknutú dlhším skladovaním odstrániť. Obaly s vytvrzenými zvyšky odložiť na miesta na to určené a likvidovať bežnými postupmi (skládky, spalovne).

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí pokožku umývajte vodou a mýdlom, pri zasiahnutí očí vymyte 10 - 15 minút väčším množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou a vypijte asi pol litra vody. Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia vyhledejte lekárske ošetrenie.

Upozornenie: Výrobca plne ručí za kvalitu výrobku, ktorú stanovuje PN 1010.09. Pretože nemá vplyv na podmienky pri spracovaní a odborné vykonanie práce, nemôže prevziať zodpovednosť za výslednú kvalitu diela. Za daných podmienok odporúča vopred vykonať praktickú skúšku.



hmotnosť 3 kg
hmotnosť balení 3,2 kg



8 594058 781414