

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 1 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

## ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku

1.1. Identifikátor výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Doporučené použití: syntetický motorový olej

Nedoporučené použití: Směs by neměla být použita k jinému účelu, než pro který je určena.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Identifikace distributora:

Jméno nebo obchodní jméno: FILSON s.r.o.

Sídlo: Slévačská 902, 198 00 Praha 9

Identifikační číslo: 47549947

Telefon/Fax: +420 267710620-1

E-mail: [info@filson.cz](mailto:info@filson.cz)

E-mailová adresa osoby [gabrielaslavikova@seznam.cz](mailto:gabrielaslavikova@seznam.cz)

odpovědné za bezpečnostní list:

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)

Integrovaný záchranný systém : 112

## ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Směs není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Třída nebezpečnosti: ---

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti: ---

Kódy standardních vět o nebezpečnosti: ---

2.2. Prvky označení:

Označení podle směrnice 1272/2008:

Výstražný symbol nebezpečnosti: ---

Signální slovo: ---

Názvy nebezpečných složek: ---

H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): ---

P-věty ( pokyny pro bezpečné zacházení)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další označení:

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

EUH208 Obsahuje C14-16-18 alkylfenol. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ne

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: ne

2.3. Další nebezpečnost:

Splnění kritérií pro látky PBT a vPvB: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 2 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

## ODDÍL 3. Složení/ informace o složkách

3.1. Látky: ---

3.2. Směsi: směs vysoce rafinovaných ropných frakcí ( základového oleje) a zušlechťujících přísad

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:

| chemický název/<br>číslo CAS, číslo ES, indexové číslo, registrační číslo                                                                                                                                                  | Kód třídy a kategorie nebezpečnosti<br>H věty                            | obsah<br>v % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mazací oleje (ropné), C <sub>20-50</sub> , hydrogenovaný neutrální olej;<br>Základový olej - nespecifikovaný<br>CAS: 72623-87-1, ES: 276-738-4<br>Identifikační číslo: 649-483-00-5<br>registrační číslo: 01-2119474889-13 | Asp. Tox. 1, H304<br>Pozn. L                                             | 40 - 60      |
| bis(nonylfenyl)amin<br>CAS: 36878-20-3, ES: 253-249-4<br>registrační číslo: 01-2119488911-28                                                                                                                               | Aquatic Chronic 4, H413 (M=0)                                            | 1 – 2,49     |
| C14-16-18 alkylfenol<br>registrační číslo: 01-2119498288-19                                                                                                                                                                | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                            | 1 – 2,49     |
| zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl)]] -<br>[bis(dithiofosfát)]<br>CAS: 93819-94-4, ES: 298-577-9<br>registrační číslo: 01-2119543726-33                                                                   | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411 (M=1) | 0,1 – 0,99   |

Poznámka L : Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3% hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346.

Úplné znění H-vět viz oddíl 16 bezpečnostního listu.

## ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Okamžitou lékařskou pomoc vyhledat ve vážných případech. **Nevývolávat zvracení!** Pro osoby, které poskytují první pomoc, nejsou doporučeny žádné speciální osobní ochranné prostředky. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 až 72 hodin po požití nebo po vdechnutí.

Při styku s kůží

: Odstranit zasažený oděv. Postižené místo důkladně omýt vodou s mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. Při příznacích podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem

: Ihned omývat velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut i pod rozevřenými víčky. Při příznacích podráždění vyhledat lékaře.

Při vdechnutí

: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití

: **Nevývolávat zvracení !** Vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2 l vody. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

: Při styku s okem: může způsobit podráždění, zarudnutí, slzení  
Při vdechnutí: může vyvolat podráždění dýchacích cest  
Při požití: způsobuje bolesti břicha, nevolnost, zvracení, křeče.  
Při vysokých dávkách způsobuje pneumologické potíže.  
Při styku s kůží: může způsobit lehké podráždění, zarudnutí, vysušení pokožky. Dlouhodobý styk může způsobit dermatologické potíže.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření:

: Postup určí lékař.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 3 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

## ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

- 5.1. Hasiva:
- Vhodná hasiva : pěnové nebo práškové hasicí přístroje, písek, hlína, CO<sub>2</sub>
  - Nevhodná hasiva : přímý vodní proud ( voda pouze k chlazení)
- 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi : při hoření se mohou uvolňovat toxické požární plyny např. oxidy uhlíku, dusíku, fosforu, síry, kouř aj.
- 5.3. Pokyny pro hasiče : podle rozsahu požáru - požární ochranný oblek, ochranná maska, případně dýchací přístroj.

## ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Zajistit dobré větrání. Zabránit kontaktu se směsí – ochrana očí a pokožky. Pozor – nebezpečí uklouznutí.
- 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabránit úniku do kanalizace a vod. Při průniku látky do kanalizace nebo vodního toku neprodleně informovat správce kanalizace ( vodního toku).
- 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Vhodné metody omezení úniku:  
Uniklou náplň ohradit, zachytit vhodným nehořlavým absorpčním materiálem (písek, křemelina, univerzální absorbent), zakrýt kanalizační vpusti.  
Vhodné postupy pro čištění:  
Odpad sebrat do odpovídajících nádob. Vyčistit nejlépe čistícími prostředky. Pokud možno nepoužívat žádná ředidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.
- 6.4. Odkazy na jiné oddíly:  
více informací viz oddíly 8 a 13

## ODDÍL 7. Zacházení a skladování

- 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:  
Doporučení:  
Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Je nutno provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte vzniku olejových mlh. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry, aerosoly nebo olejovou mlhu. Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky. Používejte pouze k určenému účelu.  
Obecná hygiena při práci:  
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umyjte ruce. Osobní ochranné pomůcky viz oddíl 8. Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
- 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:  
Skladujte při teplotách od +5°C do +25 °C v suchých, krytých a dobře větraných skladech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před vlhkostí. Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly. Minimální doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby.
- 7.3. Specifické konečné/ specifická konečná použití: viz pododdíl 1.2 bezpečnostního listu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum sestavení : 05. 05. 2010                             | Strana 4 ( 9 ) |
| Datum revize: 05. 03. 2017                                 |                |
| Revize: 6                                                  |                |
| Název výrobku: <b>Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD</b> |                |

## ODDÍL 8. Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky

- 8.1. Kontrolní parametry: **oleje minerální ( aerosol):** přípustný expoziční limit (PEL): 5 mg.m<sup>-3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 10 mg.m<sup>-3</sup>

DNEL ( odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

**bis(nonylfenyl)amin - pracovník:**

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 5 mg/kg/den

**bis(nonylfenyl)amin - spotřebitel:**

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 2,5 mg/kg/den

DNEL orálně, dlouhodobé, systémové účinky : 0,25 mg/kg/den

**zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl)] ]-[bis(dithiofosfát)] - pracovník:**

DNEL inhalačně, dlouhodobé, systémové účinky : 8,31 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 0,58 mg/ kg/den

**zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl)] ]-[bis(dithiofosfát)] - spotřebitel:**

DNEL inhalačně, dlouhodobé, systémové účinky : 2,11 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 0,29 mg/kg/den

DNEL orálně, dlouhodobé, systémové účinky : 0,24 mg/kg/den

PNEC ( odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

**Mazací oleje (ropné), C<sub>20-50</sub>, hydrogenovaný neutrální olej; Základový olej - nespecifikovaný**

PNEC, orálně, potravní řetězec: 9,33 mg/kg potravy

**bis(nonylfenyl)amin**

PNEC, sladká voda: 0,1 mg/l

PNEC, mořská voda: 0,01 mg/l

PNEC, občasný únik: 1 mg/l

PNEC, sladkovodní sedimenty: 132000 mg/kg sedimentu

PNEC, mořské sedimenty: 13200 mg/kg sedimentu

PNEC, půda (zemědělská): 263000 mg/kg půdy

PNEC, mikroorganismy na ČOV: 1 mg/l

PNEC, orálně, potravní řetězec: nemá potenciál pro bioakumulaci

**zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl)] ]-[bis(dithiofosfát)]**

PNEC, sladká voda: 4 µg/l

PNEC, mořská voda: 4,6 µg/l

PNEC, občasný únik: 21 µg/l

PNEC, sladkovodní sedimenty: 0,012 mg/kg sedimentu

PNEC, mořské sedimenty: 0,001 mg/kg sedimentu

PNEC, půda (zemědělská): 0,005 mg/kg půdy

PNEC, mikroorganismy na ČOV: 100 mg/l

PNEC, orálně, potravní řetězec: 10,67 mg/kg potravy

- 8.2. Omezování expozice:

- 8.2.1 Vhodné technické kontroly: při běžné manipulaci není nutná

- 8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle (EN 166)

Ochrana kůže:

Ochrana rukou: doporučeny rukavice z neoprenu, nitrilu ( > 0,4 mm). Pro delší, přímý kontakt doporučen index ochrany 6, který odpovídá > 480 minutám podle EN 374. Dodržovat přesné pokyny od výrobce, včetně doby používání. Při poškození rukavice okamžitě vyměňte. Před přestávkami a na konci směny ruce důkladně omýt vodou a mýdlem. Na konci směny ruce ošetřit ochranným krémem.

Jiná ochrana: při běžné manipulaci není nutná

Ochrana dýchacích cest: při běžné manipulaci není nutná

Při překročení hodnot PEL používejte masku s filtrem proti organickým parám – typ A (hnědý).

Tepelné nebezpečí: při běžné manipulaci není nutná

- 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: zabránit úniku do vody, půdy, kanalizace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 5 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

## ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| vzhled                                                   | : kapalina                 |
| barva                                                    | : žluto-hnědá              |
| zápach                                                   | : rozeznatelný, po oleji   |
| prahová hodnota zápachu:                                 | : nestanovena              |
| pH                                                       | : údaj není k dispozici    |
| bod tání/ bod tuhnutí:                                   | : údaj není k dispozici    |
| počáteční bod varu/rozmezí bodu varu                     | : údaj není k dispozici    |
| bod vzplanutí                                            | : > 220 °C ( ASTM D92)     |
| rychlost odpařování                                      | : údaj není k dispozici    |
| hořlavost ( pevné látky, plyny)                          | : neaplikovatelné          |
| horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti<br>nebo výbušnosti: | : údaj není k dispozici    |
| horní mez ( % obj.)                                      | : údaj není k dispozici    |
| dolní mez ( % obj.)                                      | : údaj není k dispozici    |
| tlak páry při 20 °C                                      | : údaj není k dispozici    |
| hustota páry při 20 °C                                   | : údaj není k dispozici    |
| relativní hustota při 15 °C                              | : 855 g.cm <sup>-3</sup>   |
| rozpusťnost ve vodě                                      | : téměř nerozpustný        |
| rozdělovací koeficient n-oktanol/voda                    | : údaj není k dispozici    |
| teplota samovznícení                                     | : údaj není k dispozici    |
| teplota rozkladu                                         | : údaj není k dispozici    |
| kinematická viskozita při 40°C                           | : 84 mm <sup>2</sup> /s    |
| výbušné vlastnosti                                       | : nemá výbušné vlastnosti  |
| oxidační vlastnosti                                      | : nemá oxidační vlastnosti |
| 9.2. Další informace                                     | : údaj není k dispozici    |

## ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

- 10.1. Reaktivita: výsledky zkoušek nejsou k dispozici
- 10.2. Chemická stabilita:  
Při použití doporučených způsobů pro skladování a manipulaci – stabilní ( viz oddíl 7).
- 10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly.
- 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:  
vysoké teploty ( vyšší než bod vzplanutí), statická elektřina, zdroje vznícení, jiskry
- 10.5. Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Používá-li se pro určená použití, nerozkládá se.

## ODDÍL 11. Toxikologické informace

- 11.1. Informace o toxikologických účincích:
  - 11.1.1 Látky:
    - Akutní toxicita
    - minerální oleje**
    - LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: > 2000 mg/kg. Metoda: OECD 401.
    - LD<sub>50</sub>, dermálně, králík: > 2000 mg/kg. Metoda: OECD 402.
    - zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl)] ]-[bis(dithiofosfát)]**
    - LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: 2600 mg/kg

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 6 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan: > 3160 mg/kg. Metoda: OECD 402.

LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, 1 hod. : > 2 mg/l. Metoda: OECD 403.

**bis(nonylfenyl)amin**

LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: >5000 mg/kg. Metody: OECD 401.

LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan: > 2000 mg/kg. Metoda: OECD 402.

11.1.2 Směsi:

Směs se jako taková nezkouší, ale zařazuje se (klasifikuje) podle výpočtové metody nařízení (ES) č. 1272/2008.

Akutní toxicita:

Požití směsi může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Požití velkých dávek může způsobit silné pneumologické potíže. Směs ale nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako akutně toxická.

Vdechování aerosolů nebo par:

Negativní účinky při běžném používání nezjištěny. Podráždění dýchacích cest způsobují výpary a olejové mlhy. K podráždění dýchacích cest může dojít také při vysokých teplotách (> 40°C).

Žíravost/dráždivost na kůži:

Kontakt s pokožkou může způsobit podráždění kůže u citlivých osob. Směs obsahuje látku klasifikovanou jako dráždivá na kůži, kategorie 2. Směs ale nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako žíravá nebo dráždivá na kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Směs neobsahuje žíravé látky. Směs obsahuje látku způsobující vážné poškození očí, kategorie 1. Směs ale nezpůsobuje vážné poškození očí nebo podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Senzibilizace kůže: Směs obsahuje látku způsobující senzibilizaci kůže, kategorie 1. Směs ale nezpůsobuje senzibilizaci kůže, ale je označena..

Mutagenita v zárodečných buňkách: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Karcinogenita: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Toxicita pro reprodukci: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Nebezpečnost při vdechnutí: Směs obsahuje látku klasifikovanou jako nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1. Směs ale nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná při vdechnutí.

## ODDÍL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutní toxicita

**minerální oleje**

Toxicita pro ryby: LC<sub>50</sub>, 96 hod., Pimephales promelas: > 100 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: EC<sub>50</sub>, 48 hod., Daphnia magna: > 10.000 mg/l. Metoda: OECD 202.

Toxicita pro řasy: EC<sub>50</sub>, 72 hod., Pseudokirchinella subcapitata: > 100 mg/l. Metoda: OECD 201.

**bis(nonylfenyl)amin**

Toxicita pro ryby: LC<sub>50</sub>, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: > 100 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: EC<sub>50</sub>, 48 hod., Daphnia magna: > 100 mg/l. Metoda: OECD 202.

Toxicita pro řasy: EC<sub>50</sub>, 72 hod., Selenastrum capricornutum: > 100 mg/l. Metoda: OECD 201.

**zincum-[bis(O-(6-methylheptyl))]-[bis(O-(sek.butyl))]-[bis(dithiofosfát)]**

Toxicita pro ryby: LC<sub>50</sub>, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: 4,5 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: EC<sub>50</sub>, 48 hod., Daphnia magna: 5,4 mg/l. Metoda: OECD 202.

Toxicita pro řasy: EC<sub>50</sub>, 72 hod., Selenastrum capricornutum: 2,1 mg/l. Metoda: OECD 201.

12.2. Perzistence a rozložitelnost: omezená biologická rozložitelnost

**zincum-[bis(O-(6-methylheptyl))]-[bis(O-(sek.butyl))]-[bis(dithiofosfát)]**

Biologická odbouratelnost: 1% ( 28 dní). Látka je špatně biologicky odbouratelná. Metoda: OECD301B.

12.3. Bioakumulační potenciál:

Biokoncentrační faktor (BCF): údaj není k dispozici

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 7 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (lg Pow) při 23°C: 0,9 ( zinec-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[ bis[O-(sek.butyl) ] ]-[bis(dithiofosfát)] )

- 12.4. Mobilita v půdě: olej je nerozpustný ve vodě, na vodní hladině tvoří film, který způsobuje pokles obsahu kyslíku ve vodě.
- 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
- 12.6. Jiné nepříznivé účinky: nejsou známy.

## ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

- 13.1. Metody nakládání s odpady:  
Nelikvidovat spolu s komunálním odpadem. Nevylévat do kanalizace.  
Doporučený způsob odstraňování : spalování  
Kód odpadu 13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje.  
Kategorie odpadu: N.  
Doporučené způsoby odstraňování obalů:  
Prázdné vyčištěné obaly odevzdat do tříděného odpadu.  
Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Kategorie odpadu: O.  
Nevyprázdněné obaly jsou nebezpečným odpadem, odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.  
Kód odpadu: 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kategorie odpadu: N.

## ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Výrobek nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

- 14.1. UN číslo: neaplikovatelné
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neaplikovatelné
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné
- 14.4. Obalová skupina: neaplikovatelné
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:  
Látka znečišťující moře: ne
- 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neaplikovatelné
- 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

## ODDÍL 15. Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí Komise 94/3/ES, kterým se vydává seznam odpadů podle č. 1 písm. a) Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 8 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:** nebylo provedeno

## ODDÍL 16. Další informace

- 16.1. Údaje obsažené v tomto Bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují technickou či jakostní specifikaci. Všechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu znalostí a nemusí být vyčerpávající. Tento list není návodem k použití - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití.
- 16.2. Uživatel je zodpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a nakládání se směsí podle existujících zákonů a nařízení.
- 16.3. Seznam H vět a zkratkových slov uvedených v bezpečnostním listu:
- |                 |                   |                                                                      |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| H-věty          | H304              | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.          |
|                 | H315              | Dráždí kůži.                                                         |
|                 | H317              | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                |
|                 | H318              | Způsobuje vážné poškození očí.                                       |
|                 | H411              | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                  |
|                 | H413              | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.         |
| zkratková slova | Aquatic Chronic 2 | nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 2 dlouhodobé nebezpečnosti |
|                 | Aquatic Chronic 4 | nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 4 dlouhodobé nebezpečnosti |
|                 | Asp. Tox. 1       | nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1                                |
|                 | Eye Dam. 1        | vážné poškození očí, kategorie 1                                     |
|                 | Skin Irrit. 2     | dráždivost pro kůži, kategorie 2                                     |
|                 | Skin Sens. 1      | senzibilizace kůže, kategorie 1                                      |
- 16.4. Kontaktní místo pro poskytování technických informací – viz pododdíl 1.3.
- 16.5. Pokyny pro školení pracovníků: dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- 16.6. Změny oproti předchozímu vydání:
- Revize č. 1 ( ze dne 29.11.2010)
- drobné gramatické opravy
- Revize č. 2 ( ze dne 01.12.2012):
- změna distributora ( pododdíl 1.3)
  - list byl přepracován v souladu s platnou legislativou
  - změna složení a doplnění CLP klasifikace složek ( oddíl 3)
  - upřesnění fyzikálně-chemických hodnot ( pododdíl 9.1)
  - doplněny údaje (pododdíl 11.1.2)
  - změna R-vět a H-vět ( oddíl 16)
- Revize č. 3 ( ze dne 02.02.2015):
- doplnění CLP označení směsi ( pododdíl 2.2)
  - změna složení směsi ( pododdíl 3.2)
  - doplnění kontrolních parametrů ( pododdíl 8.1)
  - změna typu ochranných pracovních pomůcek ( pododdíl 8.2)
  - změna a doplnění fyzikálních a chemických vlastností ( oddíl 9)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 05. 03. 2017

Revize: 6

Strana 9 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-40 PD**

- změna a doplnění údajů ( oddíly 10, 11, 12, 13)
  - změna předpisů ( pododdíl 15.1)
  - změna R-vět a H-vět ( pododdíl 16.3)
  - BL byl přepracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, příloha II
- Revize č. 4 ( ze dne 28.05.2015):
- změna CLP klasifikace směsi ( pododdíl 2.1)
  - změna CLP označení směsi ( pododdíl 2.2)
  - změna složení směsi ( pododdíl 3.2)
  - doplnění kontrolních parametrů ( pododdíl 8.1)
  - změna a doplnění fyzikálních a chemických vlastností ( oddíl 9)
  - změna a doplnění údajů ( oddíly 11, 12)
  - změna R-vět a H-vět ( pododdíl 16.3)
- Revize č. 5 ( ze dne 03.03.2017):
- úprava kontrolních parametrů ( pododdíl 8.1)
  - změna a doplnění předpisů ( pododdíl 15.1)
  - změna a doplnění údajů ( oddíl 16)
  - BL byl přepracován podle Nařízení Komise (EU) 2015/830
- Revize č. 6 ( ze dne 05.03.2017):
- změna CLP klasifikace a označení směsi ( oddíl 2)
  - změna složení (pododdíl 3.2)
  - doplnění údajů ( oddíly 11, 12)
  - změna a doplnění údajů ( oddíl 16)