

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs

UFI

Další názvy směsi

Lak syntetický transparentní

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

směs

NNVV-30SD-400U-PX0P

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Určená použití směsi**

Nátěrová hmota.

**Hlavní zamýšlené použití**

PC-PNT-2 Barvy/nátěry – dekorativní

**Nedoporučená použití směsi**

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Výrobce**

Jméno nebo obchodní jméno

Adresa

Identifikační číslo (IČO)

DIČ

Telefon

Email

Adresa www stránek

BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.

č.p.1, Skrčov, 679 61

Česká republika

43420371

CZ43420371

+420 516 474 211

tel@teluria.cz

http://www.bal.cz

**Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list**

Jméno

Email

Ing. Štěpánka Nováková

stepanka.novakova@bal.cz

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008**

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky**

Hořlavá kapalina a páry.

**Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí**

Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### 2.2. Prvky označení

#### Výstražný symbol nebezpečnosti



#### Signální slovo

Varování

#### Nebezpečné látky

uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů  
neodekanoát vápenatý

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.  
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

#### Doplňující informace

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
Hustota 0,90-0,92 g/cm<sup>3</sup> při 23 °C (ČSN EN ISO 2811-1)  
VOC 0,38-0,43 kg/kg  
TOC 0,34-0,38 kg/kg  
Sušina 49 % objemu  
Mezní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití 399 g/l

### 2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2. Směsi

##### Chemická charakteristika

Roztok speciálních alkydových pryskyřic v bezaromátovém benzínu s přísadou aditiv.

**Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší**

| Identifikační čísla                                                               | Název látky                                                            | Obsah v %<br>hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č.<br>1272/2008                                                                                                         | Pozn.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Index: 649-327-00-6<br>ES: 919-857-5<br>Registrační číslo:<br>01-2119463258-33    | uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany,<br>cyklické <2% aromátů     | 37-39                  | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                  | 2, 3, 5 |
| Index: 649-327-00-6<br>ES: 918-481-9<br>Registrační číslo:<br>01-2119457273-39    | Uhlovodíky, C10 - C13, n-alkany, isoalkany,<br>cyklické, < 2 % aromátů | 1,1                    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                           | 2, 3, 5 |
| CAS: 27253-33-4<br>ES: 248-375-1<br>Registrační číslo:<br>01-2120769660-48        | neodekanoát vápenatý                                                   | 0,96                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                               |         |
| CAS: 105-44-2<br>ES: 203-298-2<br>Registrační číslo:<br>01-2120789425-42-<br>0000 | 4-methylpentan-2-one oxime                                             | 0,5                    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                       |         |
| ES: 905-562-9<br>Registrační číslo:<br>01-2119555267-33                           | xylen ( směs )                                                         | 0,3                    | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312+H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 | 1, 3, 4 |

#### Poznámky

- Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.
- Poznámka P: Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7). Není-li látka klasifikována jako karcinogenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.
- Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí.
- Látka, pro niž existují biologické mezní hodnoty.
- Splněna Poznámka P

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

##### Při vdechnutí

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

##### Při styku s kůží

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

##### Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

##### Při požití

Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

##### Při vdechnutí

Může způsobit ospalost nebo závratě.

##### Při styku s kůží

Neočekávají se.

##### Při zasažení očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

##### Při požití

Podráždění, nevolnost.

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická. V případě návštěvy lékaře vezměte s sebou tento bezpečnostní list.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

##### Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

##### Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009

Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: nevdechovat výpary, zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle a obličejový štít a vhodné vybavení k ochraně dýchadel. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pracovníky, kteří se nepodílejí na záchranných akcích držet mimo oblasti úniku.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případech nouze: použít vhodné materiály pro osobní ochranné prostředky - ochranný oděv proti chemikáliím s antistatickou úpravou a nepropustná pracovní obuv, nechráněnou pokožku ošetřit ochranným krémem, ochranné rukavice protichemické. Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem proti organickým parám a prachu (stupeň ochrany A/P2), při vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích je nutný izolační dýchací přístroj.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Pokud je to možné, zlikvidujte únik - zamezte úniku kapaliny, utěsněte obal a poškozený obal vložte do ochranného obalu.

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

##### 7.1.1. Obecná hygienická opatření

S výrobkem pracovat po řádném seznámení s jeho nebezpečnými vlastnostmi a po proškolení, případně zacvičení, v jeho bezpečném používání. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a po skončení práce s výrobkem si umýt ruce a ostatní znečištěné části těla mýdlem a vodou. Dodržovat požadavky na osobní hygienu při práci s nebezpečnými chemickými výrobky.

Používat technické vybavení pracoviště určené k omezení expozice lidí a životního prostředí. Vybavení pravidelně kontrolovat, čistit, provádět jeho včasnou údržbu a zajistit jeho trvalou funkčnost. Při práci používat doporučené prostředky osobní ochrany uvedené v oddíle 8.2 bezpečnostního listu a v příloze k bezpečnostnímu listu. Ochranný oděv a ochranné prostředky udržovat funkční a v čistotě. Případně poškozené ochranné prostředky okamžitě vyměnit za bezvadné. Pracoviště, pracovní nástroje udržovat v pořádku a čistotě.

Výrobek na pracovišti uchovávat v označených obalech nebo zásobnících. Odpady výrobku a odpady znečištěné výrobkem na pracovišti ukládat do vhodných a řádně označených nádob na určených označených a zabezpečených místech. Dlouhodobější uložení odpadů obsahujících výrobek zajistit mimo pracoviště.

##### 7.1.2. Opatření k ochraně před požárem

Při používání výrobku zamezit případné iniciaci hoření nebo výbuchu směsi par výrobku se vzduchem stykem s otevřeným plamenem, jiskrami, mimořádně horkými povrchy, elektrostatickými výboji. Na pracovišti nekouřit, používat nejiskřivé nástroje. Místa se zvýšeným výskytem směsi par se vzduchem je potřebné větrat, aby se zamezilo vytváření výbušných směsí. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch. Pracoviště by mělo být zabezpečeno proti vzniku výbojů statické elektřiny.

##### 7.1.3. Opatření na ochranu životního prostředí

S výrobkem zacházet na pracovišti technicky vyřešeném tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku výrobku do kanalizace, vodního prostředí nebo půdy. Odpady výrobku a výrobkem znečištěných materiálů odstraňovat jako nebezpečný odpad. Odpadní vody znečištěné výrobkem vypouštět do vodních recipientů až po jejich řádném zbavení složek výrobku v čistírně odpadních vod nebo v jiném vhodném čistícím zařízení schopném odstranit z vody unášené složky výrobku. Výrobek nevylévat do odpadních vod. Emise rozpouštědel z bodových zdrojů podléhají požadavkům na jejich omezování podle předpisů na ochranu ovzduší.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Výrobek skladovat v řádně označených, uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí teplot 5 – 25 °C. Sklady musí splňovat požadavky na skladování hořlavých kapalin a látek nebezpečných pro vodní prostředí a půdu. Chránit před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Neskladovat v blízkosti látek podporujících hoření, a silných kyselin. Neskladovat společně s potravinami, nápoji, krmivy, léčivy. Sklady by měly být zajištěny proti možnosti vzniku výbojů statické elektřiny. K dispozici by měla být lékárnička a voda vhodná k výplachu očí.

Uchovávat odděleně, mimo dosah přípravků, které jsou korozivní pro kovy (např. kyseliny nebo bazénová chemie).

| Obsah  | Druh obalu           | Materiál obalu |
|--------|----------------------|----------------|
| 0,75 l | plechovka / konzerva | FE             |

Skladovací třída 3A - Hořlavé kapaliny (bod vzplanutí pod 55 °C)

Skladovací teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

#### Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs.

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Pro složky směsi uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů bylo posouzeno jejich použití v nátěrových hmotách. Podmínky bezpečného použití registrovaných složek nátěrové hmoty, uvedené v expozičních scénářích k bezpečnostním listům těchto složek, jsou zapracovány do těla bezpečnostního listu a do jeho přílohy.

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### Česká republika

### Nařízení vlády 41/2020 Sb.

| Název látky (složky)                                                | Typ   | Hodnota                | Přepočet na ppm | Poznámka                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů     | PEL   | 400 mg/m <sup>3</sup>  |                 |                                                                                                          |
|                                                                     | NPK-P | 1000 mg/m <sup>3</sup> |                 |                                                                                                          |
| Uhlovodíky, C10 - C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů | PEL   | 200 mg/m <sup>3</sup>  |                 |                                                                                                          |
|                                                                     | NPK-P | 1000 mg/m <sup>3</sup> |                 |                                                                                                          |
| xylen, všechny izomery                                              | PEL   | 200 mg/m <sup>3</sup>  | 0,227           | při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží, dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži |
|                                                                     | NPK-P | 400 mg/m <sup>3</sup>  | 0,227           |                                                                                                          |

### Evropská unie

### Směrnice Komise 2000/39/ES

| Název látky (složky) | Typ          | Hodnota               | Poznámka |
|----------------------|--------------|-----------------------|----------|
| xylen ( směs )       | OEL 8 hodin  | 221 mg/m <sup>3</sup> | Kůže     |
|                      | OEL 8 hodin  | 50 ppm                |          |
|                      | OEL 15 minut | 442 mg/m <sup>3</sup> |          |
|                      | OEL 15 minut | 100 ppm               |          |

### Biologické mezní hodnoty

### Česká republika

### Vyhláška č. 107/2013 Sb.

| Název          | Parametr                 | Hodnota                  | Zkoušený materiál | Okamžik odběru vzorku |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| xylen ( směs ) | Methylhippurové kyseliny | 1400 mg/g kreatininu     | Moč               | Konec směny           |
|                |                          | 820 μmol/mmol kreatininu |                   |                       |

### DNEL

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

neodekanoát vápenatý

| Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice | Hodnota                | Účinek                     | Stanovení hodnoty |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pracovníci                | Inhalačně      | 1,46 mg/m <sup>3</sup> | Akutní účinky systémové    |                   |
| Pracovníci                | Dermálně       | 0,83 mg/kg TH/den      | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 0,36 mg/m <sup>3</sup> | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Dermálně       | 0,41 mg/kg TH/den      | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Orálně         | 0,41 mg/kg TH/den      | Chronické účinky systémové |                   |

uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů

| Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice | Hodnota               | Účinek                     | Stanovení hodnoty |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Pracovníci                | Inhalačně      | 871 mg/m <sup>3</sup> | Chronické účinky systémové |                   |
| Pracovníci                | Dermálně       | 77 mg/kg TH/den       | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 185 mg/m <sup>3</sup> | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Dermálně       | 46 mg/kg TH/den       | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Orálně         | 46 mg/kg TH/den       | Chronické účinky systémové |                   |

xylen ( směs )

| Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice | Hodnota                | Účinek                     | Stanovení hodnoty |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pracovníci                | Inhalačně      | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Chronické účinky systémové |                   |
| Pracovníci                | Inhalačně      | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Akutní účinky systémové    |                   |
| Pracovníci                | Inhalačně      | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Akutní účinky místní       |                   |
| Pracovníci                | Dermálně       | 212 mg/kg TH/den       | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Akutní účinky systémové    |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Akutní účinky místní       |                   |
| Spotřebitelé              | Dermálně       | 125 mg/kg TH/den       | Chronické účinky systémové |                   |
| Spotřebitelé              | Orálně         | 12,5 mg/kg TH/den      | Chronické účinky systémové |                   |
| Pracovníci                | Inhalačně      | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Chronické účinky místní    |                   |
| Spotřebitelé              | Inhalačně      | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | Chronické účinky místní    |                   |

**PNEC**

neodekanoát vápenatý

| Cesta expozice        | Hodnota    | Stanovení hodnoty |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Sladkovodní prostředí | 0,528 mg/l |                   |
| Mořská voda           | 0,053 mg/l |                   |
| Potravní řetězec      | 18 mg/kg   |                   |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## **S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK**

Datum vytvoření 26.10.2009

Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

xylen ( směs )

| Cesta expozice                            | Hodnota                      | Stanovení hodnoty |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Pitná voda                                | 0,327 mg/l                   |                   |
| Mořská voda                               | 0,327 mg/l                   |                   |
| Voda (občasný únik)                       | 0,327 mg/l                   |                   |
| Mikroorganismy v čistíčkách odpadních vod | 6,58 mg/l                    |                   |
| Sladkovodní sedimenty                     | 12,46 mg/kg sušiny sedimentu |                   |
| Mořské sedimenty                          | 12,46 mg/kg sušiny sedimentu |                   |
| Půda (zemědělská)                         | 2,31 mg/kg sušiny půdy       |                   |

### **8.2. Omezování expozice**

Vhodné technické kontroly: Podmínky bezpečného použití registrovaných složek výrobku, uvedené v expozičních scénářích k bezpečnostním listům těchto složek, jsou uvedeny v příloze BL včetně požadovaných doplňujících opatření k omezení expozice – viz expoziční scénáře pro určená použití výrobku.

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem. Celkové a místní větrání, účinné odsávání.

Při výběru ochranných pomůcek musí mít uživatel zajištěno, že vyhoví příslušným standardům. Aby nebyla žádná pochybnost, měl by mít uživatel k dispozici dodací list od výrobce. Musí být zajištěno, že správné ochranné pomůcky jsou dosažitelné pro potencionální uživatele. Předpisy pro osobní ochranné prostředky: ČSN EN 166, ČSN EN 149, ČSN EN 340, ČSN EN 374-1.

#### **Ochrana očí a obličeje**

Uzavřené ochranné brýle odolné proti organickým rozpouštědlům nebo obličejový štít.

#### **Ochrana kůže**

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (ČSN EN 374-1:2003). Vhodný materiál - nitrilkaučuk (0,4 mm), chloroprenkaučuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a další, doba průniku odpovídající > 480 minutám. Doba průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí rukavice vyměnit. Při poškození je třeba rukavice vyměnit ihned.

Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen na jejich materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků. Kromě toho, protože směs může být používána k různým účelům ve směsi s dalšími látkami, nelze vhodnost rukavic pro všechny účely předem určit a musí být ověřeno při skutečném použití.

Ochranný pracovní oděv proti chemikáliím s antistatickou úpravou, ochranná pracovní obuv, nechráněnou pokožku ošetřit ochranným krémem.

#### **Ochrana dýchacích cest**

Nevdechujte výpary a aerosoly. Zajistěte na pracovišti účinnou ventilaci. Při nadměrné tvorbě výparů / aerosolů a překročení NPK nebo doporučených hodnot expozice je nutné používat masku s filtrem proti organickým látkám a částicím (A / P2, ČSN EN 14387 + A1). Pamatuje, že doba použitelnosti filtru je omezena - dbejte na doporučení výrobce.

Pro případy vysokých koncentrací ve vzduchu používejte izolační dýchací přístroj.

#### **Tepelné nebezpečí**

Neuvedeno.

#### **Omezování expozice životního prostředí**

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Zajistit důkladné uzavírání obalů během skladování, manipulaci a přepravě. Skladovací prostory zabezpečit proti možným únikům přípravku do okolního prostředí (kanalizace, voda, půda - viz 6.2). Případné úniky výrobku nespřachovat do kanalizace ani do vodních toků.

#### **Další údaje**

Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice.

## **ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                                                              |                                                      |             |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření                                              | 26.10.2009                                           | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize                                                 | 15.02.2022                                           |             |     |
| Skupenství                                                   | kapalné                                              |             |     |
| Barva                                                        | bezbarvá                                             |             |     |
| Zápach                                                       | po organických rozpouštědlech                        |             |     |
| Bod tání/bod tuhnutí                                         | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu         | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Hořlavost                                                    | Hořlavá kapalina a páry.                             |             |     |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                       | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Bod vzplanutí                                                | >36 °C                                               |             |     |
| Teplota samovznícení                                         | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Teplota rozkladu                                             | údaj není k dispozici                                |             |     |
| pH                                                           | nerozpustné (ve vodě)                                |             |     |
| Kinematická viskozita                                        | >20,5 mm²/s při 40 °C                                |             |     |
| Rozpustnost ve vodě                                          | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Rozpustnost v tucích                                         | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Tlak páry                                                    | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Hustota a/nebo relativní hustota                             | 0,90-0,92 g/cm³ při 23 °C (ČSN EN ISO 2811-1)        |             |     |
| hustota                                                      | Středně viskózní kapalina bez mechanických nečistot. |             |     |
| Forma                                                        |                                                      |             |     |
| <b>9.2. Další informace</b>                                  |                                                      |             |     |
| Rychlost odpařování                                          | údaj není k dispozici                                |             |     |
| Výbušné vlastnosti                                           | neuvedeno                                            |             |     |
| Obsah organických rozpouštědel (VOC)                         | 0,38-0,43 kg/kg                                      |             |     |
| Obsah celkového organického uhlíku (TOC)                     | 0,34-0,38 kg/kg                                      |             |     |
| Obsah netěkavých látek (sušiny)                              | 49 % objemu                                          |             |     |
| Mezní hodnota VOC                                            | kat. A (e) RNH: 400 g/l                              |             |     |
| Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití     | 399 g/l                                              |             |     |

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Směs je hořlavá.

#### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je těkavý a odpařuje se i za normálních podmínek teplota a tlaku. Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Směs není reaktivní za normálních podmínek používání a skladování. Hořlavé. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch, hromadí se při zemi a v níže položených prostorech, a mohou šířit oheň na velké vzdálenosti.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### 4-methylpentan-2-one oxime

| Cesta expozice | Parametr         | Metoda   | Hodnota       | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví |
|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|---------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | OECD 420 | >1,5 ml/kg bw |               | Potkan (Rattus norvegicus) | F/M     |

##### neodekanoát vápenatý

| Cesta expozice | Parametr         | Metoda   | Hodnota       | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví |
|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|---------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | OECD 401 | 2066 mg/kg TH |               | Potkan (Rattus norvegicus) | F/M     |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >5000 mg/kg   |               | Potkan (Rattus norvegicus) | F/M     |

##### Uhlovodíky, C10 - C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

| Cesta expozice | Parametr         | Metoda   | Hodnota                         | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví |
|----------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | OECD 401 | >5000 mg/kg TH                  |               | Potkan (Rattus norvegicus) |         |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >2000 mg/kg TH                  |               | Králík                     | F/M     |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | OECD 403 | >5000 mg/m <sup>3</sup> vzduchu | 8 hod         | Potkan (Rattus norvegicus) |         |

##### uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů

| Cesta expozice | Parametr         | Metoda | Hodnota                 | Doba expozice | Druh   | Pohlaví |
|----------------|------------------|--------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg             |               | Krysa  |         |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> |        | >5000 mg/m <sup>3</sup> | 4 hod         | Krysa  |         |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> |        | >5000 mg/kg             |               | Králík |         |

##### xylene ( směs )

| Cesta expozice | Parametr         | Metoda | Hodnota                 | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví |
|----------------|------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | EU B.1 | 3523 mg/kg TH           |               | Potkan (Rattus norvegicus) | M       |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | EU B.2 | 27124 mg/m <sup>3</sup> | 4 hod         | Potkan (Rattus norvegicus) | M       |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> |        | 12126 mg/kg TH          |               | Králík                     |         |

#### Žíravost / dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022 Číslo verze 7.0

### Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

neuvečeno

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Akutní toxicita

Informace pro směs nejsou k dispozici. Na základě výpočtové metody a vlastností jednotlivých složek není směs klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. Směs je zdrojem těkavých organických látek. Neměla by se proto dostat do půdních, vodních a kanalizačních zdrojů.

#### 4-methylpentan-2-one oxime

| Parametr         | Metoda   | Hodnota   | Doba expozice | Druh                                   | Prostředí |
|------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| EC <sub>50</sub> | OECD 202 | >100 mg/l | 48 hod        | Dafnie (Daphnia magna)                 |           |
|                  | OECD 201 | >100 mg/l | 72 hod        | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |           |

#### neodekanoát vápenatý

| Parametr | Metoda   | Hodnota         | Doba expozice | Druh                       | Prostředí |
|----------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|
| LL50     | OECD 203 | >100- <300 mg/l | 96 hod        | Ryby (Oncorhynchus mykiss) |           |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009

Datum revize 15.02.2022

Číslo verze

7.0

neodekanoát vápenatý

| Parametr         | Metoda   | Hodnota    | Doba expozice | Druh                                   | Prostředí      |
|------------------|----------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| EL 50            | OECD 201 | >100 mg/l  | 72 hod        | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |                |
| EL 50            | OECD 202 | >1000 mg/l | 48 hod        | Dafnie (Daphnia magna)                 |                |
| EC <sub>50</sub> | OECD 209 | >100 mg/l  |               | Mikroorganismy                         | Aktivovaný kal |

uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické &lt;2% aromátů

| Parametr         | Metoda | Hodnota    | Doba expozice | Druh                                   | Prostředí |
|------------------|--------|------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> |        | >1000 mg/l | 96 hod        | Ryby (Oncorhynchus mykiss)             |           |
| EL 50            |        | >1000 mg/l | 72 hod        | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |           |
| EL 50            |        | >1000 mg/l | 48 hod        | Bezobratlí (Daphnia magna)             |           |

xylen ( směs )

| Parametr         | Metoda | Hodnota  | Doba expozice | Druh                                   | Prostředí |
|------------------|--------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> |        | 2,6 mg/l | 96 hod        | Ryby (Oncorhynchus mykiss)             |           |
| EC <sub>50</sub> |        | 1 mg/l   | 48 hod        | Dafnie (Daphnia magna)                 |           |
| LC <sub>50</sub> |        | 2,2 mg/l | 72 hod        | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |           |

### Chronická toxicita

xylen ( směs )

| Parametr | Hodnota        | Doba expozice | Druh                            | Prostředí |
|----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| NOEC     | >1,3 mg/l      | 56 den        | Ryby (Oncorhynchus mykiss)      |           |
| NOEC     | 0,96-1,17 mg/l | 7 den         | Bezobratlí (Ceriodaphnia dubia) |           |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022

Číslo verze 7.0

### Biologická odbouratelnost

4-methylpentan-2-one oxime

| Parametr | Metoda    | Hodnota | Doba expozice | Prostředí | Výsledek |
|----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|
|          | OECD 302B | 98 %    | 28 den        |           |          |

uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů

| Parametr | Metoda | Hodnota | Doba expozice | Prostředí      | Výsledek                |
|----------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------------|
|          |        | 80 %    | 28 den        | Aktivovaný kal | Biologicky odbouratelný |

xylén ( směs )

| Parametr | Metoda    | Hodnota | Doba expozice | Prostředí | Výsledek                       |
|----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|
|          | OECD 301F | >90 %   | 28 den        |           | Snadno biologicky odbouratelný |

Benzíny: látky jsou snadno biologicky rozložitelné.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

4-methylpentan-2-one oxime

| Parametr | Metoda   | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Teplota prostředí [°C] |
|----------|----------|---------|---------------|------|-----------|------------------------|
| Log Pow  | OECD 107 | 1,54    |               |      |           | 20°C                   |

uhlovodíky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů

| Parametr | Metoda | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Teplota prostředí [°C] |
|----------|--------|---------|---------------|------|-----------|------------------------|
| Log Pow  |        | 5-6,7   |               |      |           |                        |

xylén ( směs )

| Parametr | Metoda | Hodnota     | Doba expozice | Druh | Prostředí | Teplota prostředí [°C] |
|----------|--------|-------------|---------------|------|-----------|------------------------|
| BCF      |        | 25900 ml/kg |               |      |           |                        |
| Log Pow  |        | 3,12-3,2    |               |      |           |                        |

Neuvedeno.

### 12.4. Mobilita v půdě

xylén ( směs )

| Parametr | Hodnota | Prostředí | Teplota prostředí |
|----------|---------|-----------|-------------------|
| Koc      | 48-129  |           |                   |

Hrozí rozptýlení na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí a ohrožení podzemních vod.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařízení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

#### Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kód druhu odpadu

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky \*

#### Kód druhu odpadu pro obal

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné \*

(\*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 1263

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

BARVA

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3 Hořlavé kapaliny

### 14.4. Obalová skupina

III - látky málo nebezpečné

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Výrobek není nebezpečný pro životní prostředí.

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8. Výrobek se přepravuje v běžných a krytých dopravních prostředcích, chráněný před povětrnostními vlivy, nárazy a pády.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nátěrové hmoty nejsou přepravovány v tancích.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

Datum vytvoření 26.10.2009  
Datum revize 15.02.2022 Číslo verze 7.0

### Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

30

UN číslo

1263

Klasifikační kód

F1

Bezpečnostní značky

3



### Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

355

Balící instrukce kargo

366

### Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-E, S-E

MFAG

310

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno na látkách uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromátů.. Příslušné expoziční scénáře složek jsou zabudovány do přílohy bezpečnostního listu.

## ODDÍL 16: Další informace

### Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

|                                                                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H336                                                                        | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                                                      |
| H373                                                                        | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.                                                   |
| H312+H332                                                                   | Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.                                                                     |
| <b>Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu</b> |                                                                                                                           |
| P101                                                                        | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                       |
| P102                                                                        | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                              |
| P210                                                                        | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.                  |
| P271                                                                        | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.                                                                 |
| P501                                                                        | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. |
| P280                                                                        | Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.                                                                              |
| P337+P313                                                                   | Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                         |

**Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu**  
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.  
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                            |
| BCF              | Biokoncentrační faktor                                                                       |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                   |
| CLP              | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí                  |
| DNEL             | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům                                   |
| EC <sub>50</sub> | Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace                                        |
| EINECS           | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek                                  |
| EL <sub>50</sub> | Účinná úroveň pro 50 % testovaných organismů                                                 |
| EmS              | Pohotovostní plán                                                                            |
| ES               | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES                                        |
| EU               | Evropská unie                                                                                |
| EuPCS            | Evropský systém kategorizace výrobků                                                         |
| IATA             | Mezinárodní asociace leteckých dopravců                                                      |
| IBC              | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |
| ICAO             | Mezinárodní organizace pro civilní letectví                                                  |
| IMDG             | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží                                              |
| INCI             | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad                                                 |
| ISO              | Mezinárodní organizace pro normalizaci                                                       |
| IUPAC            | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii                                                  |
| LC <sub>50</sub> | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace             |
| LD <sub>50</sub> | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace                   |
| LL <sub>50</sub> | Smrtelné zatížení pro 50 % testovaných organismů                                             |
| log Kow          | Oktan-ol-voda rozdělovací koeficient                                                         |
| MARPOL           | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí                                           |
| NOEC             | Koncentrace bez pozorovaných účinků                                                          |
| NPK              | Nejvyšší přípustná koncentrace                                                               |
| OEL              | Expoziční limity na pracovišti                                                               |
| PBT              | Perzistentní, bioakumulativní a toxický                                                      |
| PEL              | Přípustný expoziční limit                                                                    |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
(REACH) v platném znění

## S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNÍ LAK

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 26.10.2009 | Číslo verze | 7.0 |
| Datum revize    | 15.02.2022 |             |     |

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC        | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům                                   |
| ppm         | Počet částic na milion (miliontina)                                                            |
| REACH       | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek                                 |
| RID         | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici                                               |
| UN          | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN          |
| UVCB        | Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál |
| VOC         | Těkavé organické sloučeniny                                                                    |
| vPvB        | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                                                   |
| Acute Tox.  | Akutní toxicita                                                                                |
| Asp. Tox.   | Nebezpečnost při vdechnutí                                                                     |
| Eye Dam.    | Vážné poškození očí                                                                            |
| Eye Irrit.  | Dráždivost pro oči                                                                             |
| Flam. Liq.  | Hořlavá kapalina                                                                               |
| Skin Irrit. | Dráždivost pro kůži                                                                            |
| STOT RE     | Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice                                     |
| STOT SE     | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice                                   |

### Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

### Doporučená omezení použití

neuvedeno

### Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Komise (EU) č.2020/878 ze dne 18.6.2020. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

### Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Verze 7.0 nahrazuje verzi BL z 13.04.2018. Celková revize BL dle Nařízení Komise (EU) 2020/878. Změna složení výrobku.

### Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

# PŘÍLOHA BEZPEČNOSTNÍHO LISTU - EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ

## 1. Průmyslové použití

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor použití                            | : SU 3                                                                             |
| Kategorie chemických výrobků              | : PC9a                                                                             |
| Dílčí procesy kryté expozičním scénářem   | : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 |
| Uvolňování výrobku do životního prostředí | : ERC4                                                                             |

### Základní podmínky omezující riziko pro pracovníky:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trvání pracovních činností             | : Pokrývá expozici trvající nejvýše 8 h/d (pokud není uvedeno jinak)                                                                                                                                                                                               |
| Koncentrace                            | : Předpokládá se práce s nátěrovou hmotou jako takovou nebo naředěnou ředidly obsahujícími stejné složky, jaké jsou v nátěrové hmotě.                                                                                                                              |
| Teplota                                | : Předpokládá se provádění prací při teplotě až o 20 °C překračující teplotu pracoviště s výjimkou postupů sušení nebo vytvrzování filmu nátěrové hmoty za zvýšené teploty.                                                                                        |
| Obecná opatření na omezení rizik       | : Pracovat v ochranném pracovním oděvu. Při nebezpečí kontaktu s nátěrovou hmotou používat ochranné rukavice a ochranné brýle v kombinaci se základním školením a výcvikem.<br>Při práci dodržovat obecné zásady bezpečné a hygienické práce s chemickými látkami. |
| Prostředí, kde jsou činnosti prováděny | : Předpokládá se provádění činností uvnitř budov.                                                                                                                                                                                                                  |

### Doplňující požadavky omezující riziko pro pracovníky vykonávající dílčí pracovní činnosti:

| Dílčí pracovní činnosti prováděné s výrobkem (Dílčí přispívající scénáře)                                                           | Kategorie procesu                                                                                                               | Požadované doplňující opatření k omezení expozice pracovníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přečerpávání nátěrové hmoty z/do zásobníků a zařízení v uzavřeném systému bez možnosti uvolňování emisí.                            | PROC 1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu.                                                                            | Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Přečerpávání nátěrové hmoty z/do zásobníků a zařízení, v nespecializovaném zařízení s možností expozice lidí a životního prostředí. | PROC 8a Přeprava výrobku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních                  | Místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Přečerpávání nátěrové hmoty z/do zásobníků a zařízení v nespecializovaném zařízení s možností expozice lidí a životního prostředí.  | PROC 8b Přeprava výrobku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních                   | Místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Míchání, směšování, ředění nátěrové hmoty otevřených zařízeních s možností expozice těkavým složkám nátěrové hmoty.                 | PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových procesech při výrobě směsí (nezahrnuje plnění a vyprazdňování nádob).                  | Místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 - 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aplikace stříkáním.                                                                                                                 | PROC 7 Průmyslové nástřikové techniky.                                                                                          | Robotický nástřik provádět v uzavřených komorách nebo v uzavřených kabinách s laminárním odsáváním. Do komor vstupovat v průběhu stříkání pouze se zajištěním nezávislého přívodu vzduchu.<br>Ruční nástřik provádět ve stříkacích kabinách s laminárním tokem odsávaného vzduchu ve směru od pracovníka nebo v intenzivně větraných prostorech (5 – 10 výměn vzduchu za hodinu) za použití ochrany dýchacích cest (polomaska nebo maska) vybavené filtrem typu A/P2. |
| Ruční aplikace nátěrové hmoty válečkem, štětkou, stěrkou.                                                                           | PROC 10 Aplikace válečkem, stěrkou nebo štětkou                                                                                 | Místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nanášení nátěrové hmoty poléváním nebo ponořením.                                                                                   | PROC 13 Úprava předmětů máčením a poléváním                                                                                     | Místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Volné sušení filmu nátěrové hmoty při normální nebo jen mírně zvýšené teplotě prostředí (nejvýše o 20 °C)                           | PROC 4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu s větší možností expozice.                                                    | Provádět v dobře větraných prostorech (3-5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontinuální postupy sušení a vytvrzování filmu nátěrové hmoty za zvýšené teploty v sušicích tunelech vybavených odsáváním par.      | PROC 2 Použití v rámci nepřetržitého chemického výrobního procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). | Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Násadové postupy sušení a vytvrzování filmu nátěrové hmoty za zvýšené teploty v odsávaných komorách.                                | PROC 3 Použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí.                                                               | Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strojní čištění a promývání uzavřených nádrží, zásobníků a zařízení vybavených odsáváním par.                                       | PROC 3 Použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí.                                                               | Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruční čištění malých zásobníků, aplikačních zařízení a nářadí. | PROC 10 Aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem (nástrojem drženým v ruce)<br>PROC 8a Přeprava výrobku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních | Lokální odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3-5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                 |
| Kontrolní činnosti prováděné s nátěrovou hmotou v laboratořích | PROC 15 Použití jako laboratorního reagentu (práce s výrobkem v laboratořích)                                                                                                                | Dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                       |
| Činnosti s odpady výrobku a s odpady znečištěnými výrobkem     |                                                                                                                                                                                              | Při nebezpečí styku s odpady používat rukavice. Odpady ukládat do uzavíratelných obalů uložených v dobře větraných skladech nebo ve venkovním prostředí. Odpady zajistit proti úniku do vody a půdy. |

#### Doplňující požadavky omezující riziko pro životní prostředí

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omezování emisí do ovzduší | Při nanášení barvy stříkáním odstraňovat ze vzduchu odtahovaného z pracovních prostor úlet aerosolu barvy.<br>Při překročení limitů spotřeby rozpouštědel stanovených vyhláškou č.171 /2016 Sb. využívat postupy rekuperace rozpouštědel z odpadního vzduchu nebo odstraňovat rozpouštědla jejich spalováním nebo jinými postupy, zaručujícími dodržení emisních parametrů stanovených předpisy pro ochranu ovzduší.                                                                                                                                              |
| Omezování emisí do vody    | Barvu a odpady znečištěné barvou skladovat v objektech stavebně zajištěných proti úniku úkapů a havarijních úniků do podzemních a povrchových vod.<br>Vody znečištěné složkami barvy před vypuštěním do povrchových vod čistit od tuhých nečistot a od organických složek sedimentací, filtrací, biologickými postupy čištění případně speciálními postupy vyvinutými pro čištění odpadních vod znečištěných nátěrovými hmotami.<br>Při vypouštění vyčištěných odpadních vod dodržovat parametry znečištění stanovené pro dané zařízení vodohospodářským orgánem. |
| Odstraňování odpadů        | Odpady barvy a materiálů znečištěných barvou a jejími složkami odstraňovat ve spolupráci s oprávněnými osobami jako nebezpečný odpad.<br>Odpady rozpouštědel z čištění zařízení a pracovních nástrojů odstraňovat jako nebezpečný odpad.<br>Zamezit úniku nebo vypouštění jakýchkoliv kapalných odpadů do povrchových a podzemních vod bez jejich vyčištění od složek nátěrové hmoty.                                                                                                                                                                             |

## 2. Profesionální použití

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor použití                            | : SU 22                                                                              |
| Kategorie chemických výrobků              | : PC9a                                                                               |
| Dílčí procesy kryté expozičním scénářem   | : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 |
| Uvolňování výrobku do životního prostředí | : ERC 8a, ERC 8d                                                                     |

#### Základní podmínky omezující riziko pro pracovníky:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trvání pracovních činností             | : Pokrývá expozici trvající nejvýše 8 h/d (pokud není uvedeno jinak)                                                                                                                                                                                               |
| Koncentrace                            | : Předpokládá se práce s nátěrovou hmotou jako takovou nebo naředěnou ředidly obsahujícími stejné těkavé složky, jaké jsou obsaženy v nátěrové hmotě.                                                                                                              |
| Teplota                                | : Předpokládá se provádění prací při teplotě nejvýše o 20 °C překračující teplotu pracoviště, s výjimkou postupů sušení nebo vytvrzování filmu nátěrové hmoty za zvýšené teploty.                                                                                  |
| Obecná opatření na omezení rizik       | : Pracovat v ochranném pracovním oděvu. Při nebezpečí kontaktu s nátěrovou hmotou používat ochranné rukavice a ochranné brýle v kombinaci se základním školením a výcvikem.<br>Při práci dodržovat obecné zásady bezpečné a hygienické práce s chemickými látkami. |
| Prostředí, kde jsou činnosti prováděny | : Předpokládá se provádění činností uvnitř budov i ve venkovním prostředí.                                                                                                                                                                                         |

#### Doplňující požadavky omezující riziko pro pracovníky vykonávající dílčí pracovní činnosti:

| Dílčí pracovní činnosti prováděné s výrobkem                                                                                        | Kategorie procesu                                                                                              | Požadované doplňující opatření k omezení expozice pracovníků                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přečerpávání nátěrové hmoty z/do zásobníků a zařízení, v nespecializovaném zařízení s možností expozice lidí a životního prostředí. | PROC8a Přeprava výrobku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  | Uvnitř: místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).<br>Venku: zajistěte záchyt úkapů nátěrové hmoty.                                                                                              |
| Míchání, směšování, ředění nátěrové hmoty v otevřených zařízeních s možností expozice těkavým složkám nátěrové hmoty.               | PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových procesech při výrobě směsí (nezahrnuje plnění a vyprazdňování nádob). | Uvnitř: místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo intenzivní nucené větrání (5 - 10 výměn vzduchu za hodinu).<br>Venku: činnosti vykonávat nejdéle 4 h/d bez potřeby dalších opatření nebo používat ochranu dýchacích orgánů s filtrem typu A. |

|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nanášení nátěrové hmoty stříkáním                                                                         | PROC11 Neprůmyslové nástřikové techniky                                      | Uvnitř: nástřík provádět ve stříkacích kabinách s laminárním tokem odsávaného vzduchu ve směru od pracovníka nebo v intenzivně nuceně větraných prostorech (5 – 10 výměn vzduchu za hodinu) za použití ochrany dýchacích orgánů (polomaska nebo maska) vybavené filtrem typu A/P2.<br><br>Venku: používat ochranu dýchacích orgánů (polomaska nebo maska) vybavenou filtrem typu A/P2. |
| Ruční aplikace nátěrové hmoty válečkem, štětcem, stěrkou.                                                 | PROC10 Aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem                               | Uvnitř: místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo intenzivní nucené větrání (5-10 výměn vzduchu za hodinu).<br><br>Venku: nevyžaduje se další opatření.                                                                                                                                                                                                                   |
| Nanášení nátěrové hmoty poléváním nebo ponořením.                                                         | PROC13 Úprava předmětů máčením a poléváním                                   | Uvnitř: místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo intenzivní nucené větrání (5 - 10 výměn vzduchu za hodinu).<br><br>Venku: používat ochranu dýchacích orgánů s filtrem typu A                                                                                                                                                                                            |
| Sušení a vytvrzování filmu nátěrové hmoty za zvýšené teploty v odsávaných komorách.                       | PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí.             | Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Volné sušení filmu nátěrové hmoty při normální nebo jen mírně zvýšené teplotě prostředí (nejvýše o 20 °C) | PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu s větší možností expozice.  | Uvnitř: intenzivní nucené větrání (5 – 10 výměn vzduchu za hodinu).<br><br>Venku: nevyžaduje se další opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruční čištění malých zásobníků, aplikačních zařízení a nářadí.                                            | PROC10 Aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem (nástrojem drženým v ruce)    | Uvnitř: místní odsávání v místě potenciálního úniku emisí nebo intenzivní nucené větrání (5 - 10 výměn vzduchu za hodinu).<br><br>Venku: nevyžaduje se další opatření.                                                                                                                                                                                                                 |
| Činnosti, při kterých dochází k přímému kontaktu s výrobkem bez použití pracovního nástroje               | PROC19 Ruční mísení s úzkým kontaktem za použití OOP                         | Uvnitř: rukavice, místní odsávání nebo dobré větrání<br><br>Venku: rukavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolní činnosti prováděné s nátěrovou hmotou v laboratořích                                            | PROC15 Použití jako laboratorního reagentu (práce s výrobkem v laboratořích) | Dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Činnosti s odpady výrobku a s odpady znečištěnými výrobkem                                                |                                                                              | Odpady ukládat do uzavíratelných obalů uložených v dobře větraných skladech nebo ve venkovním prostředí.<br><br>Uvnitř: dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).                                                                                                                                                                                                                 |

#### Doplňující požadavky omezující riziko pro životní prostředí

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omezování emisí do ovzduší     | Nejsou požadována žádná zvláštní opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omezování emisí do vody a půdy | Barvu a odpady znečištěné barvou skladovat v objektech stavebně zajištěných proti úniku úkapů a havarijních úniků do podzemních a povrchových vod.<br>Odpadní vody znečištěné výrobkem před jejich vypuštěním do povrchových vod vyčistit v čistírně komunálních odpadních vod nebo je zachytit a odstranit jako nebezpečný odpad ve spolupráci s oprávněnou osobou.<br>Přestříky a úkapy barvy podle možnosti zachytit a odstranit jako nebezpečný odpad. |
| Odstraňování odpadů            | Zamezit úniku nebo vypouštění jakýchkoliv kapalných odpadů do povrchových a podzemních vod bez jejich vyčištění od složek nátěrové hmoty.<br>Odpady barvy a materiálů znečištěných barvou a jejími složkami odstraňovat ve spolupráci s oprávněnými osobami jako nebezpečný odpad.<br>Odpady rozpouštědel z čištění zařízení a pracovních nástrojů odstraňovat jako nebezpečný odpad.                                                                      |