

Při prvním uvedení krbových kamen či vložek do provozu se řiďte pokyny a zásadami dle návodu k instalaci a obsluze.

Při prvním zatápění dochází k vytvrzení/vypalování barvy doprovázené dočasným zápachem, který posléze zcela zmizí.

Pro zatopení budete potřebovat podpalovač nebo papír, suché třísky a dřevo našťípané na menší a větší kusy.



Před zatopením zcela otevřete přívod primárního a sekundárního vzduchu.



Do komory vložte větší kusy dřeva, poté menší kusy dřeva, podpalovač nebo papír a na závěr třísky.



Zapalte papír nebo podpalovač. Tímto způsobem zatápění dosáhnete optimálního rozehrátí systému, snížení kouřivosti, úspory paliva a čistoty skla.



Přikládání dřeva: Základem je k topení používat výhradně suché dřevo. Přikládat dřevo je třeba až ve chvíli, kdy jsou v kamnech či vložce pouze žhavé uhlíky, nikoliv plamen. Otevřete na plno přívodní vzduch. Dvířka nechejte několik vteřin mírně pootevřena a teprve poté je otevřete zcela. Na žhavou vrstvu přiložte 2 až 3 polena. Dvířka zavřete.



Vzduch dále přivádějte tak, aby bylo dosaženo optimálního spalování a dřevo hořelo čistým plamenem bez zbytečného kouření. Sekundární vzduch nechejte minimálně částečně otevřený po celou dobu topení a dle Vaší potřeby jeho množstvím regulujte intenzitu hoření.

Sekundární vzduch funguje jako oplach skla.