

# NÁVOD CZ



## k použití elektrické páječky EP300

### 1. Způsob použití:

Vysokopříkonová páječka typ EP300 je vhodná pro různé pájení kovů přiměřených dimenzí v průmyslových závodech, v klempířských provozech, autoopravnách a jiných řemeslných dílnách, kde nepotřebný velký výkon a zajištěn účinný odběr tepla z hrotu páječky.

### 2. Technická data:

Příkon:	300W, 230V
Teplota na hrotu:	cca 450°C
Pájecí hrot:	20 mm
El. zařazení:	třída bezpečnosti I/B ČSN 331600
Výrobce:	DONGGUAN CITY YIDONG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.



### 3. Certifikace:

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97Sb. v platném znění na základě certifikátu č. A001P120706004E.

### 4. Bezpečnost práce:

Při práci s rozehřátou páječkou může dojít k popálení, poškození termoplast. předmětů nebo požáru. Proto dbejte zvýšené opatrnosti a páječku neodkládejte v blízkosti hořlavých předmětů. Se zařízením je možné pracovat v prostorách s obvyčejným prostředím bez agresivních plynů, hořlavin a výbušnin. Po skončení a při každém přerušení práce odkládejte páječku na nehořlavou podložku. Jakékoliv zásahy a opravy přístroje mohou provádět pouze pracovníci oprávnění dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Chraňte páječku před pádem či nárazem.

### 5. Obsluha a provoz páječky:

El. páječka musí být zapojena jen na el. instalaci, která vyhovuje platným předpisům ČSN a vždy jen na napětí, které je na páječce vyznačeno. Páječka se uvádí do činnosti zapojením přív. šňůry do zásuvky. Před použitím vyčistíme čelo pájecího hrotu mechanicky nebo chemicky. Pájená místa musí být nejprve mechanicky očištěna od hrubších nečistot do „kovového lesku“. Poté se nanese ochranná vrstvička vhodného pájecího prostředku. Pájecí hrot v závislosti na použité metodě pájení a použ. pájecích a čistících emulzích ubývá, což je běžné opotřebení používáním.

Upozornění: výrobce neručí za vady vzniklé při používání páječky k jiným činnostem, než je uvedeno v bodě 1.

### ODBORNÉ OPRAVY A SERVIS:

Provádí: **BENO TRIODYNSERVIS spol. s r.o. , Husitská 187/60, 130 00 Praha 3**


Předání přístroje do opravy lze uskutečnit osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu. Při uplatňování záruční opravy je nutné se řídit záručními podmínkami. Bez jejich dodržení nebude nárok na záruční opravu uznán.

[www.beno-praha.cz](http://www.beno-praha.cz)



# NÁVOD SK

na použitie elektrickej spájkovačky EP300



## 1. Spôsob použitia:

Vysokovýkonové spájkovačka typ EP300 je vhodná pre rôzne spájkovanie kovov primeraných dimenzií v priemyselných závodoch, v klampiarskych prevádzkach, autoopravovniach a iných remeselných dielňach, kde nepotrebný veľký výkon a zaistený účinný odber tepla z hrotu spájkovačky.

## 2. Technické údaje:

Príkon: 300W, 230V

Teplota na hrote: cca 450 ° C

Spájkovací hrot: 20 mm

El. zaradenie: trieda bezpečnosti I / B STN 331600

Výrobca: DONGGUAN CITY YIDONG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.



**NEBEZPEČÍ  
POPÁLENÍ**

## 3. Certifikácia:

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zák. č 22/97Sb. v platnom znení na základe certifikátu č A001P120706004E.

## 4. Bezpečnosť práce:

Pri práci s rozohriatu spájkovačkou môže dôjsť k popáleniu, poškodenie termoplast. predmetov alebo požiaru. Preto dbajte na zvýšenú opatrnosť a spájkovačku neodkladajte v blízkosti horľavých predmetov. So zariadením je možné pracovať v priestoroch s obvyčajným prostredím bez agresívnych plynov, horľavín a výbušnín. Po skončení a pri každom prerušení práce odkladajte spájkovačku na nehorľavú podložku. Akékoľvek zásahy a opravy prístroja môžu vykonávať len pracovníci oprávnení podľa vyhlášky č 50/78 Zb. Chráňte spájkovačku pred pádom či nárazom.

## 5. Obsluha a prevádzka spájkovačky:

El. spájkovačka musí byť zapojená len na el. inštaláciu, ktorá vyhovuje platným predpisom STN a vždy len na napätie, ktoré je na páječce vyznačené. Spájkovačka sa uvádza do činnosti zapojením priv. šnúry do zásuvky. Pred použitím vyčistíme čelo spájkovacieho hrotu mechanicky alebo chemicky. Spájkované miesta musia byť najprv mechanicky očistená od hrubších nečistôt do "kovového lesku". Potom sa naniesie ochranná vrstvička vhodného spájkovacieho prostriedku. Spájkovací hrot v závislosti na použitej metóde spájkovanie a použív. spájkovacích a čistiacich emulziách ubúda, čo je bežné opotrebenie používaním.

Upozornenie: výrobca neručí za vady vzniknuté pri používaní pájkovačky k iným činnostiam, ako je uvedené v bode 1.

### **ODBORNÉ OPRAVY A SERVIS:**

Vykonáva: CZ / BENO TRIODYNSERVIS spol. s r.o. , Husitská 187/60, 130 00 Praha 3  
SK / BENO TRIODYNSERVIS , Argentínska 1408, 925 52 Šoporňa

Odovzdanie prístroja do opravy je možné uskutočniť osobne alebo zaslaním na vyššie uvedenú adresu. Pri uplatňovaní záručnej opravy je nutné sa riadiť záručnými podmienkami. Bez ich dodržanie nebude nárok na záručnú opravu uznaný.

[www.beno-praha.cz](http://www.beno-praha.cz)

