



Údržba

Níže uvádíme několik bodů, které je třeba mít na paměti.
umyvadlo v dobrém stavu

Než umyvadlo opustí továrnu, projde přísnou kontrolou kvality. Tímto způsobem zaručujeme špičkový výrobek, na který se vztahuje dvouletá záruka.

Před montáží zkontrolujte, zda není umyvadlo poškozeno a/nebo zda nemá závady. Na poškození a/nebo závady, které jsou nahlášeny po instalaci, se nevztahuje záruka. "Montáž je akceptována".

Pokud jste zjistili závadu a/nebo poškození, žádáme vás, abyste neprodleně kontaktovali dodavatele. Zajistí, aby vám byla co nejdříve poskytnuta pomoc.

Pokud je po instalaci umyvadla třeba namontovat obklady, zrcadlo nebo nástěnné skříňky, je třeba umyvadlo pečlivě zakrýt (umyvadlo není pracovní stůl).



GUARANTEE



Údržba

Materiál

Betonové umyvadlo se skládá z písku, cementu a štěrku, do kterého byla přidána skleněná vlákna. Při povrchové úpravě je na beton nanesena ochranná vrstva. Tato vrstva zlepšuje vzhled betonu, je vodoodpudivá a poskytuje ochranu proti skvrnám.

Beton je přírodní produkt a je citlivý na velké teplotní rozdíly. Doporučujeme udržovat teplotu vody v rozmezí 0-60 stupňů Celsia. Zkontrolujte si přitom nastavenou teplotu kotle/boileru.

Čištění

Doporučujeme týdenní čištění neutrálním čisticím prostředkem. Neutrální znamená PH neutrální (s malým množstvím kyselin). Například staromódní zelené mýdlo na bázi sójového nebo lněného oleje.

Přítomnost přírodních materiálů v betonu vytváří jedinečný vzhled. Betonovému dřezu škodí kyseliny, jako jsou: prostředky proti vodnímu kameni, (čisticí) ocet, chlor, bělidlo, odstraňovač cementového filmu, citronová a pomerančová šťáva. Kyseliny reagují s vápnem v cementu, což může vést ke vzniku matných skvrn na povrchu. Týdenní čištění PH neutrálním čisticím prostředkem vytvoří na umyvadle ochrannou vrstvu.

Pokud se do umyvadla dostanou kyselé nebo žíravé látky, je nejlepším řešením opláchnutí vodou.

Údržba a opravy

Beton se doporučuje několikrát ročně ošetřit přípravkem na beton. Tím se zvýší jeho odolnost vůči škodlivým látkám. V případě nepravděpodobného poškození jsou k dispozici opravné sady, které poškození odstraní.

