

Krok 1: FLAIRSTONE 1001 - Základní čistící prostředek - Art. 5893768


Základní čištění



na beton, přírodní kámen a keramiku ve venkovních prostorách

Velmi silný, kyselý základní čistící prostředek, odstraňuje běžné znečištění a zbytky vápna a cementu, malty a spárovací hmoty. Na speciální skvrny, jako je rez, řasy, olej, organické skvrny (zemina, cigarety apod.), použijte vhodný speciální čistící prostředek.

Připraveno k použití. 1 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na celý povrch pomocí podlahové stěrky nebo ručního rozprašovače (pro maximální pokrytí).

Vpracujte drhacím kartáčem a nechte působit alespoň 15 minut.

Důkladně je opláchněte vodou. Znovu ošetřete přípravkem FLAIRSTONE 2001.

Krok 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralizátor - Art. 5893767

Neutralizace



na beton, přírodní kámen a keramiku ve venkovních prostorách

Alkalický neutralizátor pro základní čistící prostředek. Bez neutralizace může dojít ke vzniku výkvětů (vlivem kyseliny v základním čistícím prostředku). Obsahuje absorbér lehké mastnoty. Na mastné a olejové skvrny naneste přípravek velkoryse, zakryjte plastovou fólií a nechte působit přes noc. V případě potřeby opakuje.

Připraveno k použití. 1 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na celý povrch pomocí podlahové stěrky nebo ručního rozprašovače (pro maximální pokrytí).

Vpracujte drhacím kartáčem a nechte působit alespoň 15 minut.

Důkladně je opláchněte vodou.

Vyčištěný povrch nechte zaschnout a ochraňte jej přípravkem FLAIRSTONE 3001.

Krok 3: FLAIRSTONE 3001 - Impregnace - Art. 5893769

Ochrana



na beton a přírodní kámen v exteriéru

Ochrana proti znečištění a zabarvení. Chrání povrchy před znečištěním a skvrnami až po dobu dvanácti měsíců. Po uplynutí této doby je třeba impregnaci obnovit.

Připraveno k použití. 1 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na suchý, čistý povrch pomocí stěrky na podlahu nebo utěrky z mikrovlákn.

Přebytečné množství odstraňte čistým hadříkem nebo stěrkou na podlahu a nechte zaschnout alespoň 1 hodinu.

Krok 1: FLAIRSTONE 1001 - Základní čisticí prostředek - Art. 5893768


Základní čištění



na beton, přírodní kámen a keramiku ve venkovních prostorách

Velmi silný, kyselý základní čisticí prostředek, odstraňuje běžné znečištění a zbytky vápna a cementu, malty a spárovací hmoty. Na speciální skvrny, jako je rez, řasy, olej, organické skvrny (zemina, cigarety apod.), použijte vhodný speciální čisticí prostředek.

Připraveno k použití. 1 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na celý povrch pomocí podlahové stěrky nebo ručního rozprašovače (pro maximální pokrytí).

Vpracujte drhacím kartáčem a nechte působit alespoň 15 minut.

Důkladně je opláchněte vodou. Znovu ošetřete přípravkem FLAIRSTONE 2001.

Krok 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralizátor - Art. 5893767


Neutralizace



na beton, přírodní kámen a keramiku ve venkovních prostorách

Alkalický neutralizátor pro základní čisticí prostředek. Bez neutralizace může dojít ke vzniku výkvětů (vlivem kyseliny v základním čisticím prostředku). Obsahuje absorbér lehké mastnoty. Na mastné a olejové skvrny naneste přípravek velkoryse, zakryjte plastovou fólií a nechte působit přes noc. V případě potřeby opakujte.

Připraveno k použití. 1 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na celý povrch pomocí podlahové stěrky nebo ručního rozprašovače (pro maximální pokrytí).

Vpracujte drhacím kartáčem a nechte působit alespoň 15 minut.

Důkladně je opláchněte vodou.

Vyčištěný povrch nechte zaschnout a ochraňte jej přípravkem FLAIRSTONE 3002.

Krok 3: FLAIRSTONE 3002 - Impregnace - Art. 5893800

Ochrana



pro venkovní keramiku

Ochrana proti znečištění a skvrnám. Chrání povrchy před znečištěním a skvrnami až po dobu dvanácti měsíců. Po uplynutí této doby je třeba impregnaci obnovit.

Připraveno k použití. 0,5 litr na 30 m², v závislosti na savosti podkladu.



nebo



Přípravek naneste na suchý, čistý povrch pomocí stěrky na podlahu nebo utěrky z mikrovlákn.

Přebytečné množství odstraňte čistým hadříkem nebo stěrkou na podlahu a nechte zaschnout alespoň 1 hodinu.

Krok 1: FLAIRSTONE 1001 - Základný čistiaci prostriedok - Art. 5893768

Základné čistenie



na betón, prírodný kameň a keramiku v exteriéri

Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok, odstraňuje všeobecné nečistoty a zvyšky vápna a cementu, zvyšky malty a škárovacej hmoty. Na špeciálne škvry, ako je hrdza, riasy, olej, organické škvry (zemina, cigarety atď.), použite vhodný špeciálny čistiaci prostriedok.

Prípravené na použitie. 1 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na celý povrch pomocou podlahovej stierky alebo ručného rozprašovača (pre maximálne pokrytie).

Vpracujte drhúcou kefou a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.

Dôkladne opláchnite vodou. Opätovne ošetrte pomocou prípravku FLAIRSTONE 2001.

Krok 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralizátor - Art. 5893767

Neutralizátor



na betón, prírodný kameň a keramiku vo vonkajších priestoroch

Alkalický neutralizátor pre základný čistiaci prostriedok. Bez neutralizácie môže dôjsť k výkvetom (v dôsledku kyseliny v základnom čistiacom prostriedku). Obsahuje absorbér ľahkej mastnoty. Na mastné a olejové škvry naneste výrobok hojne, zakryte plastovou fóliou a nechajte pôsobiť cez noc. V prípade potreby opakujte.

Prípravené na použitie. 1 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na celý povrch pomocou podlahovej stierky alebo ručného rozprašovača (pre maximálne pokrytie).

Vpracujte drhúcou kefou a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.

Dôkladne opláchnite vodou.

Výčistený povrch nechajte zaschnúť a chráňte ho prípravkom FLAIRSTONE 3001.

Krok 3: FLAIRSTONE 3001 - Impregnácia - Art. 5893769

Ochrana



na betón a prírodný kameň v exteriéri

Ochrana proti znečisteniu a zašpineniu. Chráni vaše povrchy pred znečistením a zašpinením až na dvanásť mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia je potrebné impregnáciu obnoviť.

Prípravené na použitie. 1 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na suchý, čistý povrch stierkou na podlahu alebo handričkou z mikrovlákná.

Prebytok odstráňte čistou handričkou alebo stierkou na podlahu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu.

Krok 1: FLAIRSTONE 1001 - Základný čistiaci prostriedok - Art. 5893768

Základné čistenie



na betón, prírodný kameň a keramiku v exteriéri

Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok, odstraňuje všeobecné nečistoty a zvyšky vápna a cementu, zvyšky malty a škárovacej hmoty. Na špeciálne škvrny, ako je hrdza, riasy, olej, organické škvrny (zemina, cigarety atď.), použite vhodný špeciálny čistiaci prostriedok.

Prípravené na použitie. 1 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na celý povrch pomocou podlahovej stierky alebo ručného rozprašovača (pre maximálne pokrytie).

Vpracujte drhúcou kefou a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.

Dôkladne opláchnite vodou. Opätovne ošetrte pomocou prípravku FLAIRSTONE 2001.

Krok 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralizátor - Art. 5893767

Neutralizátor



na betón, prírodný kameň a keramiku vo vonkajších priestoroch

Alkalický neutralizátor pre základný čistiaci prostriedok. Bez neutralizácie môže dôjsť k výkvetom (v dôsledku kyseliny v základnom čistiacom prostriedku). Obsahuje absorbér ľahkej mastnoty. Na masť a olejové škvrny naneste výrobok hojne, zakryte plastovou fóliou a nechajte pôsobiť cez noc. V prípade potreby opakujte.

Prípravené na použitie. 1 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na celý povrch pomocou podlahovej stierky alebo ručného rozprašovača (pre maximálne pokrytie).

Vpracujte drhúcou kefou a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.

Dôkladne opláchnite vodou.

Výčistený povrch nechajte zaschnúť a chráňte ho prípravkom FLAIRSTONE 3002.

Krok 3: FLAIRSTONE 3002 - Impregnácia - HB-Art-Nr. 5893800

Ochrana



pre vonkajšiu keramiku

Ochrana proti znečisteniu a zašpineniu. Chráni vaše povrchy pred znečistením a zašpinením až na dvanásť mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia je potrebné impregnáciu obnoviť.

Prípravené na použitie. 0,5 liter až 30 m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.



Prípravok naneste na suchý, čistý povrch stierkou na podlahu alebo handričkou z mikrovlákn.

Prebytok odstráňte čistou handričkou alebo stierkou na podlahu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu.

Schritt 1: FLAIRSTONE 1001 - Grundreiniger - Art. 5893768

Grundreinigung



für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie zB.: Rost, Algen, Öl, Organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.), einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.

Anwendungsfertig. 1 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen. Mit FLAIRSTONE 2001 nachbehandeln.

Schritt 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralisator - Art. 5893767

Neutralisator



für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Anwendungsfertig. 1 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.

Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit FLAIRSTONE 3001 schützen.

Schritt 3: FLAIRSTONE 3001 - Imprägnierung - Art. 5893769

Schutz



für Beton und Naturstein im Außenbereich

Schutz gegen Verschmutzung & Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.

Anwendungsfertig. 1 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt auf trockene, gereinigte Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofaser Tuch auftragen.

Überschuss mit sauberem Lappen oder Bodenwischer entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen.

Schritt 1: FLAIRSTONE 1001 - Grundreiniger - Art. 5893768

Grundreinigung



für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Sehr starker, saurer Grundreiniger, entfernt generelle Verschmutzung und Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsreste. Für spezielle Flecken wie zB.: Rost, Algen, Öl, Organische Flecken (Erde, Zigaretten etc.), einen dafür geeigneten Spezialreiniger verwenden.

Anwendungsfertig. 1 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen. Mit FLAIRSTONE 2001 nachbehandeln.

Schritt 2: FLAIRSTONE 2001 - Neutralisator - Art. 5893767

Neutralisator



für Beton, Naturstein und Feinsteinzeug im Außenbereich

Basischer Neutralisator für den Grundreiniger. Ohne Neutralisation können Ausblühungen (durch Säure im Grundreiniger) entstehen. Enthält leichten Fettabsorber. Bei Fett- und Ölflecken Produkt satt auftragen, mit Plastikfolie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Anwendungsfertig. 1 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen.

mit Schrubber einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen.

Mit Wasser gründlich abspülen.

Gereinigte Fläche trocknen lassen und mit FLAIRSTONE 3002 schützen.

Schritt 3: FLAIRSTONE 3002 - Imprägnierung - Art. 5893800

Schutz



für Feinsteinzeug im Außenbereich

Schutz gegen Verschmutzung & Verfleckung. Schützt Ihre Oberflächen bis zu zwölf Monate vor Verschmutzung und Verfleckung. Nach dieser Zeitspanne sollte die Imprägnierung aufgefrischt werden.

Anwendungsfertig. 0,5 l bis zu 30 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



oder



Produkt auf trockene, gereinigte Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofaser Tuch auftragen.

Überschuss mit sauberem Lappen oder Bodenwischer entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen.