

OdK-H2


Přístroj chrání prostor, ve kterém je umístěn před výskytem běžnými drobnými hlodavci, ale především krtky a hryzci. Působení přístroje je založeno na jednoduchém a pochopitelném principu. Tim, že vytváří nepravidelně přerušovaný zvuk s nepravidelně se měnící frekvencí, vytváří tak pro tyto živočichy nepříjemné životní prostředí, takže se ve chráněném prostoru vůbec neusadí anebo, pokud tam již jsou, brzy jej opouští. Přístroje vydávající zvuk je člověkem slyšitelný, je tento model vhodný do libovolných krytých i venkovních prostorů, protože malou částí zvuku, který se dostává nad zem, lidé nejsou obvykle obtěžováni. Přístroj se také osvědčil, jako ochránce dozrávajících těší a višní před nálety špačků. Přístroj se jednoduše před dozráním úrody zavěsí do koruny stromu. Po sklizni se vrátí do záhonu, aby jej chránil od krtků a hryzců.

Postup při uvedení do provozu:

- odšroubujeme víčko a vyjmeleme držák baterií mimo nádobu,
- 6 ks 1,5 V baterií typu "C" vložíme postupně do vyjmutého držáku; dbáme přitom důsledně na dodržení naznačené polarit ("+" a "-"), všechny baterie vkládáme do držáku naznačeným způsobem,
- držák uložíme zpět do nádoby a připojíme sponu s vodiči,
- v okamžiku, kdy bude spona s vodiči připojena na držák, přístroj začne vydávat nepravidelně se měnící a nepravidelně se vyskytující zvuky,
- nasadíme a zašroubujeme víčko; víčko přiměřeně utáhneme, aby byl přístroj hermeticky uzavřen.

Postup při uložení přístroje do půdy:

1. varianta 2. varianta



Na pozemku, ve kterém vytváří krtci ony charakteristické krtnice, nebo který je poddolaný chodbičkami od hryzců připravíme pomocí malé lopatky svislý válcový otvor o velikosti, ne příliš větší, než je vlastní odháněč. Přístroj musí být uložen do půdy ve svislé poloze, víčkem vzhůru a to dvěma možnými způsoby. První varianta uložení je pouze částečná; víčko je nad zemí. Druhá varianta uložení je pár centimetrů pod zem nebo do roviny se zemí. U druhého způsobu je vhodné si označit místo, kde je přístroj uložen. Zemina musí být v obou případech k nádobě udušána, aby příp. vzduchové mezery nethumily přenos zvuku z nádoby do země. Účinek přístroje je možno očekávat v kruhu o poloměru max. do asi 10 až 12 m, t.j. na ploše asi 400 m². Pokud je to nutné, je vhodné použít na větší ploše více přístrojů současně; rozmístíme je v jakési rojnici tak, aby vydávaný

zvuk co nejvíce naráz vyplnil větší prostor. Jinou možností je použít jeden, nebo dva přístroje a postupně z jednoho konce zahrady na druhý a „vytlačovat“ tak skůdce postupně ze zahrady do volného pozemku, kde nemohou likvidovat vypěstovanou úrodu. Výrobce doporučuje na základě zkušeností, získaných během několikaletého používání odháněčů mnoha spokojenými zákazníky, aby byly používány nejen v případě, že se skůdci v chráněném prostoru již vyskytují, ale také po jejich odchodu (alespoň občas, vždy na krátkou dobu), nebo vysloveně preventivně, pokud hrozí jejich opakované nastěhování do chráněného prostoru.

Údržba přístroje:

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasné kontroly stavu baterií (asi po dvou až třech týdnech). Jedna sada kvalitních baterií by měla udržet přístroj v činnosti nejméně tři měsíce. Mokvajících, nebo dokonce vytékajících baterií okamžitě vyjme a nahradíme novými, protože takové baterie mohou přístroj neoprávněným způsobem poškodit. Pokud dojde k jakémukoliv poškození přístroje např. v důsledku koroze, způsobené elektrolytem vytečeným z baterií, je naprosto nutné zaslat přístroj k opravě kompletní, tedy včetně nádoby a víčka.

Přednosti přístroje:

- je naprosto ekologický, protože není zdrojem žádných produktů, ohrožujících životní prostředí,
- produkovaný zvuk neobtěžuje žádná domácí zvířata, nebo ptáky,
- je humánní, protože obtěžující skůdce nezabíjí, ale pouze vypudí z míst obývaných lidmi do volné přírody,
- přístroj neruší svou činností žádná elektronická zařízení, radiopřijímači a televizory počínaje a kardiostimulátory konče,
- je malý, lehký a jeho použití je jednoduché a velice univerzální,
- má nepatrnou spotřebu elektrické energie, z čehož vyplývají i nízké provozní náklady.

Podmínky pro dopravu, skladování, opravy, likvidaci a bezpečnost přístroje OdK-H2

Doprava:

Kartony s přístroji OdK-H2 smí být dopravovány v libovolné poloze. Musí však s nimi být zacházeno tak, jak je obvyklé u křehkého zboží. Nesmí tedy být podrobeny nárazům či jakýmkoliv deformacím.

Skladování:

Kartony s přístroji OdK-H2 smí být skladovány v libovolné poloze v suchých skladech, kde se okolní teplota pohybuje v rozsahu -40 až +60 °C. Relativní vlhkost v těchto skladech nesmí být větší než 80 %.

Opravy:

Přístroje OdK-H2 smí být opravovány pouze ve výrobem autorizovaných opraváren, vybavených potřebnou opravárenskou a měřicí technikou a výrobem autorizovanými servisními návodů.

Likvidace:

Zničené, nebo z jiného důvodu neopravitelné přístroje OdK-H2, nebo jejich dále nepoužitelné části musí být likvidovány v souladu se zákony země, kde tato likvidace probíhá. S výrobem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tim, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo službu zajišťující likvidaci domácího odpadu.

Bezpečnost:

Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Zařízení se smí provozovat jen ve shodě s návodem k obsluze. Nevystavujte přístroj dešti, vlhku, nebo moku. Vnikne-li do přístroje voda, hrozí jeho poškození. Vybité baterie neponechávejte v přístroji, hrozí nevratné poškození přístroje.

Poznámka

Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena.

Výrobce, servis provádí:



FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice 643, 683 52 KŘENOVICE, Česká republika
tel.: 544 223 265, 544 223 668
E-mail: format1@format1.cz, web: www.format1.cz