

PLASTIKORZO

PLASTIKORZO - zatravnovací rohož

SPECIFIKACE

&

INSTALACE

Plastová ochrana trávníku PLASTIKORZO je pevná, pružná a dlouhodobě trvanlivá ROHOŽ z polyetylenu, nabízená ve dvou kvalitách (Standard & Special) v rolích 2m x 30m.

PLASTIKORZO může být lehce položena na stabilní půdu, jednoduchým rozvinutím rohože a upevněním kovovými spojkami. Po nějaké době rohož proroste trávou a po dosažení požadované výšky může být posečena travní sekačkou. Plocha pak bude vypadat jako klasická travnatá plocha. Instalace je nejlepších v době růstu trávy, kdy dojde k patřičnému prorůstání trávy a zpevnění plochy. V případě instalace rohože mimo sezónu bude zpevnění trávou vyžadovat delší dobu.

INSTALACE

A. ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

1. Posečte trávu na nízkou výšku a odstraňte posečenou trávu. Vyplňte nerovnosti hlínou s pískem a udusejte.
2. Rozbalte PLASTIKORZO na připravenou plochu a upevněte jeden konec kovovými sponami nebo plastovými hřeby. Při napínání rohože použijte spony (hřeby) přibližně na každý metr na každé straně role tak, aby rohož byla napnutá.
3. Sousední rohože pokládejte tak, aby byl přesah asi 150mm a opakujte upevňování.
4. Upevněte přesahy a vnější hrany na každém metru délky. Použijte další spony (hřeby) na místech, která odstávají. Budete potřebovat asi 75-100 spon (hřebů) na 1 roli.
5. Posypání kvalitní hlínou s pískem skryje strukturu rohože, podpoří růst trávy a zpevní celou rohož. Nedoporučujeme posyp vyšší než 10mm.
6. Osejte trávou holá místa a plochu, která byla posypána hlínou.
7. Plocha by neměla být zatěžována chůzí do doby než dojde k prorostení trávy. Toto může trvat i část sezóny podle doby, kdy došlo k pokládce a výsadbě.
8. Při sečení nastavte nože sekačky na vyšší výšku alespoň při třech sečeních tak, aby se zabránilo případnému styku nožů s rohoží. Po dostatečném prorostení trávy může být plocha udržována stejným sekáním jako klasický trávník.

B. NOVĚ OSÉVANÁ PLOCHY

1. Podklad musí být rovný bez kamenů. Nerovnosti vyplňte hlínou s pískem.
2. Připravte podklad jako pro výsadbu trávy.
3. Pokračujte dle bodů 2-8.

**URČENO PRO CHODNÍKY A
ČASOVĚ OMEZENÉ STÁNÍ
AUTOMOBILŮ DO HMOTNOSTI
OSOBNÍHO VOZU**

NOVINKA



Rohož položená na stávající trávu



Rohož zajištěná hřeby



Posypání hlínou s pískem



Prorůstání rohože trávou



Po několika měsících je rohož s trávou stabilní



Odborníci z
RECEPTÁŘE
doporučují



GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s r.o.
Říčanská 294, 763 12 VIZOVICE
IČO: 44003960 tel. 577454123, 773444890
DIČ: CZ44003960 www.global-vizovice.cz email: global@global-vizovice.cz

Global VIZOVICE

Enterprises Ltd.

PLASTIKORZO

PLASTIKORZO

Charakteristika	Standard	Special
Struktura	Diamond	Diamond
Polymer	HDPE (100% Recyklovaný)	HDPE (100% Recyklovaný)
Barva	Černá nebo zelená	Černá nebo zelená
UV Stabilizace	ano	ano
Sířka	2m	2m
Délka	30m	30m
Hmotnost na čtvereční metr	550g/m ²	660g/m ²
Hmotnost role	33kg	40.6kg
Hmotnost na lineární metr	1.1kg	1.35kg
Počet ok na 20 cm	8.5 (+/- 0.25)	8.5 (+/- 0.25)
Velikost ok (MD x TD)	25mm x 29mm	22mm x 27mm
TECHNICKÁ CHARACTERISTIKA: (ISO10319)		
Pevnost v tahu (MD)	5.9kN/m	6.2kN/m
Pevnost v tahu (TD)	7.1kN/m	7.5kN/m
Natažení do prasknutí (MD)	1020%	1120%
Natažení do prasknutí (TD)	980%	1050%
POUŽITÍ	Chodníky a přístupové cesty pro pěší i vozíčkáře Zpevnění svahů	Přístupové cesty lehkých vozidel, dočasná parkovací stání, cesty pro karavany a lodě, pojezdové dráhy a parkovací plochy pro lehká letadla

SPONY A HŘEBY, MATERIÁL

Výrobek	Spony	Spony - černé	Spony - žluté	Podložky - žluté
Materiál	Ocel	Plast	Plast	Plast
velikost	170mm x 70mm x 6mm	140mm	140mm	58mm
Balení	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks



U spony



Hřeby a parkovací značky

• Výběr vhodných spon a hřebů je na zákazníkov, podloží a podmínkách.

Poznámka :

- Podmáčená a jinak slabá místa musí být před položením rohože nejdříve upravena.
- Nově položená rohož může být za deště kluzká (před tím, než tráva dokonale proroste rohoží). Doporučujeme upevnit označení upozorňující na tuto skutečnost.

Informace v letáku jsou dle našich informací a testů pravdivé. Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky a okolnosti mohou být proměnné a mimo naši kontrolu, výrobce si vyhrazuje právo zbavit se zodpovědnosti v případě vzniklé škody použitím našeho výrobku.

GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s r.o.

Říčanská 294, 763 12 VIZOVICE

IČO: 44003960

tel. 577454123, 773444890

DIČ: CZ44003960

www.global-vizovice.cz

email: global@global-vizovice.cz

Global VIZOVICE

Enterprises Ltd.